





	SWITCH PFS3008-8ET-V2 CU 8 PORTURI DAHUA	COMUTATOR PENTRU FIBRA OPTICĂ PPO-16/3 OPTON	SUMATOR TV-SAT/MEZON	ROUTER VPN TL-ER605 TP- LINK
				
	92.46 DKK 110.03 DKK	191.39 DKK 227.75 DKK	46.03 DKK 54.78 DKK	483.94 DKK 575.89 DKK
Număr cabluri de linie	...	max. 2
Intervalul de frecvență SAT	950 MHz ... 2250 MHz	...
Număr de casete de sudură	...	max. 3
Intervalul de frecvență TV	47 MHz ... 860 MHz	...
Număr de intrări SAT	1 buc. tip 'F'	...
Standarde	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q
Management	—
Număr de intrări TV	1 buc. tip 'F'	...
Tip carcasă	...	Pe perete, agățat
Număr de ieșiri TV-SAT	1 buc. tip 'F'	...
Material	...	Plastic
Diode LED	Power, Link/Act
Atenuarea semnalului SAT	< 3 dB	...
Culoare	...	Gri deschis
Închidere cu cheie	...	✓
Porturi LAN	8 x RJ45	• 2 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 2 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Viteză de comunicație	10 / 100 Mbps, 8 Porturi LAN
Indice protecție IP	...	IP65
Tabel adrese MAC	2k
Interfață WAN	• 2 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 1 x USB WAN - 3G/4G
CertIFICATE	CE, FCC
Indicatoarele LED	Power, System, WAN, LAN, USB
Carcasă	Metalică, Desktop
DDNS	• DynDNS • No-IP • Peanuthull • Comexe
Server DHCP	✓
Port USB	USB 2.0
Actualizare firmware	✓

Protecții	<ul style="list-style-type: none"> • Firewall SPI • VPN Passthrough • FTP/H.323/PPTP/SIP/IPsec ALG • Protecția împotriva atacurilor DoS • Protecția împotriva atacurilor Ping of Death • filtrarea adreselor URL • Protecția împotriva atacurilor ARP • Conexiune IP-MAC • Protecția împotriva atacurilor în rețea TCP/UDP/ICMP Flood • Blocarea scanării TCP (Stealth FIN/Xmas/Null) • Blocarea pachetelor Ping de pe paginile WAN • Control acces
Interfața de management	<ul style="list-style-type: none"> • Omada - software de control și gestiune • Software Omada Controller • Controler pentru hardware Omada • Management de la distanță • Browser web
Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice : - 8 kV (descărcare în gaz) - 4 kV (descărcare prin contact) • Protecție împotriva descărcărilor atmosferice : 2 kV • Plug & Play 	<ul style="list-style-type: none"> • 18x SC - simplex, 18x LC - duplex • 18 suduri termice sau 18 mecanice 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Rețele VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN, VPN Pass-through • Rutare statică / dinamică • WAN : PPPoE, PPTP, L2TP • clonare adresă MAC • Deservirea DHCP client/server • Compatibil IPv6 • IEEE 802.1Q VLAN • Lista controlului de acces - filtrarea pachetelor în baza adreselor sursă și finale IP ACL • Limitare de viteză • Egalizarea transferurilor concomitente • NAT • DMZ • Autentificarea se bazează pe standardele IEEE 802.1x și Radius • SNMPv1/v2c/v3(MIB-2) • Programare restart • Vizualizarea topologiei și a stării rețelei • Buton RESET
Alimentare	5 V DC / 1 A (alimentator în set)	12 V DC / 1 A (alimentator în set)
Consum	max. 0.75 W	max. 7.94 W
Temperatură de lucru	0 °C ... 45 °C	0 °C ... 40 °C

Umiditatea relativă permisă	5 % ... 95 % (fără condensare)	10 % ... 90 % (fără condensare)
Greutate	0.15 kg	1.44 kg	...	0.374 kg
Dimensiuni	134 x 56 x 22 mm	217 x 345 x 89 mm	...	158 x 101 x 25 mm
Producător	DAHUA	OPTON	MEZON	TP-LINK
Garanție	3 ani	2 ani	2 ani	5 ani



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00