




	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL KAMERA HAC-HDW1801T-IL- A-0280B-S2 - 8.3 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">IP MOBILĀ KAMERA ATE- CAM-IPC765 - 1080p 2.8 mm AUTONE</a>
		
	147.36 EUR 178.31 EUR	61.15 EUR 73.99 EUR
Standarts	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	TCP/IP
Sensors	Progressive Scan CMOS	1/2.8 " CMOS
Matricas izmērs	8.3 Mpx	2.1 Mpx
Signāla/skaņas attiecība (S/N)	...	≥ 50 dB
Interfeiss RS-485	...	—
Atmiņas kartes ligzda	...	—
Attēla kompresijas metode	...	H.265 / H.264
ONVIF	...	✓
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	...	—
Tīkla interfeiss	...	10/100 Base-T - Ligzda M12, 6-pin - Kods A
Pieklūve mobilajam telefonam	...	—
Default adrese IP	...	Information on the camera and packaging label
Noklusējuma lietotāja parole	...	admin / -
Pārlūka piekļuves porti	...	8899
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	...	8899
Izšķirtspēja	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD- CVI @ 25 kadru nomaiņas ātrums , 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD- CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kadru nomaiņas ātrums , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kadru nomaiņas ātrums , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD- CVI @ 25 kadru nomaiņas ātrums , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI @ 25 kadru nomaiņas ātrums , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kadru nomaiņas ātrums	1920 x 1080 - 1080p
Objektīvs	2.8 mm	2.8 mm

Redzamības leņķis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 106 ° (ražotāja dati)</li> <li>• 101 ° (mūsu pārbaudes)</li> </ul>	93 °
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	30 m	10 m
LED baltās gaismas diapazons	30 m	...
IR prožektora jaudas regulēšana	Automātisks	...
Video izeja	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iebūvēts mikrofons,</li> <li>• Audio atskaņošana, izmantojot koaksiālo kabeli - tikai HD-CVI</li> </ul>	—
OSD ekrāna izvēlne	✓	...
Valodu izvēle	...	poļu, angļu, bulgāru, somu, franču, grieķu, irvits, spāņu, vācu, portugāļu, krievu, rumāņu, turku, ungāru, itāļu
Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons</li> <li>• 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija</li> <li>• F-DNR (Defog) - Ar atmosfēras nokrišņiem saistīto trokšņu redukcija</li> <li>• BLC/HLC - fona / spēcīgas gaismas kompensācija</li> <li>• ICR - infrasarkano staru mehāniskais filtrs</li> <li>• AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana</li> <li>• Privātuma zonas - maks. 8</li> <li>• Mirror - spoguļattēls</li> <li>• Automātisks baltā balanss</li> <li>• Sharpness - Attēla kontūru asums</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automātisks baltā balanss</li> <li>• AGC - Automātiska attēla pastiprinājuma regulēšana</li> <li>• BLC - atpakaļgaismas kompensācija</li> <li>• WDR - plašs dinamikas diapazons</li> </ul>
Energoapgādes avots	12 V DC / 480 mA	12 V DC
Patērētā jauda	≤ 5.7 W	...
Korpuss	Dome, Metāla	Dome, Metāla
Krāsa	Balts	Melns
Aizsardzības klase	IP67	IP67
Pretvandālisma	—	...
Darba temperatūra	-40 °C ... 60 °C	-30 °C ... 70 °C
Svars	0.48 kg	0.24 kg
Izmērs	Ø 106 x 99 mm	97 x 84 x 70 mm
Ražotājs / Marka	DAHUA	AUTONE

Garantija	3 gadi	2 gadi
-----------	--------	--------



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pirmidiena - Piekdiena: 8.00-19.00 / Sestdiena: 8.00-14.00