




	<a href="#">IP KAMERA IPC3614SB-ADF28KMC-10 Tri-Guard - 4 Mpx 2.8 mm UNIVIEW</a>	<a href="#">DIN TS35 TERMINALBLOK LP-870N-24 SIMET</a>	<a href="#">BATTERI 12V/9AH-MWH</a>
			
	272.73 EUR 272.73 EUR	7.79 EUR 7.79 EUR	21.02 EUR 21.02 EUR
Applikation	...	Modulære tavler	...
Batterikapacitet	...	...	9 Ah
Standard	TCP/IP	...	...
Nominel strøm	...	63 A	...
Nominel spænding	...	690 V	12 V
Batteri ladestrøm	...	...	< 2.7 A
Sensor	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	...
Batteritype	...	...	Vedligeholdelsesfri AGM (Absorbent Glass Mat) batteri
Matrix størrelse	4 Mpx	...	...
Forbindelsesled	...	...	T2 type
Batterilevetid	...	...	6 ... 9 år
Antal terminaler	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 x 16 mm<sup>2</sup> Ø 5 mm (skrueterminaler),</li> <li>• 4 x 25 mm<sup>2</sup> Ø 7 mm (skrueterminaler)</li> </ul>	...
Hovedtræk	...	Klasse V0	...
Materiale	...	Kunststof / Metal	...
Opløsning	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p	...	...
Objektiv	2.8 mm	...	...
Synsvinkel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 101 ° (producentdata)</li> <li>• 96 ° (vores testresultater)</li> </ul>	...	...
Hvid LED belysningsrækkevidde	30 m	...	...
Rækkevidde af IR reflektor	30 m	...	...
Signal/støj forhold (S/N)	> 56 dB	...	...
RS-485 interface	—	...	...
Hukommelseskortslot	Micro SD hukommelseskort op til 256GB support (mulig local optagelse)	...	...
Billede komprimeringsmetode	Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...	...
Alarm indgange/udgange	—	...	...

Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indbygget mikrofon,</li> <li>• Indbygget højttaler</li> <li>• Audiotransmission via netværk</li> <li>• Audio afsløring</li> </ul>	...	...
Data transmissionshastighed	25 fps @ 4 Mpx	...	...
Netværk interface	10/100 Base-TX (RJ-45)	...	...
WEB Server	Indbygget	...	...
Maks. antal af online brugere	32	...	...
ONVIF	✓	...	...
Mobiltelefon support	Adgang via en sky (P2P) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Gratis program <a href="#">EZView</a></li> <li>• iOS (iPhone): Gratis program <a href="#">EZView</a></li> </ul>	...	...
Standard IP adresse	DHCP eller 192.168.1.13	...	...
Standard admin bruger / password	admin / 123456	...	...
Web browser adgangsporte	80, 554	...	...
PC klient adgangsporte	Port nr.: 80 eller adgang til en sky - PC: Gratis program <a href="#">EZStation</a>	...	...
Mobile klient adgangsporte	80	...	...
ONVIF port	80	...	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Hoved strøm rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Ekstra strøm	...	...



Udvalgte funktioner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB- Stort dynamik belysningsområde</li> <li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Digital støjreduktion</li> <li>• Aktiv afskrækkelsesfunktion - Lys- og lydalarm</li> <li>• F-DNR (afdugge) - Reduktion af billedstøj forårsaget af atmosfæriske udfældninger</li> <li>• ANR - billedoptagelse på kortet uden forbindelsen til DVR (netværk fejl) og efterfølgende synkronisering</li> <li>• NAS - Network Attached Storage support</li> <li>• BLC/HLC - Baglys kompensation / Højlys Kompensation</li> <li>• Automatisk hvid balance</li> <li>• ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet</li> <li>• Mulighed for at ændre opløsningen, kvalitet og bit rate</li> <li>• Sharpness - skarpere billedskitserer</li> <li>• Korridor tilstand - nyttig til overvågning af korridorer, indgangsporte og smalle rum</li> <li>• Zonesikkerhed - maks. 4</li> <li>• Bevægelsesdetektering med menneske-/køretøjssilhuetgenkendelse</li> <li>• Intelligent billedanalyse : overskridelse af linjen, indbrud, ind i det markerede område, forlader det markerede område, mennesketælling, estimering af størrelsen af publikum, afløring ansigt</li> <li>• Overspændingsbeskyttelse : 4 kV</li> </ul>	...	...
Strømforsyning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 625 mA</li> </ul>	...	...
Strømforbrug	≤ 7.5 W	...	...
Hus	Dome, Metal	...	...
Farve	Hvid	Blå	...
Tætningsklasse	IP67	...	...
Hærværkssikret	—	...	...
Arbejdstemperatur	-30 °C ... 60 °C	...	...
Vægt	0.42 kg	0.093 kg	2.7 kg
Dimensioner	Ø 110 x 95 mm	175 x 23 x 31 mm	151 x 65 x 100 mm
Understøttede sprog	polisk, engelsk, tjekkisk, spansk, dutch, fransk, tysk, portugisisk, slovensk, ungarsk, italiensk	...	...
Producent / Mærke	UNIVIEW	SIMET	...
Garanti	3 år	2 år	2 år