






	NAMIZNI NOSILEC MONITORJA BRATECK-LDT66-C01	PROTIPRAŠNI OKROV FAN-COVER-V1	STRANSKI MAGNETNI KONTAKT B-1-BR SATEL	MODUL KONTROLORJA DOSTOPA MC16-PAC-EX-12 ROGER	DETEKTOR PAROV VODOV S PREIZKUŠEVALNIKOM KABLOV RJ-45 UT-682 UNI-T
					
	8.95 EUR 8.95 EUR	3.03 EUR 3.03 EUR	2.60 EUR 2.60 EUR	2264.43 EUR 2264.43 EUR	29.55 EUR 29.55 EUR
Število podpiranih prehodov	12	...
Detekcija	Otprtje vrat ali okna
Material izvedbe	...	Kovina
Vhodi	72	...
Maksimalna preklompna napetost magnetnega kontakta	100 V
Izhodi	48	...
Standard montaže	VESA 100 x 100, 75 x 75
Maksimalni preklompni tok	500 mA
Razdalja zaprtih magnetnih kontaktov	24 mm
Testirani kabli	UTP, FTP, YTKSY - RJ45 (8P8C), RJ11 (6P4C)
Število uporabnikov	max. 12000 - Število identifikatorjev	...
Velikost TV v palcih	17 " ... 32 "
Razdalja odprtih magnetnih kontaktov	29 mm
Nosilnost	9 kg
Število nosilcev na identifikator	8 - Brezkontaktna kartica, PIN, prstni odtis ipd.	...
Barva	Črn	...	Rjav
Število dovoljenj na identifikator	100	...
Spomin buforja	Pufer 8 000 000 dogodkov	...
Odmik od navpične lege	-45 ° ... 45 °
Podpora čitalnikov MCT	16 kosov	...
Vodoravno obračanje	-90 ° ... 90 °
Rotacija v ravnini zaslona	360 °
Priklp čitalnikov	4 kosov - Wiegand / PRT	...
Število prijavnih točk	24	...
Število terminalov dostopa	48	...
Število dostopnih območij	24	...
Število alarmnih območij	24	...
Število vozlišč avtomatike	24	...
Delo skupaj z akumulatorjem	12 V / 7 Ah	...
Komunikacija	<ul style="list-style-type: none"> Ethernet - Vtičnica RJ-45 Vmesnik RS-485 RACS 5 v2 (Roger) 	...

Izbrane značilnosti	Dolžina cevi nosilca 39.5 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Integrirana podpora v programu VISO EX • Funkcije v sistemu VISO EX: - baza podatkov MSSQL - delo v porazdeljenih sistemih - delo na več postajah - spremljanje prehodov z video pogledom - poročanje o dogodkih T&A - maksimalno število prehodov v sistemu - neomejen - razdelitev sistema na particije, ki jih upravljajo medsebojno neodvisni operaterji - orodje za integracijo s sistemi RACS5 (API) - integracije s številnimi sistemi (sistemi dvigal, aplikacije za stavbe, sistemi SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory) 	<ul style="list-style-type: none"> • Preizkus prisotnost kratkega stika, prekinitve v tokokrogu • Kazalnik polarnosti za pare telefonskih vodov : ± (5V ... 52V) • Maksimalna dolžina telefonske linije : 3000 m • Optično - zvočna signalizacija • Indikator nizkega stanja polnosti baterije
Napajanje	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC 	2 x Baterija 9V, tip 6F22 (v kompletu)
Delovna temperatura	5 °C ... 40 °C	0 °C ... 40 °C
Dopustna relativna vlažnost okolice	10 % ... 95 % (brez kondenzacije)	20 % ... 75 %
Teža	2.1 kg	0.018 kg	0.01 kg	0.14 kg	<ul style="list-style-type: none"> • 0.11 kg - Oddajnik • 0.14 kg - Sprejemnik
Dimenzije	507 x 308 x 117 mm	119 x 119 x 2 mm	28 x 12.5 x 7.3 mm	175 x 72 x 30 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 125 x 48 x 29 mm - Oddajnik • 194 x 50 x 30 - Sprejemnik
Proizvajalec / Znamka	BRATECK	...	SATEL	ROGER	UNI-T
Garancija	2 leta	2 leta	2 leta	3 leta	2 leta