




	CONTROLLER INTELIGENT PENTRU USA DE GARAJ ATLO-GDC1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	BANDĂ LED LED120-12V/9.6W-CW/5M - 16000 K MW Lighting	LAC CONDUCTIV DIN GRAFIT GRAPHITE- VARNISH 2 X FIOLĂ 1.5 ml AG TERMOPASTY
			
	167.99 SEK 199.91 SEK	162.81 SEK 193.74 SEK	31.71 SEK 37.73 SEK
Tensiune nominală	...	12 V DC	...
Consum	...	9.6 W / 1 m	...
Ambalaj	2 x Fiolă 1.5 ml (lac + solvent)
Alimentare	5 V DC / 2 A micro USB mamă (nu include alimentator)
Număr intrări	1 x Releu reed
Număr ieșiri	1 x Motorul
Numărul de diode	...	120 buc. / 1 m	...
Lungime bandă	...	5 m	...
Distanță de deschidere	3 ... 15 mm
Utilizare	porți de garaj	Pentru utilizare în interior	<ul style="list-style-type: none"> • Repararea și recondiționarea straturilor de grafit din dispozitivele electronice., • Repararea pistelor de pe plăcile cu circuite imprimate PCB
Comunicație wireless	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Acces de pe telefonul mobil	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicație gratuită Tuya Smart pentru Android • Aplicație gratuită Tuya Smart pentru iOS
Culoare	...	Alb rece - 16000 K	Negru
Producător	...	MW Lighting	AG TERMOPASTY

Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> • orar de funcționare, • programabil, • Executarea diferitor scenarii în funcție de evenimente, • control de la distanță, • control prin comenzi vocale, • Contact magnetic inclus • Alarma pentru o ușă de garaj lăsată deschisă • Istoricul pentru deschiderile și închiderile ușii de garaj • Diodă STATUS • Buton ON/OFF • Pentru utilizare în interior 	...	<ul style="list-style-type: none"> • Densitatea : 1.2 g/cm³ @ 20 °C, • Viscositatea : 15 ... 50 Pa·s @ 20 °C • Protecție electrochimică bună a metalului împotriva coroziunii • Lac de polimerizare (întărire) în contact cu lumina • Solventul dedicat (acetat de etil) inclus în set.
Temperatură de lucru	0 °C ... 40 °C	-25 °C ... 50 °C	...
Greutate	0.03 kg	0.076 kg	...
Dimensiuni	<ul style="list-style-type: none"> • 60 x 44 x 23 mm • 5 m (lungime cablu) - Releu reed 	5000 x 8 x 1.2 mm	...
Garanție	2 ani	2 ani	...