





	BOULON DE CHAPEAU KW-8/4X45 KLIMAS	BOULON DE CHAPEAU JPK-12X160/M5 EBOLT	ANCRÉS À MANCHON ET À EXPANSION KM-M10X80*P4	POINT D'ACCES 4G LTE-A Wi-Fi 5, +ROUTER TCR100 2.4 GHz, 5 GHz, 433 Mbps
				
	0.10 CAD 0.12 CAD	2.49 CAD 2.99 CAD	1.73 CAD 2.08 CAD	299.51 CAD 359.41 CAD
Le kit comprend	4 pcs Prix de l'emballage	...
Diamètre de perçage	8 mm	12 mm	14 mm	...
Fréquence	• Wi-Fi : 2.4 GHz, 5 GHz, • 3G, 4G LTE-A
Longueur de la cheville à expansion	40 mm	155 mm
Longueur du filetage	36 mm	...
Diamètre du manchon	13.5 mm	...
Longueur du manchon	53 mm	...
Matériau	• Cheville à expansion, Polypropylène • Vis à tête fendue, Acier galvanisé	• Cheville à expansion, Polypropylène • Vis à tête fendue, Acier galvanisé • vis de fixation, Acier galvanisé	Acier galvanisé	...
Taille de la vis	Ø 4 x 45 mm, PZ-2	Ø 8 x 160 mm, Filetage interne M5
Type d'antenne	• 3 x Antenne omnidirectionnelle Wi-Fi - Antenne interne • 2 x Antenne omnidirectionnelle 4G LTE / Connecteur SMA pour attacher l'antenne externe
Vis	...	Ø 5 x 16 mm	M10 x 80 mm	...
Application	• Béton • Brique céramique pleine • Brique de silicate pleine	pour polystyrène 100 mm	Béton, Brique céramique pleine	...
Standards	IEEE 802.11 b/g/n/ac @ 2.4 GHz IEEE 802.11ac @ 5 GHz
Vitesse de la transmission	• Wi-Fi 5 : 433 Mbps, • 4G LTE-A : 300 Mbps
Ports LAN	2 x 10/100 Mbps - LAN
Contrôleurs LED	INTERNET, WiFi, LTE, Link/Act
Prise SIM	1 x Mini SIM - 2FF
DDNS	✓
Serveur DHCP	✓

Protections	WPA2/WPA3 Protection contre les attaques DoS, pare-feu réseau SPI, filtrage des domaines, des adresse IP et MAC, association des adresse IP et MAC
Alimentation	12 V DC / 1.5 A (chargeur fourni)
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> • Prise Mini SIM L'ensemble comprend des adaptateurs Nano SIM / Micro SIM • La fonction WPS facilite d'établir une connexion cryptée. • Filtrage des accès à Internet • Routage statique / dynamique • Statistiques de la transmission sans fil • La fonction WPS facilite d'établir une connexion cryptée. • Pare-feu • QoS / Smart Queue Management (SQM) • Contrôle de débit • Commande à distance • Contrôle d'accès • DMZ • WireGuard VPN client and server support • DMVPN - a method for building scalable VPN IPsec networks
Température de travail	-40 °C ... 75 °C
Humidité relative de l'air admissible	10 % ... 90 % (sans condensation)
Poids	0.42 kg
Dimensions	150 x 37 x 105 mm
Fabricant/Marque	KLIMAS	EBOLT	...	CUDY
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans