




| | | |
|-------------------------------|--|--|
| | VANDAALBESTENDIGE IP-CAMERA IPC-HDBW5831E-Z5E-0735 - 8.3 Mpx 7 ... 35 mm - MOTOZOOM DAHUA | MASTHOUDER TR-UP06-C- IN UNIVIEW |
| |  |  |
| | 559.98 EUR 677.58 EUR | 21.77 EUR 26.34 EUR |
| Standaard | TCP/IP | ... |
| Geschikt voor camera's | ... | UNIVIEW |
| Sensor | 1/2.5 " Progressive Scan CMOS | ... |
| Schermgrootte | 8.3 Mpx | ... |
| Bereik van paaldiameters | ... | Ø 67 ... Ø 127 mm |
| Materiaal | ... | Aluminium - poedercoating |
| Resolutie | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx , 3072 x 2048 - 6.3 Mpx , 3072 x 1728 - 5.3 Mpx , 2592 x 1944 - 5.0 Mpx , 2688 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 1024 - 1.4 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p | ... |
| Objectief | 7 ... 35 mm - Motozoom | ... |
| Beeldhoek | • 38 ° ... 14 ° (gegevens van de producent) • 35 ° ... 10.7 ° (onze tests) | ... |
| Bereik van de IR-lamp | 100 m | ... |
| Verhouding signaal/ruis (S/N) | > 50 dB | ... |
| RS-485-interface | — | ... |
| Geheugenkaartsleuf | Ondersteuning van Micro SD-kaarten tot 128GB (lokale opslag mogelijk) | ... |
| Beeldcompressiemethode | H.265 / H.264 | ... |
| Alarmingangen/uitgangen | 1 / 1 | ... |
| Audio | • Ingang voor externe microfoon • Audio-uitgang • Bidirectionele audio-ondersteuning • Geluidsdetectie | ... |

| | | |
|-----------------------------------|---|-----|
| Bitrate | 24 ... 10240 kbps @ H.264 14 ... 9984 kbps @ H.265 | ... |
| Netwerkitinterface | 10/100 Base-T (RJ-45) | ... |
| Netwerkprotocollen | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x Radius, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP | ... |
| WEB Server | Ingebouwd, Web Viewer | ... |
| Max. aantal online gebruikers | 20 | ... |
| ONVIF | 16.12 | ... |
| Transmissiesnelheid main stream | 15 b/s @ 8.3 Mpx 20 b/s @ 6.3 Mpx 25 b/s @ 5.3 Mpx | ... |
| Toegang vanaf de mobiele telefoon | Poort: 37777 of toegang via de cloud • Android: Gratis app DMSS • iOS (iPhone): Gratis app DMSS | ... |
| Belangrijkste functies | <ul style="list-style-type: none"> • Motozoom objectief - Besturing via de browser, NVR of software • 3D-DNR - Digitale ruisreductie van het beeld • D-WDR - Breed dynamisch bereik • ICR - Mechanisch infraroodfilter • BLC - configureerbare tegenlichtcompensatie • HLC - Compensatie sterke verlichting (puntverlichting) • IVS-analyse : overschrijden van lijnen, wijziging scene, binnendringing, achtergelaten/ontbrekend object, gezichtsdetectie • Geluidsdetectie • Dag/nachtmodus (color/b&w/auto) • Configureerbare privacyzones | ... |
| Voeding | <ul style="list-style-type: none"> • ePoE, • PoE (802.3af), • 12 V DC / 1250 mA, • 24 V AC / 630 mA | ... |
| Vermogensverbruik | ≤ 15 W | ... |
| Behuizing | Dome - Metaal | ... |
| Kleur | Wit | Wit |

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------|
| Dichtheidsklasse | IP67 | ... |
| Vandaalbestendig | IK10 | ... |
| Werktemperatuur | -30 °C ... 60 °C | ... |
| Gewicht | 0.91 kg | 0.31 kg |
| Afmetingen | Ø 159 x 118 mm | 136 x 127 x 62 mm |
| Ondersteunde talen | Engels, Pools | ... |
| Producent / Merk | DAHUA | UNIVIEW |
| Garantie | 3 jaar | 3 jaar |


 DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Maandag - Vrijdag: 8.00-19.00 / Zaterdag: 8.00-14.00