

	BALASTO REZERVARAS FOTOVOLTINIŲ PLOKŠČIŲ MONTAVIMUI GRAM-BOX	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS KAMERA HAC-HDW1239T-A-LED-0280B-S2 Full-Color - 1080p 2.8 mm DAHUA	KAMPINIS JUNGIKLIS LMA-LX50/B
			
	775.86 DKK 938.79 DKK	698.64 DKK 845.35 DKK	13.47 DKK 16.30 DKK
Medžiaga	Plastikas
Ilgis	100 mm
Rezervuaro talpa	60 l
Plotis	100 mm
Plokštės paviršiaus nuolydis pagrindo atžvilgiu	21 °
Gylis	27.5 mm
Standartas	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Maksimalūs montavimo paviršiaus nuolydis	10 °
Medžiaga	PVC
Jutiklis	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Matricos dydis	...	2.1 Mpx	...
Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> • Nedidelis rezervuaro svoris prieš užpildymą • Aštrų kraštų trūkumas, kurie galėtų pažeisti stogo plokštės • Labai paprastas ir greitas montavimas • Universalūs būgiai fotovoltinių plokščių montavimui • Rezervuaras pristatomas vartotojui kartu su glikolio koncentratu ir sveria 10] kg. Todėl, norint nustatyti rekomenduojamą svorį 60 kg į rezervuarą reikia įpilti 50 l tinklinio vandens, tai leidžia pasiekti rekomenduojamą glikolio tirpalo masę ir koncentraciją 10.7% • Rezervuaras galinėje dalyje turi „lūpas“, kurios apsaugo plokštės nuo balasto nuslydimo
Rezoliucija	...	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, CVBS	...
Objektyvas	...	2.8 mm	...

Matymo kampas	...	<ul style="list-style-type: none"> • 107 ° (gamintojo duomenys) • 101 ° (mūsų testai) 	...
Baltos spalvos LED apšviestuvo aprėptis	...	40 m	...
Video išvestis	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Integruotas mikrofonas, • Audio aptarnavimas po koaksialinio kabelio - tik HD-CVI 	...
OSD ekrano meniu	...	OSD meniu prieinamas DAHUA registratoriuje	...
Pasirinktos funkcijos	...	<ul style="list-style-type: none"> • Šviestuvo LED išjungimo galimybė • WDR - 130 dB - Platus dinamikos diapazonas • 3D-DNR - Skaitmeninė triukšmo vaizde redukcija • BLC/HLC - foninės šviesos/ stiprios šviesos kompensavimas • Automatinis baltumos balansas • Sharpness - vaizdo kontūrų užaštrinimas • AGC - Automatinis vazdo stiprinimo reguliavimas • Mirror - vaizdo veidrodinis atspindys • Privatumo zonos - maks. 8 	...
Sandarumo klasė	...	IP67	...
Maitinimas	...	12 V DC / 350 mA	...
Galios suvartojimas	...	≤ 5.1 W	...
Korpusas	...	Dome, Aluminis	...
Antivandalinė	...	—	...
Spalva	...	Balta	Juoda
Darbo temperatūra	...	-40 °C ... 60 °C	...
Svoris	9.6 kg	0.45 kg	0.03 kg
Matmenys	920 x 460 x 380 mm	Ø 106 x 94 mm	...
Gamintojas / Markė	...	DAHUA	...
Garantija	2 metai	3 metai	2 metai