

	<a href="#">TARJETA DE PROXIMIDAD RFID ATLO-D194*P200</a>	<a href="#">TIMBRE INALÁMBRICO CON CÁMARA ATLO-DBCT- TUYA-V2 Wi-Fi, Tuya Smart</a>	<a href="#">CABLE PARA TIRA DE LED AD-TL-6498/RGB/25M 25 m ORNO</a>	<a href="#">ENRUTADOR RG-EG310GH- E REYEE</a>
				
	103.34 EUR 125.04 EUR	48.53 EUR 58.72 EUR	14.09 EUR 17.05 EUR	314.87 EUR 380.99 EUR
Longitud del cable	...	...	25 m	...
Convertidor	...	CMOS - 2 Mpx	...	...
Aplicación	...	...	Tiras de LED - RGB	...
Resolución	...	1920 x 1080 px - 1080p	...	...
Estándares	...	...	...	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z
Incluido en el paquete	<b>200 uds. El precio indicado es por un paquete</b>	...	...	...
Lentes	...	3.6 mm	...	...
Estándar	• 13.56 MHz S50, • Unique EM 125kHz	...	...	...
Conductor interno	...	...	4 x Ø 0.35 mm - Alambre trenzado	...
Compatibilidad	ISO/IEC 14443A	...	...	...
Ángulo de visión	...	• 120 ° (datos del fabricante) • 98 ° (nuestras pruebas)	...	...
Puertos LAN	...	...	...	• 6 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 3 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Capacidad de programar el número de serie (ID)	—	...	...	...
Iluminador IR	...	✓	...	...
Capacidad de grabación en la memoria interna	—	...	...	...
Iluminador LED	...	—	...	...
Interfaz WAN	...	...	...	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)
Número de serie sobreimpreso	—	...	...	...
Rango de la transmisión inalámbrica	...	El alcance se limita sólo por la disponibilidad de la red Wi-Fi	...	...
Revestimiento exterior	...	...	4 x Ø 1.6 mm - PVC	...
Estándar Wi-Fi	...	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n	...	...
Indicadores LED	...	...	...	Status, Link/Act
Interfaz de red	...	2.4 GHz Wi-Fi	...	...
DDNS	...	...	...	✓
Servidor DHCP	...	...	...	✓
Puerto USB	...	...	...	—
Color del recubrimiento	...	...	Negro + Verde + Rojo + Azul	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Lunes-Viernes: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Actualización del firmware	...	...	...	✓
Alimentación PoE	...	...	...	—
Protecciones	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACL</li> <li>• Vinculación IP-MAC</li> <li>• filtrado de direcciones MAC</li> <li>• Soporte para el mapeo dinámico ARP y la tabla estática</li> <li>• NAT / NAPT</li> <li>• Mapeo de puertos</li> <li>• Mecanismos para prevenir los tipos más comunes de ataques DoS (Denial-of-Service)</li> </ul>
Interfaz de gestión	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de gestión central Ruijie Cloud</li> <li>• Configuración a través de la aplicación Ruijie Reeye</li> <li>• Gestión remota</li> <li>• Navegador web</li> </ul>
Acceso desde el teléfono móvil	...	<p>Aplicación gratuita <a href="#">Tuya Smart</a> para Android</p> <p>Aplicación gratuita <a href="#">Tuya Smart</a> para iOS</p>	...	<p>Android: Aplicación gratuita <a href="#">Ruijie Reeye</a></p> <p>iOS (iPhone): Aplicación gratuita <a href="#">Ruijie Reeye</a></p>
Algunas características	Alcance : ~ 10 cm ,	...	Para uso en interiores	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Redes VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc.</li> <li>• Routing estático / dinámico</li> <li>• WAN : PPPoE, PPTP, L2TP</li> <li>• Soporte para DHCP client/server</li> <li>• Listas de control de acceso - filtrado de paquetes basado en direcciones IP de origen y destino ACL</li> <li>• Control de throughput</li> <li>• Balanceo de carga</li> <li>• NAT</li> <li>• Horario de reinicios</li> <li>• Visualización de la topología y el estado de la red</li> <li>• Botón RESET</li> </ul>
Temperatura de funcionamiento	...	...	...	0 °C ... 40 °C
Humedad relativa del ambiente admisible	...	...	...	10 % ... 90 % (sin condensación)

Características principales	...	<p>Botón del timbre + Cámara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soporte para tarjetas microSD 128 GB - Grabación de vídeo en la tarjeta micro SD,</li> <li>• Detección de movimiento - Detector PIR,</li> <li>• ICR - Filtro mecánico de infrarrojos,</li> <li>• Micrófono integrado,</li> <li>• Altavoz incorporado,</li> <li>• Comunicación bidireccional,</li> <li>• Apoyo total a través de la red : WiFi,</li> <li>• Capacidad de funcionamiento en la tecnología de nube - sin necesidad de reenvío de puertos,</li> <li>• Mensajería Video PUSH</li> <li>• Mayor vida útil de la batería</li> <li>• Bajo consumo de corriente</li> </ul> <p>Timbre inalámbrico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frecuencia de funcionamiento 433 MHz</li> <li>• volumen <math>\leq 100</math> dB</li> <li>• Selección de melodía del tono de llamada</li> <li>• Número de tonos del timbre : 60</li> <li>• ajuste de volumen del timbre de 5 niveles</li> <li>• Indicador LED</li> </ul>	...	...
Fijación	...	En superficie	...	...
Fabricante / Marca	ATLO	...	ORNO	RUIJIE / REYEE
Alimentación	...	<p>Botón del timbre + Cámara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 x Batería 18650 3.7 V / 3200 mAh (no incluida)</li> <li>• Carga a través del puerto micro USB 5 V DC (cable incluido)</li> </ul> <p>Timbre inalámbrico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 ... 260 V AC</li> </ul>	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Consumo de energía	...	0.15 W (operación), $\leq 10$ mW (modo Standby) - Timbre inalámbrico	...	$\leq 15$ W
Carcasa	...	Plástico	...	...
Color	...	Blanco / Negro	...	...

Peso	0.005 kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.128 kg - Botón del timbre + Cámara</li> <li>• 0.050 kg - Timbre inalámbrico</li> </ul>	...	2.4 kg
Dimensiones	86 x 54 x 0.8 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 145 x 51 x 38 mm - Botón del timbre + Cámara</li> <li>• 70 x 51 x 68 mm - Timbre inalámbrico</li> </ul>	...	440 x 207 x 44 mm
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Lunes-Viernes: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00