

	<a href="#">DRAADLOZE VIDEO-INTERCOM ATLO-DBC51-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart</a>	<a href="#">VOEDING DISTRIBUTOR LZ-16/POL/R</a>	<a href="#">ZENDMODULE AWZ-517</a>
			
	91.45 EUR 110.65 EUR	20.25 EUR 24.50 EUR	7.93 EUR 9.60 EUR
Aantal voedingsuitgangen	...	16 (2 x 8 uitgangen)	...
Aantal relaisuitgangen	...	...	1
Sensor	SmartSens CMOS - 2 Mpx	...	...
Aantal voedingsingangen	...	2 (één voor elke lijst met 8 uitgangen)	...
Resolutie	1920 x 1080 px - 1080p	...	...
Maximale voedingsspanning	...	24 V DC (standaard 12V)	...
Maximale voedingsstroom	...	5 A (voor een enkele lijst)	...
Stroomgebruik	...	...	16.7 mA op elk relais bij voeding 24 V DC
Objectief	2.0 mm F1.2	...	...
Max. uitgangsstroom van een enkelvoudige uitgang	...	0.75 A	...
Beeldhoek	140 °	...	...
Beveiligingstype	...	16 x 0.75 A - Polymeer zekering	...
Belastbaarheid van de contacten	...	...	6 A (max), 30 V DC / 250 V AC (max)
Uitgang	...	...	1 x REL-C/NO/NC
IR-lamp	5 ... 10 m	...	...
Led-display	—	...	...
Belangrijkste kenmerken	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED-indicatie</li> <li>• Trage smeltzekering (5/20mm) 6.3 A</li> </ul>
Draadloos transmissiebereik	Het bereik is alleen beperkt door de toegankelijkheid van een Wi-Fi-netwerk	...	...
Soort voedingconnectors	...	Ingang : Kabelklemmen Uitgang : Kabelklemmen	...
Wi-Fi-standaard	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n	...	...
Toelaatbare relatieve luchtvochtigheid van de omgeving	...	< 95 %	...
Netwerkkinterface	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10/100 Mbps Fast Ethernet, RJ-45-aansluiting</li> <li>• 2.4 GHz Wi-Fi</li> </ul>	...	...
Soort behuizing	...	Plaatje PCB	...

Toegang vanaf de mobiele telefoon	Gratis applicatie <a href="#">Tuya Smart</a> voor Android Gratis applicatie <a href="#">Tuya Smart</a> voor iOS	...	...
Beeldcompressiemethode	H.265 / H.264	...	...
Ondersteunde audioformaten	G.711	...	...
Producent / Merk	...	DELTA	PULSAR
Belangrijkste functies	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ondersteuning van Micro SD-kaarten tot 256GB (lokale opslag mogelijk)</li> <li>• Verschillende opslagvarianten - de gebruikers kunnen een tijdsinterval kiezen voor het opslaan in de loop van de dag of een bepaalde opslagmodus instellen: registratie van de bewegingsdetector, handmatige opslag, opslag volgens een rooster,</li> <li>• Bewegingsdetectie,</li> <li>• PIR-detector,</li> <li>• ICR - Mechanisch infraroodfilter</li> <li>• Dag/nachtmodus,</li> <li>• Ingebouwde microfoon,</li> <li>• Ingebouwde luidspreker,</li> <li>•</li> </ul> <p>Tweerichtingscommunicatie,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruis- en echoreductie</li> <li>• Volledige ondersteuning via het netwerk</li> <li>• 5 online gebruikers,</li> <li>• Mogelijk voor werken in de cloud - geen noodzaak tot omleiding van de poorten,</li> <li>• Video PUSH-meldingen - Bewegingsdetectie,</li> <li>• Video-opnamen - Bewegingsdetectie, Belknop,</li> <li>• Automatische melding van gebeurtenissen per e-mail</li> <li>• Slotbediening - Relaisuitgang</li> <li>• Beveiliging tegen sabotage</li> <li>• Overeenstemming met Google Home, Amazon Echo</li> </ul>	...	...
Bevestiging	Opbouw	...	...

Voeding	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC / 1 A (adapter meegeleverd)</li> <li>• 48 V PoE (802.3af)</li> </ul>	...	20 ... 32 V AC/DC
Behuizing	Aluminium + Plastic (ABS)	...	...
Kleur	Zilver	...	...
Dichtheidsklasse	IP44	...	...
Werktemperatuur	-20 °C ... 55 °C	-50 °C ... 55 °C	-10 °C ... 40 °C
Gewicht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.212 kg - Draadloze bel met camera</li> <li>• 0.046 kg - regenscherm</li> </ul>	0.1 kg	0.04 kg
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 141 x 87 x 25 mm - Draadloze bel met camera</li> <li>• 147 x 94 x 40 mm - regenscherm</li> </ul>	216 x 40 x 18 mm	70 x 43 x 22 mm
Garantie	2 jaar	3 jaar	2 jaar