





	<a href="#">ANTURILAITEMODUULI AX PRO DS-PDCM15PF-IR 2 mm Hikvision</a>	<a href="#">SUOJUS LIIKKEENTUNNISTIMILLE HOOD-C SATEL</a>	<a href="#">PARISTON KIINNIKE BAT-ER34615 HOLDER-ER SATEL</a>	<a href="#">WI-FI ÄLYPISTOKE ABAX/ABAX2 ASW-200-E 2300 W SATEL</a>
				
	149.96 EUR 185.95 EUR	7.49 EUR 9.29 EUR	4.11 EUR 5.10 EUR	60.37 EUR 74.86 EUR
Sovellutus	...	OPAL, OPAL-PLUS, OPAL-PRO	ER34615 litiumakku	...
Kokoonpano	...	"Napauta"-tyyppinen sulku	...	...
Maksimijännite	...	...	...	230 V AC, 50 / 60 Hz
Tuki	Tunnistimet HIKVISION AX PRO sarjoista - DS-PDPT15AM-LM-WB, DS-PDPT15AM-LM-WE	...	...	...
Kokonaiskantavuus	...	...	...	2300 W
Maksimi kokonaisvirta	...	...	...	10 A
Muuttuja	1/2.7 " Progressive Scan CMOS OS02D20	...	...	...
Virrankulutus	...	...	...	1 W (Valmiutila)
Lähtöjen määrä	...	...	...	1 kpl
Resoluutio	640 x 480 320 x 240 160 x 120	...	...	...
Infrapunavalaistuksen kantama	15 m	...	...	...
Pistorasian tyyppi	...	...	...	CEE 7/5 ( EURO )
Linssi	2 mm @ F2.25	...	...	...
Liittimen tyyppi	...	...	...	CEE 7/7
Kameran kuvakulma	137 °	...	...	...
Maadoitus	...	...	...	✓
Formaatti	JPEG	...	...	...
Viestintä	12 bit Viestintäliittymä	...	...	...
Johdoton	...	...	...	Satel ABAX/ABAX2, 868.0 ... 868.6 MHz
Virta	3 V DC	...	...	...
Virran otto	1200 mA	...	...	...
Tiiviysluokka	IP66	...	...	...
SAP Code	314300270	...	...	...

Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tunnistus : Video</li> <li>• 3D-melun vähennys</li> <li>• Päivä/yö-tila</li> <li>• IR-valaisin</li> <li>• Erittäin helppo asennus</li> </ul>	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohjelmiston etäispäivitys,</li> <li>• Kauko-konfiguraatio,</li> <li>• Kaksisuuntainen salakoodattu radioviestintä - AES,</li> <li>• Taajuushyppely häirintää vastaan luotettavaa lähetystä varten,</li> <li>• LED-merkkivalo - Virranotto / Vian merkintä</li> <li>• Työtilat : manuaalinen / manuaalinen tai etäpääsy / manuaalinen tai etäpääsy ( estetoiminto )</li> <li>• ON/OFF painike</li> <li>• Toimintakantama avoimella alueella : 1000 m ABAX2, 500 m ABAX</li> <li>• Turvallisuus : Ylikuormitus, Ylikuumeneminen</li> <li>• Helppo toiminta</li> <li>• Ympäristöluokka EN 50130-5 : II</li> <li>• Tuetut normit : EN50130-4, EN50130-5</li> </ul>
Kuori	Muovi	...	...	Muovi
Väri	Valkoinen	Valkoinen	...	Vaalean harmaa
Työ lämpötila	-20 °C ... 60 °C	...	...	-10 °C ... 55 °C
Sallittu suhteellinen kosteustaso	10 % ... 90 %	...	...	max. 93 % ± 3 %
Paino	0.156 kg	0.036 kg	0.016 kg	0.060 kg
Koot	74 x 73 x 53 mm	89 x 84 x 81 mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70 x 37 x 32 mm</li> <li>• 25 cm (kaapelin pituus)</li> </ul>	Ø 45 x 70 mm
Valmistaja / Merkki	Hikvision	SATEL	SATEL	SATEL
Takuu	3 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta