

	SPÁJKOVAČKA ZD20U	INTELIGENTNÝ DOTYKOVÝ SPÍNAČ SVETLA ATLO-TB1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS KAMERA VONKAJŠIA RÝCHLOOTÁČAVÁ OMEGA-PTZ-22H4-4 - 1080p 2.8 ... 12 mm
			
	92.15 SEK 110.58 SEK	107.72 SEK 129.26 SEK	1405.82 SEK 1686.98 SEK
Menovitý výkon	8 W
Použitie	...	Spolupráca s osvetlením - zapínanie/vypínanie	...
Napájacie napätie	5 V DC
Dĺžka kábla	1.4 m
Štandard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Čidlo	1/2.9 " Sony CMOS
Veľkosť matrice	2.1 Mpx
Menovité napätie	...	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...
Maximálny výkon	...	300 W	...
Menovitý prúd	...	max. 10 A	...
Počet tlačidiel	...	1 (dotykový)	...
Počet výstupov	...	1	...
Typ konektora	...	skrutkové svorky	...
Bezdrôtové	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Rozlíšenie	<ul style="list-style-type: none"> • AHD, HD-CVI, HD-TVI : 1920 x 1080 px - 1080p • CVBS : 960 x 576 px - 960H
Podpora mobilných telefónov	...	<ul style="list-style-type: none"> • Tuya Smart aplikácia zadarmo pre Android • Tuya Smart aplikácia zadarmo pre iOS 	...
Dosah osvetlenia IR osvetlenia	45 m
Objektív	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Uhol záberu	<ul style="list-style-type: none"> • 91 ° ... 28 ° (údaje výrobcu) • 76 ° ... 30 ° (naše testy)
Optický zoom	x 4
Digitálny zoom	x 16
Rýchlosť rotácie závisí na úrovni ZOOMU	—

Automatyczny reflektor IR	✓
Vybrané vlastnosti	...	<ul style="list-style-type: none"> • Lokálne ovládanie fyzickým tlačidlom, • harmonogram, • časovač, • Vytváranie scenárov podľa rôznych udalostí, • vzdialený prístup, • hlasové ovládanie, • LED indikácia • Podsvietený dotykový riadiaci panel • Výrobok sa nezmestí do štandardných montážnych krabíc s priemerom 60 mm 	...
Horizontálny rozsah otáčania	0 ° ... 355 ° - Otáčanie hlavice je obmedzené koncovým spínačom
Vertikálny rozsah otáčania	0 ° ... 70 °
Prevádzková teplota	...	-20 °C ... 50 °C	...
Prípustná relatívna vlhkosť okolia	...	≤ 80 %	...
Rýchlosť rotácie (manuálne ovládanie)	25 °/s (vertikála) , 20 °/s (horizontála)
Prednastavená rýchlosť rotácie	25 °/s (vertikála) 20 °/s (horizontála)
Ovládanie PTZ	Pomocou rozhrania RS-485, Prednastavená adresa : 1, 2400 bit/s
Protokoly	Pelco-D, Pelco-P (auto detekcia)
Pomer signál/šum (S/N)	> 50 dB
Video výstup	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp 75 Ω
Audio	—
Počet prednastavení	220
Nastavenie trasy	8
Vodorovné snímanie	—
Parkovanie (Park action)	Vyvolanie polohy presetu po určitom čase nečinnosti
Vstupy/výstupy alarmov	—

Hlavné vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • ICR - Mechanický IR filter • 3D-DNR - Digitálna redukcia šumu v obraze • AGC - Automatická regulácia zosilnenia obrazu • Automatické vyrovnávanie bielej • Sharpness - Zaostrovanie kontúr obrazu
Menu OSD	✓
Napájanie	12 V DC / 940 mA
Spotreba energie	≤ 11.3 W
Kryt	...	Plast + Akrylové sklo (plexisklo)	Speed Dome, Plast
Farba	...	Biela	Biela
Index of Protection	IP66
Odolná voči vandalom	—
Prevádzková teplota	-40 °C ... 60 °C
Hmotnosť	0.022 kg	0.124 kg	0.57 kg
Rozmery	Ø 19 x 170 mm	86 x 86 x 34 mm	Ø 111 x 102 mm
Podporované jazyky	angličtina
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky