






	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР ГАРАЖНЫХ ВОРОТ ATLO-GDC2-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДВОЙНОЙ КЛАПАН ДЛЯ ИРРИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ATLO-VR2G-BLE-TUYA Bluetooth BLE, Tuya Smart	AHD, HD-CVI, HD-TVI- КАМЕРА АРТИ-Н53V21-36W - 8.3 Мрх 4К UHD 3.6 mm	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ ПИТАНИЯ MCE-10 (10 ГНЕЗД) 1.5 m MACLEAN	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ ПИТАНИЯ PR-1.5M-3G/W (3 ГНЕЗДА) 1.3 m
					
	15.92 USD 15.92 USD	55.85 USD 55.85 USD	37.03 USD 37.03 USD	14.72 USD 14.72 USD	3.73 USD 3.73 USD
Применение	гаражные ворота	управление орошением - 2 Зоны
Номинальное напряжение	230 V AC / 50 Hz	220 ... 240 V AC / 50 Hz
Тип (размер)	...	3/4 "
Стандарт	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Полный максимальный ток	16 A	10 A
Максимальная суммарная нагрузка	3680 W	2500 W
Сенсор	1/2.5 " Progressive Scan CMOS
Количество входов	1 x Геркон
Размер матрицы	8.3 Мрх
Количество выходов	1 x NO
Рабочее давление	...	0.05 ... 0.8 MPa / 7.25 ... 116 psi
Количество сетевых гнезд	2 x 5 гнезд с заземлением 16A/250V, Тип E (CEE 7/5)	3 розетки с заземляющим контактом 10A/250V CEE 7/5
Расстояние открытия стыков геркона	3 ... 15 mm
Предохранитель	16 A / 250 V	—
Время открытия/закрытия	...	5 ... 10 s
Выключатель	2 шт. - освещенное, каждый для секции 5 розеток	—
Поперечное сечение кабеля	3 x 1.5 mm ²	3 x 1.5 mm ²
Длина кабеля	1.5 m	1.3 m
Беспроводная связь	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	• Bluetooth, • 2.4 GHz Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n - шлюз Bluetooth/Wi-Fi
Дальность радиосвязи (на открытой территории)	...	• 15 m - Bluetooth • Диапазон ограничен только доступностью сети Wi-Fi - шлюз Bluetooth/Wi-Fi
Доступ с мобильного телефона	• Бесплатное приложение Tuya Smart на Android • Бесплатное приложение Tuya Smart на iOS	• Бесплатное приложение Tuya Smart на Android • Бесплатное приложение Tuya Smart на iOS

Разрешение	<ul style="list-style-type: none"> • 3840 x 2160 - 8.3 Мрх 4К UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 12.5 кадров в секунду, 15 кадров в секунду • 2592 x 1944 - 5 Мрх @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 12.5 кадров в секунду, 20 кадров в секунду, • 2560 x 1440 - 4 Мрх @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 15 кадров в секунду, 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду, • 1920 x 1080 - 1080р @ AHD / HD-TVI / HD-CVI @ 25 кадров в секунду, 30 кадров в секунду
Дальность передачи осветительного ИК прибора	25 m
Регулирование мощности ИК осветителя	Автоматическая
Объектив	3.6 mm
Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • расписание работы, • часовой программатор, • Создание сценариев по разным событиям, • удаленный доступ, • голосовое управление, • Контактрон в комплекте • Сигнализация незапертой двери гаража • История открытия и закрытия • Диод STATUS • Кнопка ON/OFF • Для использования внутри помещений 	<ul style="list-style-type: none"> • расписание работы, • часовой программатор, • ручной полив (приложение или кнопка), • задержка после дождя : 1 ... 7 дни - устройство не включит разбрызгиватели, если идет дождь, • удаленный доступ - шлюз Bluetooth/Wi-Fi (в комплекте), • голосовое управление • 2 x Диод STATUS • Потребляет мало тока • Простота установки - клапан крепится непосредственно на кран • 2 x Адаптер 3/4" / 1/2" (в комплекте)
Угол обзора	<ul style="list-style-type: none"> • 77 ° (данные производителя) • 83 ° (наши испытания)
Соотношения сигнал/шум (S/N)	> 50 dB
Выход видео	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - выбирается при помощи переключателя
Рабочая температура	0 °C ... 40 °C	4.5 °C ... 45 °C

Выбранные функции	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Широкий диапазон динамики освещения • ICR - Механический инфракрасный фильтр • DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • AGC - Автоматическая регулировка усиления изображения • BLC - компенсация встречной засветки (фон) • Режим день/ночь (color/b&w/auto) • Автоматический баланс белого • Sharpness - резкие контуры изображения
Экранное меню OSD	✓
Питание	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	4 x Батарея 1.5V, тип AA/LR6/FR6 (в комплект не входит)	12 V DC / 260 mA
Потребляемая мощность	≤ 3.1 W
Корпус	...	Пластик (ABS) + Nylon, Устойчив к излучению UV, Водостойкая	Dome - Металлический	Пластмасса	Пластмасса
Цвет	...	Серый + Черный	Белый	Черный	Белый
Класс плотности	...	IP55	IP67
Антивандалная	—
Рабочая температура	-20 °C ... 60 °C
Вес	0.16 kg	0.4 kg	0.43 kg	0.968 kg	0.29 kg
Размеры	<ul style="list-style-type: none"> • 90 x 39 x 25 mm • 5 m (длина кабеля) - Геркон • 1 m (длина кабеля) - Питание 	141 x 122 x 58 mm	Ø 97 x 91 mm	738 x 70 x 45 mm	154 x 54 x 39 mm
Производитель/ Марка	АРТИ	MACLEAN	...
Гарантия	2 года	2 года	2 года	2 года	2 года