




	<a href="#">REGISTRATOR IP NVR302-32E2-IQ 32 KANALI UNIVIEW</a>	<a href="#">VIJAK S ŠESTKOTNO GLAVO SS-M8X40/KL-8.8</a>	<a href="#">CENTRALA KONTROLE DOSTOPA CPR32-SE-BRD ROGER</a>
			
	4884.65 DKK 4884.65 DKK	1.54 DKK 1.54 DKK	1177.77 DKK 1177.77 DKK
Velikost	...	M8	...
Standard	TCP/IP	...	...
Material izvedbe	...	Pocinkano jeklo	...
Razred trdnosti	...	8.8	...
Omogočane ločljivosti	max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px	...	...
Vhodi	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 kosov - Vhodi na glavni plošči</li> <li>• max. 32</li> </ul>
Izhodi video	1 kosov HDMI 4K 1 kosov VGA	...	...
Velikost ključa	...	13 mm	...
Dolžina navoja	...	40 mm	...
Podpora audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 Kanali - Avdio s kamer</li> <li>• Podpora dvosmernega audio</li> </ul>	...	...
Vhodi audio	1 kosov CINCH	...	...
Izhodi	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 kosov - Tranzistorski izhodi</li> <li>• 2 kosov - Relejski izhodi NO/NC</li> </ul>
Izhodi audio	1 kosov CINCH	...	...
Komunikacija	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485,</li> <li>• RACS (Roger)</li> </ul>
Metoda kompresije slike	Ultra 265 / H.265 / H.264	...	...
Spomin dogodkov	...	...	Trajni spomin zadnjih 250 000 dogodkov
Pretočnost (bitrate)	max. 320 Mbps	...	...
Podpirani trdi diski	2 x 8 TB SATA	...	...
Načini snemanja	Ročni, alarmni, detekcija gibanja, harmonogram	...	...
Arhiviranje na zunanjih nosilcih	Arhiviranje na pomnilnik USB (pendrive, zunanji disk)	...	...

Iskanje in predvajanje posnetkov	Iskanje posnetkov po času in tipu dogodka. Predvajanje: naprej, nazaj, pospeševanje, upočasnjevanje predvajanja Napredno iskanje (do sekunde natančno) Sinhrono predvajanje 1/4/6/8/9/16/25/36 kanalov	...	...
Mrežni vmesnik	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...	...
Obremenitev vhoda	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tranzistorski izhodi : 1 A / 15 V DC</li> <li>• Relejski izhodi : REL1 - 1.5 A / 30 V DC REL2 - 5 A / 230 V AC</li> </ul>
Mrežne funkcije	Polna podpora prek mreže, Daljinsko kopiranje posnetkov, Vgrajen Web Server max. 128 on-line uporabnikov	...	...
Izbrane značilnosti	...	Skladnost s DIN 933	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Možnost deklokade in blokade območja v določenem času ali skladno s koledarjem dostopa,</li> <li>• Centralno upravljanje sistema kontrole dostopa,</li> <li>• Integracija z alarmnim sistemom SATEL INTEGRA,</li> <li>• Zgodovina 250 000 dogodkov</li> <li>• Električna zaščita vseh vhodov in izhodov ter glavnih komunikacijskih vodov</li> <li>• montaža na tirnici DIN, TS-35</li> </ul>
Delo skupaj z akumulatorjem	...	...	✓
Mrežni protokoli	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS	...	...
ONVIF	✓	...	...
Dopustna relativna vlažnost okolice	...	...	10 % ... 95 % (brez kondenzacije)
Privzeti naslov IP	DHCP ali 192.168.1.30	...	...
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja	admin / 123456	...	...
Dostop iz mobilnega telefona	Port: 80 ali dostop prek oblaka <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Brezplačna aplikacija <a href="#">EZView</a></li> <li>• iOS (iPhone): Brezplačna aplikacija <a href="#">EZView</a></li> </ul>	...	...
Porti dostopa prek strani www	80, 554	...	...

Porti dostopa prek aplikacije PC	Port: 80 ali dostop prek oblaka - PC: Brezplačna aplikacija <a href="#">EZStation</a>	...	...
Porti dostopa prek mobilne aplikacije	80	...	...
RTSP URL	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Glavni tok rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Pomožni tok	...	...
USB	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0	...	...
Zaporedni porti	RS-485	...	...
Alarmni vhodi / izhodi	8 / 2	...	...
Krmiljenje z vrtilnimi glavicami PTZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamere PTZ Uniview</li> <li>• Krmiljenje RS-485</li> </ul>	...	...
Detekcija gibanja	✓	...	...
Inteligentna Analiza Slike	✓	...	...
Izbrane funkcije	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zaznavanje gibanja s prepoznavo silhete človeka/vozila</li> <li>• Filtriranje lažnih alarmov na podlagi prepoznavanja oseb in vozil</li> </ul>	...	...
Podpora miške	✓	...	...
V kompletu IR daljinski upravljalnik	—	...	...
Switch PoE	—	...	...
Napajanje	12 V DC / 3.3 A (Napajalnik v kompletu)	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 V DC</li> <li>• 12 V DC</li> <li>• 18 V AC</li> </ul>
Poraba moči	max. 12 W (brez HDD)	...	...
Delovna temperatura	-10 °C ... 55 °C	...	5 °C ... 40 °C
Teža	1.77 kg	0.017 kg	0.12 kg
Dimenzije	380 x 322 x 53 mm	...	105 x 85 x 50 mm
Podpirani jeziki	poljski, angleški, češki, francoski, španski, nizozemski, nemški, portugalščina, slovaški, italijanski	...	...
Proizvajalec / Znamka	UNIVIEW	...	ROGER
Garancija	3 leta	2 leta	3 leta