

	INTERRUPTEUR ILS LATERAL KN-02	THERMOSTAT FZK-011	COMMANDES INTELLIGENTES DE PORTES ET DE PORTAILS SBW-02 Wi-Fi, SUPLA 12 ... 24 V AC/DC ZAMEL
			
	6.46 PLN 7.75 PLN	76.80 PLN 92.16 PLN	255.00 PLN 306.00 PLN
Détection	Ouverture de la porte et de la fenêtre	...	...
Type de détecteur	...	Bimétallique	...
Prise en charge	...	...	SUPLA
Tension de commutation maximale de l'interrupteur ILS	20 V	...	...
Application	...	...	portes à double battant, portes coulissantes, portes de garage, portes
Courant de commutation maximal	20 mA	...	...
Distance de la fermeture des contacts de l'interrupteur ILS	17 mm	...	...
Tension nominale	...	...	12 ... 24 V AC/DC
Distance de l'ouverture des contacts de l'interrupteur ILS	18 mm	...	...
Charge maximale totale	...	...	—
Type de contact	...	• 1 x NC - ouvert lorsque la température définie est dépassée, • 1 x NO - fermé lorsque la température définie est dépassée	...
Le courant maximal total	...	...	3 A
La tension maximale de l'alimentation	...	250 V AC	...
Nombre d'entrées	...	...	2
Nombre de sorties	...	...	2
Type de connecteur	...	...	bornes vissées
Charge de contacts	...	• 10 A - NC, • 5 A - NO	...
Communication sans fil	...	...	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Etendue de réglage des températures	...	-20 °C ... 60 °C	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Accès du téléphone portable	...	...	• Application gratuite SUPLA pour Android • Application gratuite SUPLA pour iOS
Hystérèse	...	7 °C ± 4 °C	...
Montage	...	Rail DIN TS-35	...
Caractéristiques principales	• Matière synthétique (ABS) • Sortie NC - aimant près d'un interrupteur à lames - ne déclenche pas d'alarme, les contacts sont fermés • Longueur du câble : 30 cm	...	• Commande à partir d'un navigateur Web, • Contrôle local à l'aide d'un bouton physique, • planning, • minuterie, • accès à distance, • commande vocale, • Possibilité de programmer manuellement des scénarios à partir de l'API intégrée
Boîtier	...	...	Plastique
Classe d'étanchéité	...	IP20	IP20
Couleur	Blanc	...	Vert
Température de travail	...	-20 °C ... 80 °C	-20 °C ... 50 °C
Poids	0.01 kg	0.062 kg	0.037 kg
Dimensions	27.3 x 15 x 8.5 mm	65 x 50 x 38 mm	47 x 47 x 20 mm
Fabricant/Marque	...	...	ZAMEL
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans