





	ΚΡΥΦΉ ΚΑΜΕΡΑ AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50YF-36 2Mpx / 5Mpx 3.6 mm	ΚΑΜΕΡΑ IP DS-2CD1043G2-I(4MM) - 3.7 Mpx Hikvision	ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ ATK-10/800-980+FME GSM
			
	11885.71 HUF 14738.28 HUF	61809.52 HUF 76643.80 HUF	9403.81 HUF 11660.72 HUF
Περιοχή συχνοτήτων (frequency range)	800 ... 980 MHz GSM
Πρότυπο	AHD, HD-CVI, HD-TVI	TCP/IP	...
Αισθητήρας	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	1/3 " Progressive Scan CMOS	...
Σύνδεσμος	FME Υποδοχή
Μέγεθος matrix	5 Mpx	4 Mpx	...
Απολαβή	max. 12.8 dBi
Σύνθετη αντίσταση	50 Ω
Πόλωση	Κάθετα
Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> • Μήκος καλωδίου : 10 m • Αριθμός στοιχείων : 10 • Πολύ εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση
Εμβέλεια διάταξης υπέρυθρου φωτισμού (IR)	...	30 m	...
Υποδοχή κάρτας μνήμης	...	—	...
Μέθοδος συμπίεσης εικόνας	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Είσοδοι/έξοδοι συναγεμμού	...	—	...
Ήχος (audio)	...	—	...
Ανάλυση	<ul style="list-style-type: none"> • 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 fps / 12.5 fps ; • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 fps, • 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 fps 	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p	...
Φακός	3.6 mm	4 mm	...
Ρυθμός πλαισίων (frames) κύριας ροής	...	<ul style="list-style-type: none"> • 20 fps @ 3.7 Mpx • 25 fps @ 1080p 	...
Οπτική γωνία	<ul style="list-style-type: none"> • 95 ° (στοιχεία κατασκευαστή) • 75 ° (τα αποτελέσματα των δοκιμών μας) 	76 °	...
Λόγος S/N	> 50 dB
Διεπαφή δικτύου	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	...	Ενσωματωμένος	...
Μεγ. αριθμός online χρηστών	...	6	...
ONVIF	...	✓	...
Έξοδος εικόνας (video)	1 Vpp 75 Ω, AHD, HD-CVI, HD-TVI - επιλογή μέσω διακόπτη

Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων	...	<ul style="list-style-type: none"> Θύρα: 8000 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους • Android: Δωρεάν εφαρμογή Hik-Connect • iOS: Δωρεάν εφαρμογή Hik-Connect 	...
Προεπιλεγμένο όνομα / κωδικός πρόσβασης διαχειριστή	...	admin / -	...
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP	...	192.168.1.64	...
Θύρες πρόσβασης μέσω διαδικτύου	...	80	...
Θύρες πρόσβασης μέσω εφαρμογής σε PC	...	<ul style="list-style-type: none"> Θύρα: 8000 ή πρόσβαση μέσω τεχνολογίας νέφους - εφαρμογή iVMS-4200 	...
Θύρα πρόσβασης μέσω κινητής εφαρμογής	...	8000	...
Θύρα ONVIF	...	80	...
Μενού OSD	✓
Εφαρμογή	<p>Η κάμερα είναι σχεδιασμένη για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, λόγω της πιθανότητας συμπίκνωσης υδρατμών.</p>
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Main stream : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - με εξουσιοδότηση • Sub stream : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - με εξουσιοδότηση 	...
Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού • DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο • AGC - Αυτόματος Έλεγχος Απολαβής • BLC - αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (φόντο) • Λειτουργία Μέρας/Νύχτας (έγχρωμη/b&w/αυτόματη) • Αυτόματη Ισορροπία Λευκού • Ευκρίνεια - πιο ευκρινή περιγράμματα εικόνας 	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - Εκτεταμένο δυναμικό εύρος φωτισμού • 3D-DNR - Μείωση Ψηφιακού Θορύβου (Digital Noise Reduction) • ROI - βελτίωση ποιότητας επιλεγμένων τμημάτων της εικόνας • EXIR - τεχνολογία υπερέθρων υψηλής απόδοσης, οι οποίες φωτίζουν ομοιόμορφα όλο το χώρο προβολής, τόσο το κεντρικό σημείο όσο και τις γωνίες • BLC - διαμορφώσιμη Αντιστάθμιση Οπίσθιου Φωτισμού • HLC - Αντιστάθμιση Έντονου Φωτισμού (spot) • ICR - Κινητό Υπέρυθρο φίλτρο • Λειτουργία ημέρας/νύχτας • Mirror - Mirror image (κατοπτρική εικόνα) • Διαμορφώσιμες Ζώνες Απορρήτου • Έξυπνος εντοπισμός κίνησης (με διάκριση ανθρώπων και οχημάτων) • Ευκρίνεια - πιο ευκρινή περιγράμματα εικόνας 	...
Παροχή ισχύος	12 V DC / 110 mA	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 410 mA 	...
Κατανάλωση ισχύος	...	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 5 W @ 12 V DC • ≤ 6.5 W @ PoE (802.3af) 	...
Περιβλήμα	Spy, πλαστικό	Compact - Μεταλλικό + Πλαστικό	...
Χρώμα	Λευκό	Λευκό	...
"Δείκτης Προστασίας"	IP40	IP67	...
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C ... 50 °C	-30 °C ... 60 °C	...
Βάρος	0.11 kg	0.27 kg	0.7 kg
Διαστάσεις	Ø 120 x 56 mm	171 x 70 x 66 mm	700 mm
Υποστηριζόμενες γλώσσες	Πολωνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Ιταλικά	Πολωνικά, Αγγλικά, Κροατικά, Τσέχικα, Ρουμανικά, σέρβικα, σλοβένικα, σλοβακικά, Τουρκικά, Ουκρανικά	...
Κατασκευαστής / Μοντέλο	...	Hikvision	...


 DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-19:00 / Σάββατο: 8:00-14:00

SAP Code	...	311320662	...
Εγγύηση	2 ετών	3 ετών	2 ετών



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-19:00 / Σάββατο: 8:00-14:00