



	<a href="#">CAMERĂ IP IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S4-BLACK TiOC Full-Color - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA</a>	<a href="#">MUFĂ TATĂ CU GARNITURĂ F/6.8*P100</a>
		
	353.07 GBP 420.15 GBP	12.06 GBP 14.35 GBP
Standard	TCP/IP	...
Senzor	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...
Dimensiune senzor	5 Mpx	...
Setul conține	...	<b>100 buc. Preț pentru un set</b>
Conector	...	"F" Conector drept
Fixare pe cablu	...	Înșurubare
Fixare ecranare	...	Înșurubare
Fixare pe conductor	...	—
Utilizare	...	Cablu coaxial
Diametru cablu	...	max. 6.8 ± 0.05 mm
Impedanță	...	75 Ω
Material	...	Metal
Caracteristici principale	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garnitură de etanșare</li> <li>• Bandă de frecvențe largă</li> <li>• Rezistentă la coroziune</li> </ul>
Rezoluție	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p	...
Obiectiv	2.8 mm	...
Deschidere	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 97 ° (conform producătorului)</li> <li>• 105 ° (testele noastre)</li> </ul>	...
Raza de acțiune a iluminării IR	≤ 30 m	...
Raza de acțiune a iluminatorului alb (LED)	≤ 30 m	...
Sensibilitate	0.003 Lux / F1.0 ( Culoare, 30IRE )	...
Tip compresie video	AI H.265 / H.265+ / H.265 / AI H.264 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG	...
Slot pentru card de memorie	Suportă carduri Micro SD cu capacitate de 256GB (poate înregistra local)	...
Interfață RS-485	—	...
Intrări/ieșiri de alarmă	1 / 1	...

Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microfon incorporat : 2 buc.,</li> <li>• Intrare Audio,</li> <li>• Ieșire Audio,</li> <li>• Difuzor integrat,</li> <li>• Suport streaming audio bidirecțional,</li> <li>• Detecție sunet,</li> <li>• Conformitatea cu standardul AAC</li> </ul>	...
FPS flux principal	20 cadre/s @ 5 Mpx 25 cadre/s @ 4 Mpx	...
Interfață de rețea	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Protocoale de rețea	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP	...
WEB Server	Incorporat	...
Număr max. de utilizatori online	20	...
ONVIF	21.12	...
Acces de pe telefonul mobil	Port: 37777 sau acces prin tehnologie cloud <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Aplicație gratuită <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Aplicație gratuită <a href="#">DMSS</a></li> </ul>	...
Adresă IP implicită	192.168.1.108	...
Login/parolă admin implicite	admin / - Parola de administrare se setează la prima utilizare	...
Porturile de acces prin www	80, 37777	...
Porturi de acces prin aplicația PC	37777	...
Porturi de acces prin aplicația mobilă	37777	...
Port ONVIF	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Stream principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Stream auxiliar	...



Funcții cheie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB- O varietate de dinamică a iluminării</li> <li>• 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine</li> <li>• F-DNR (Defog) - Reducere zgomot imagine cauzat de ploaie</li> <li>• ROI - îmbunătățirea calității pentru fragmente alese din imagine</li> <li>• BLC/HLC - compensarea luminii de fundal / a luminii puternice</li> <li>• Full Color - modul de noapte color</li> <li>• Iluminator alb (LED) inclus</li> <li>• Mod de lucru zi/noapte (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• ICR - Filtru IR acționat mecanic</li> <li>• Balans automat de alb</li> <li>• AGC - Reglarea automată a amplificării</li> <li>• Mirror - Imagine în oglindă</li> <li>• Detecție mișcare</li> <li>• Arie Zone Protejate Configurabilă</li> <li>• Alarmă vizuală și sonoră</li> <li>• Funcția de îndepărtare activă a intrușilor</li> <li>• SMD 4.0 - căutarea unui obiect clasificat ca: persoană, autovehicul - distanță de detectare crescută și rezistență la alarme false.</li> <li>• Quick Pick - tehnologia AI care permite, împreună cu înregistratoarele identificarea rapidă a obiectelor de interes (persoane/vehicule) pe baza unui algoritm de inteligență artificială. Identifică și compară culorile articolelor de îmbrăcăminte și ale autovehiculelor</li> <li>• AI SSA - eng. AI Smart Scene Adaptive - adaptare automată a scenei folosind algoritmi de învățare profundă pentru a detecta condițiile de mediu cum ar fi ploaia, ceața, lumina de fundal, lumina slabă și pâlparea pentru a seta parametrii optimi ai imaginii.</li> <li>• Analiza IVS : Detectarea inteligentă a mișcării (cu diferențierea persoanelor și a vehiculelor), depășire a liniei, intrare - clasificarea persoanelor și a vehiculelor, schimbare scenariu, sabotare video</li> </ul>	...
Carcasă	Dome - Metalică	...
Culoare	Negru	...
Indice protecție IP	IP67	...
Antivandal	—	...
Alimentare	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 770 mA</li> </ul>	...
Consum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 8.8 W @ PoE</li> <li>• ≤ 8.3 W @ 12 V</li> </ul>	...
Temperatură de lucru	-40 °C ... 60 °C	...
Greutate	0.75 kg	0.003 kg
Dimensiuni	Ø 122 x 111 mm	Ø 11 mm x 20 mm
Meniu în limbile	poloneză, engleză, cehă, franceză, spaniolă, olandeză, germană, rusă, portugheză, română, turcă, ucraineană, maghiară, vietnameză, italiană	...
Producător	DAHUA	...
Garanție	3 ani	2 ani