



	ETHERNET + EPOE KONVERTER EOC-73	STRØMFORSYNINGSLISTE ACAR-P7 (5 + 2 STIKKONTAKTER)
		
	10.51 GBP 10.51 GBP	13.81 GBP 13.81 GBP
Nominel spænding	...	230 V AC / 50 Hz
Total maksimal strøm	...	10 A
Maksimal samlet belastning	...	2300 W
I pakke	2 stk. Prisen for pakke	...
Responstid	...	< 25 ns
LAN porte	1 stk. RJ45	...
Transmission porte	1 stk. BNC	...
Antal af udgange	...	5 jordede stikkontakter 10A/250V 2 ikke jordede stikkontakter 2.5A/250V
Transmissionshastighed	10 / 100 Mbps Half Duplex	...
Automatisk forsinket sikring	...	10 A / 250 V
Strømtab	...	< 0.5 mA
Nominel spænding på overspændingsbeskytter	...	250 V / 50 Hz
Transmission rækkevidde	max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Omfanget af dataoverførsel og strømfor- syning er stærkt afhængig af det anvendte kabel og den nødvendige strømfor- syning til modtageren	...
Beskyttelsesniveau på overspændingsbeskytter	...	≤ 1.3 kV (L/N)
Sikkerhedsforanstaltninger	Kortslutning Beskyttelse mod elektrostatisk afladning	...
Nominel afledningstrøm	...	2 kA (L/N) - (8/20μs)
Afbryder	...	tovejs, med lysindikering

Hovedtræk	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Enheden fungerer kun med optagere og kameraer, der understøtter ePOE - standarden • Nem installation - kræver ingen konfiguration af IP eller MAC adresse • Kabellængde : 10.5 cm 	...
Maksimal afladestrøm	...	6.5 kA (L/N) - (8/20µs)
Strømforsyning	ePoE	...
Kabellængde	...	1.45 m
Hus	...	Kunststof- ikke brændbart
Dimensioner	65 x 20 x 18 mm (enkelt element)	370 x 65 x 44 mm
Vægt	0.022 kg (enkelt element)	0.44 kg
Garanti	2 år	2 år