










	CONTROLER ACCES ASC2204CH DAHUA	CAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI, PAL DS-2CE76HOT- IPFBS(2.8mm) - 5 Mpx Hikvision	RUTON SONERIE PD-1 ORNO	MUFĂ TATĂ F7,0*F10	CAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI, APTLH51V21-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm	CAMERA AHD, HD-CVI, HD- TVI, APTLH50V21-36W 2Mpx / 5Mpx 3.6 mm	STRIPPER CABLU HT-5010LD	SURUB CU CĂRLIG KH12/8X120	CONECTOR PENTRU BENZI CU LEDURI UOS-COR-8W- SS 8 mm	
										
	1233.38 AUD 1467.72 AUD	82.80 AUD 98.53 AUD	6.46 AUD 7.69 AUD	2.99 AUD 3.56 AUD	48.51 AUD 57.73 AUD	34.21 AUD 40.71 AUD	0.93 AUD 1.11 AUD	1.55 AUD 1.84 AUD	1.04 AUD 1.24 AUD	
Numărul de treceri deservite	4 (unidirecțional)	
Compatibil cu	DAHUA	
Numărul de cituire suportate	4 buc.	
Standard	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS	AHD, HD-CVI, HD-TVI	AHD, HD-CVI, HD-TVI	
Setul conține	10 buc. Preț pentru un set	
Lățime bandă	8 mm	
Funcție back-up pentru acumulatori de	max. 7 Ah	
Senzor	...	Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	1/3" Progressive Scan CMOS	
Diametru	12 mm	...	
Utilizare	Cablu coaxial max. Ø 7.5 mm Cablu telefonic	...	Funcționează cu becuri LED Benză LED de tip COB	
Intrări	20 buc.	
Dimensiune senzor	...	5 Mpx	5 Mpx	5 Mpx	
Conector	F" Conector drept	
Lungime diblu	60 mm	...	
Fixare pe cablu	Înșurubare	
Ieșiri	12 buc. - Cu releu	
Fixare ecranare	Înșurubare	
Șurub	90 mm (L)	...	
Fixare pe conductor	
Utilizare	Cablu coaxial	
Dimensiunile surubului	Ø 8 x 90 mm	...	
Diametru cablu	max. 7.0 mm	
Impedanță	75 Ω	
Protocol comunicație	RS-485, Ethernet, Wiegand 34/26	
Material	PET	Diblu - Polipropilenă Șurub - Tablă galvanizată	...	
Exemplu de utilizare	HPEK Triset113	
Caracteristici principale	<ul style="list-style-type: none"> • Deservirea a 4 porti (20 intrări: 4x starea blocadei, 4x senzori de poartă, 4x butoane de ieșire, 6x linia de alarmă) • 200000 de utilizatori indexați • Jurnal electronic cu memorie de 150000 de evenimente • Echipamentele se pot monta în cascadă • 128 de scheme de funcționare temporizată • Funcție anti-passback - previne utilizarea multiplă a unui card/cod acces sau amprentă • Alarmă pentru ușa deschisă prea mult timp sau pentru deschiderea forțată • Detecție tamper - deschidere carcasă • Watchdog inclus • Programare de la distanță prin calculator • Ceas timp real cu baterie de rezervă • Carcasă metalică • Compatibil ONVIF 	Carcasă - Din material plastic. De montat pe perete	<ul style="list-style-type: none"> • Bandă de frecvențe largă • Rezistență la coroziune • Garnitură de etanșare
Temperatură de lucru	-30 °C ... 60 °C	
Umiditatea relativă permisă	max. 95 % (fără condensare)	
Compatibil cu iluminator IR	...	ICR - Filtru IR acționat mecanic	
Rezoluție	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI - 20 cadre/s • 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 cadre/s • 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI - 25 cadre/s • 960 x 576 - 960H @ PAL 	<ul style="list-style-type: none"> 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 cadre/s, 12.5 cadre/s 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 30 cadre/s, 25 cadre/s, 15 cadre/s 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 30 cadre/s, 25 cadre/s 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 cadre/s, 25 cadre/s 	<ul style="list-style-type: none"> 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 cadre/s, 12.5 cadre/s 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 30 cadre/s, 25 cadre/s, 15 cadre/s 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 30 cadre/s, 25 cadre/s 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 cadre/s, 25 cadre/s 	
Raza de acțiune a iluminării IR	20 m	20 m	20 m	
Reglare a puterii iluminării IR	Automat	Automat	Automat	
Obiectiv	2.8 mm	2.8 mm	3.6 mm	
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • Microfon încorporat • Semnalul audio se transmite prin cablu coaxial 	
Deschidere	86 °	<ul style="list-style-type: none"> • 89 ° (conform producătorului) • 92 ° (testele noastre) 	<ul style="list-style-type: none"> • 77 ° (conform producătorului) • 71 ° (testele noastre) 	
Ieșire video	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - selectare prin comutare	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - selectare prin comutare	
Menu OSD	...	Meniul OSD se accesează prin DVRuri	✓	✓	

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Luni - Vineri: 8.00 -19.00 / Sâmbăta: 8.00-14.00

Funcții cheie		<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - O varietate de dinamică a iluminării • 2D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • EXIR - tehnologie LED de iluminare infraroșu ce luminează uniform tot cadrul • AGC - Reglarea automată a amplificării • BLC - compensare lumină din spate • HLC - Compensarea luminii din spate (în punct) • ICR - Filtru IR acționat mecanic • Balans automat de alb • Mirror - Imagine în oglindă • Sharpness - accentuare a contururilor imaginii 			<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - O varietate de dinamică a iluminării • DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • ICR - Filtru IR acționat mecanic • AGC - Reglarea automată a amplificării • Mod de lucru zi/noapte (color/b&w/auto) • Balans automat de alb • Sharpness - accentuare a contururilor imaginii • Coaxial audio - numai HD-TVI 	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - O varietate de dinamică a iluminării • DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • ICR - Filtru IR acționat mecanic • AGC - Reglarea automată a amplificării • Mod de lucru zi/noapte (color/b&w/auto) • Balans de alb - ATW/Manual • Sharpness - accentuare a contururilor imaginii • Coaxial audio - numai HD-TVI 			
Carcasă	...	Dome, Din material plastic	Dome - Metalică	Dome - Metalică	Din material plastic
Culoare	...	Alb	Alb	Alb	Transparent
Anti-vandal	...	---	---	---	---
Indice protecție IP	...	---	IP44	...	IP67	IP67	---
Alimentare	80 ... 260 V AC	12 V DC / 310 mA	max. 250 V / 1 A	...	12 V DC / 250 mA	12 V DC / 550 mA	---
Consum	...	≤ 3.7 W	≤ 3 W	≤ 6.6 W	---
SAP Code	...	300613327	---
Temperatură de lucru	...	-40 °C ... 60 °C	-20 °C ... 60 °C	-10 °C ... 60 °C	---
Greutate	2,77 kg	0,15 kg	0,035 kg	0,005 kg	0,42 kg	0,28 kg	0,04 kg	0,002 kg	0,002 kg
Dimensiuni	270 x 330 x 90 mm	Ø 85 x 79 mm	81 x 33 x 20 mm	Ø 11 mm x 17 mm	Ø 97 x 91 mm	Ø 93 x 77 mm	109 x 54 x 17	...	10 x 10 x 5 mm
Menu în limbile	poloneză, engleză	poloneză, engleză, franceză, spaniolă, portugheză, rusă, italiană
Producător	DAHUA	Hikvision	ORNO	...	APTI	APTI	MW Lighting
Garanție	3 ani	3 ani	2 ani	2 ani	2 ani	2 ani	2 ani	2 ani	2 ani