



	SWITCH POE CS4220-16GT-240 16 PRIEVADŲ SFP DAHUA	SWITCH POE CS4228-24GT-240 24 PRIEVADŲ SFP DAHUA
		
	646.71 EUR 782.52 EUR	737.25 EUR 892.07 EUR
LAN prievadai	<ul style="list-style-type: none"> • 16 x RJ45 10/100/1000 Base-T (2 x Hi-PoE (802.3bt) + 14 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 2 x SFP 1000 Base-X - Uplink 	<ul style="list-style-type: none"> • 24 x RJ45 10/100/1000 Base-T (2 x Hi-PoE (802.3bt) + 22 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 2 x SFP 1000 Base-X - Uplink
Valdymas	✓	✓
Numatytas adresas IP	192.168.1.110	192.168.1.110
Numatomas vartotojo pav. / administratoriaus slaptažodis	admin / - Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant	admin / - Administratoriaus slaptažodį reikia įvesti pirmą kartą įjungiant
LED diodai	Link, PoE, Power, System, 50 % PoE, 80 % PoE, 100 % PoE	Link, PoE, Power, System, 50 % PoE, 80 % PoE, 100 % PoE
Perdavimo greitis	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mbps : 16 LAN & PoE prievadai, • 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 RJ45 (Uplink) prievadai, • 1000 Mbps : 2 SFP (Uplink) prievadai 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 / 1000 Mbps : 24 LAN & PoE prievadai, • 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 RJ45 (Uplink) prievadai, • 1000 Mbps : 2 SFP (Uplink) prievadai
Maksimali išėjimo galia	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / Hi-PoE / PoE 802.3bt portas - 1, 2 prievadai • 30 W / PoE 802.3af/at portas - 3 ... 16 prievadai 	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / Hi-PoE / PoE 802.3bt portas - 1, 2 prievadai • 30 W / PoE 802.3af/at portas - 3 ... 24 prievadai
Maksimali bendra galia	240 W	240 W
MAC adresų lentelė	8k	8k
Darbo režimas	• Long Distance PoE On : 250 m, 10 Mbps @ UTP 5e, 6 kat.	• Long Distance PoE On : 250 m, 10 Mbps @ UTP 5e, 6 kat.

Pagrindinės savybės	<ul style="list-style-type: none"> • Komutatorių galima valdyti internetu ir per debesį (DoLynk Care programa). • Maitinimo režimas PoE : Įrenginys aptarnauja 8-kontaktų maitinimo šaltinis - gyslos : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-) • Maitintuvo pradinės galios lygio inteligentiškas valdymas • apsauga nuo atmosferinių iškrovų ir potencialų skirtumų tarp įrenginių • Watchdog PoE • Loop Protection • Suderinta su protokolu LLDP • Spanning Tree STP/RSTP • Port Based VLAN : 32 • Duomenų siuntimo kontrolė (802.3x) • DHCP klientas • RESET mygtukas • Galima montuoti Rack 19" spintelėje 	<ul style="list-style-type: none"> • Komutatorių galima valdyti internetu ir per debesį (DoLynk Care programa). • Maitinimo režimas PoE : Įrenginys aptarnauja 8-kontaktų maitinimo šaltinis - gyslos : 1-2(+), 3-6(-), 4-5(+), 7-8(-) • Maitintuvo pradinės galios lygio inteligentiškas valdymas • apsauga nuo atmosferinių iškrovų ir potencialų skirtumų tarp įrenginių • Watchdog PoE • Loop Protection • Suderinta su protokolu LLDP • Spanning Tree STP/RSTP • Port Based VLAN : 32 • Duomenų siuntimo kontrolė (802.3x) • DHCP klientas • RESET mygtukas • Galima montuoti Rack 19" spintelėje
Sertifikatai	CE	CE
Apsaugos priemonės	<ul style="list-style-type: none"> • Apsauga nuo atmosferinių iškrovų (bendros/diferencijuotos) : 4 / 2 kV • Apsauga nuo elektrostatinės iškrovos - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV 	<ul style="list-style-type: none"> • Apsauga nuo atmosferinių iškrovų (bendros/diferencijuotos) : 4 / 2 kV • Apsauga nuo elektrostatinės iškrovos - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV
Korpusas	Metalinė	Metalinė
Maitinimas	100 ... 240 V AC @ 47 ... 63 Hz	100 ... 240 V AC @ 47 ... 63 Hz
Galios suvartojimas	max. 265 W	max. 265 W
Darbo temperatūra	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
Svoris	2.41 kg	2.52 kg
Matmenys	440 x 220 x 44 mm, RACK 19", 1U	440 x 220 x 44 mm, RACK 19", 1U
Gamintojas / Markė	DAHUA	DAHUA
Garantija	5 metai	5 metai