



	KETTŐS INTELLIGENS FÉNYKAPCSOLÓ ATLO-WB2/K-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	HOZZÁFÉRÉS VEZÉRLŐ MC16-PAC-EX-1-KIT ROGER
		
	8.69 GBP 11.04 GBP	374.68 GBP 475.84 GBP
Kiszolgált átjárók száma	...	1 (kétirányú)
Használat	Együtműködik a világítással - be-/kikapcsolás	...
Együtműködés	...	RACS 5 v2 (Roger)
Támogatott olvasók száma	...	4 db.
Akkumulátor támogatás	...	max. 7 Ah
Bemeneti vonalak	...	8 db.
Névleges feszültség	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...
Kimeneti vonalak	...	8 db.
Maximális teljesítmény	600 W (minden kimenetre vonatkozik)	...
Névleges áram	max. 10 A	...
Gombok száma	2	...
Kimenetek száma	2	...
Kommunikáció	...	<ul style="list-style-type: none"> • RS-485, • RACS 5 v2 (Roger), • Wiegand
Csatlakozók típusa	csavaros sorkapocs	...
Táplálás	...	230 V AC
Vezeték nélküli kommunikáció	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n	...
Mobil telefon hozzáférés	<ul style="list-style-type: none"> • Ingyenes Android applikáció Tuya Smart • Ingyenes iOS applikáció Tuya Smart 	...
Borítás	Műanyag	...
Szín	Fehér	...

Kiválasztott jellemzők	<ul style="list-style-type: none"> • Helyi vezérlés fizikai gombbal, • ütemterv, • időzítő, • Forgatókönyvek beállítása különböző események alapján, • távoli hozzáférés, • hangvezérlés, • LED jelzés 	<ul style="list-style-type: none"> • Fém borítás • Táplálás kimenet : 1 x 0.2 A, 1 x 1.0 A • Tápegység : 24 V DC / 2.2 A, • Akkumulátor töltési áram : 0.3 A • Akkumulátor mélykisüléssel szembeni védelem • Szabotázs észlelés - borítás felnyitása • Akkumulátor helye - 12 V / 7 Ah • Integrált szolgáltatás a VISO EX programban • VISO EX rendszer funkciói: <ul style="list-style-type: none"> - MSSQL adatbázis - osztott rendszerekben való munkavégzés - többállomásos munka - áthaladások figyelése - videós előnézetben - T&A események jelentése - maximális számú áthaladás a rendszerben - korlátlan - rendszer felosztása független üzemeltetők által működtetett partíciókra - eszköz a RACS5 (API) rendszerekkel való integrációhoz - integráció számos rendszerrel (felvonórendszerek, épületalkalmazások, SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory rendszerek)
Működési hőmérséklet	-20 °C ... 50 °C	5 °C ... 40 °C
Megengedett környezeti relatív páratartalom	≤ 80 %	10 % ... 95 % (kondenzáció nélkül)
Súly	0.094 kg	3.88 kg
Méret	87 x 86 x 41 mm	405 x 365 x 120 mm
Gyártó / Márka	...	ROGER
Garancia	2 év	3 év