




	TV VÕI MONITORI KINNITUS BRATECK- KL21G-46T	VANDAALIKINDEL IP-KAAMERA DS-2CD2125FWD-IS(2.8MM) - 1080p Hikvision	NUTILÜLITI SWITCHBOX-DIN/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC
			
	7.12 EUR 7.12 EUR	220.07 EUR 220.07 EUR	47.20 EUR 47.20 EUR
Rakendus	seadmete sisse ja välja lülitamine
Standard	...	TCP/IP	...
Nimipinge	230 V AC
Sensor	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Maatriksi suurus	...	2.1 Mpx	...
Maks. kogukoormus	3680 W (takistuskoormus) / 500 W (induktiiv- või mahtuvuslik koormus)
Skaneerimissüsteem	...	Progressiivne	...
Maks. voolutugevus kokku	16 A
Sisendite arv	2
Väljundite arv	1
Ühenduse tüüp	kruviklemmid
Kinnitusstandard	VESA : 100, 200 x 100, 200, 300, 400 x 200, 400, 600 x 400
Resolutsioon	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	...
Ekraani suuruste vahemik	37 " ... 70 "
Kandevõime	40 kg
Traadita	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Kaugus kinnituspinnast	53 mm
Kalde reguleerimine	-12 ° ... 12 °
Horisontaalne pööramine	—
Ekraanitasandi pööramine	—
Lääts	...	2.8 mm	...
Vaatenurk	...	• 108 ° (tootja andmed) • 103 ° (meie testitulemused)	...
Infrapunvalgustuse katvus	...	30 m	...
Signaali-müra suhe	...	> 50 dB	...
RS-485 liides	...	—	...
Kujutise pakkimisviis	...	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG	...

Põhiomadused	<ul style="list-style-type: none"> • Kohalik juhtimine füüsilise nupu abil, • programmeeritav, • päikesetõusu ja päikeseloojangu režiim, • taimer, • ligipääs distantsilt, • hääljuhtimine, • Võime naasta seadme vaikeseisundisse pärast toitekatkestust, • Voolutarbimise mõõtmine, • Võimsuse mõõtmine, • Graafikud ja mõõtmiste ajalugu • µWiFi tehnoloogia tugi • Värviline valgustatud esipaneel koos täiendava juhtimisnupuga
Häiresisendid/-väljundid	...	1 / 1	...
Heli	...	<ul style="list-style-type: none"> • Välise mikrofoni sisend, • Heliväljund, • Kahe-suunalise helistriimi tugi 	...
Mälukaardipesa	...	Kuni 128GB suuruse Micro SD kaardi tugi (võimalik kohalik salvestamine)	...
Töötemperatuur	-20 °C ... 50 °C
Kiirus bittides	...	32 ... 16384 kbps	...
Põhivoo kaadrisagedus	...	25 kaadrit/s @ 1080p	...
Võrguliides	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Võrguprotokollid	...	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6	...
WEB Server	...	Sisseehitatud	...
Maks. online kasutajate arv	...	6	...
ONVIF	...	16.12	...
Mobiiltelefonide tugi	...	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu <ul style="list-style-type: none"> • Android: Tasuta äpp iVMS-4500 või Hik-Connect • iOS (iPhone): Tasuta äpp iVMS-4500 või Hik-Connect 	<ul style="list-style-type: none"> • Tasuta rakendus wBox Android-ile • Tasuta rakendus wBox iOS-ile
Administraatori konto vaikenimetus- ja parool	...	admin / - Administraatori parool tuleb määrata esimesel käivitamisel	...
Vaikimisi määratud IP-aadress	...	192.168.1.64	...
Veebilehitseja pääsupordid	...	80	...
PC-kliendi pääsupordid	...	Port nr: 8000 või ligipääs pilve kaudu - iVMS-4200 rakendus	...
Mobiilkliendi pääsupordid	...	8000	...
ONVIF-port	...	80	...
RTSP URL	...	<ul style="list-style-type: none"> • Peavoog rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - ilma volitusega rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - koos volitusega • Kõrvalvoog rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - ilma volitusega rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - koos volitusega 	...

Põhiomadused	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB - lai dünaamiline ulatus • 3D-DNR - digitaalne müravähendus • ROI - kujutise valitud osade kvaliteedi tõstmine • EXIR - suure tõhususega infrapuna-LEDide tehnoloogia, mis katab kogu kaadri nii olulistes keskses punktides kui nurkades • ICR - liigutatav infrapunafilter • BLC - taustvalguse kompenseerimine • Funktsiooni RESET nupp • Võimalus muuta resolutsiooni, kvaliteeti, kiirust bittides • Liikumistuvastus • Intelligentne pildianalüüs, sissetungimine, joone ületamise tuvastamine, unustatud/puuduv objekt, näotuvastus • Kohandatavad privaatsustsoonid • Mirror - peegelkujutus 	...
Toitevarustus	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 540 mA 	...
Voolutarve	...	≤ 6.5 W	...
Korpus	...	Dome, Metall	Plastik (ABS), paigaldus DIN, TS-35 siinile
Vandaalikindel	...	IK10	...
Kaitsme klass	...	IP67	IP20
Värv	Must	Valge	Valge
Töötemperatuur	...	-30 °C ... 60 °C	...
Kaal	1.74 kg	0.6 kg	0.07 kg
Mõõtmed	643 x 425 x 53 mm	Ø 111 x 82 mm	90 x 17.5 x 65 mm
Saadaolevad keeled	...	poola, inglise, bulgaaria, horvaadi, tšehhi, taani, eesti, soome, prantsuse, kreeka, hispaania, hollandi, leedu, läti, saksa, norra, portugali, vene, rumeenia, serbia, slovaki, sloveeni, rootsi, türgi, ungari, itaalia	...
Tootja / mark	BRATECK	Hikvision	BleBox
SAP Code	...	300820497	...
Garantii	2 aastat	3 aastat	2 aastat