






	<a href="#">SOPORTE PARA TELEVISOR O MONITOR BRATECK-PLB-CE344</a>	<a href="#">EXTENSOR USB-EX-50</a>	<a href="#">CONTROLADOR DE ACCESO CON MEDICIÓN DE TEMPERATURA ASI7213X-T1 - 1080p DAHUA</a>	<a href="#">CONJUNTO DE CONVERTIDORES UTP / 2-WIRE PARA LA TRANSMISIÓN LAN+POE ETH-2WIRE-SET JUEGO DE 2 PIEZAS ATTE</a>	<a href="#">BATERÍA LI-ION BAT-ICR18650CC/EP 3.6 V EUROPOWER</a>
					
	98.49 PLN 119.17 PLN	36.80 PLN 44.53 PLN	14640.00 PLN 17714.40 PLN	469.00 PLN 567.49 PLN	14.96 PLN 18.10 PLN
Voltaje nominal	...	...	...	...	3.6 V
Capacidad de la batería	...	...	...	...	2.15 Ah
Convertidor	...	...	1/2.8 " CMOS	...	...
Tensión de carga de la batería	...	...	...	...	max. 4.2 V
Alcance	...	50 m	...	...	...
Zoom óptico	...	...	—	...	...
Corriente de carga de la batería	...	...	...	...	1.075 A - carga estándar 2.15 A - carga rápida
Estándar de montaje	VESA 75, 100, 200, 200x100, 400, 400x200	...	...	...	...
Categoría de UTP	...	5 / 5e / 6	...	...	...
Corriente máxima de salida	...	...	...	...	10 A
Conectores	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 1.1</li> <li>• RJ45</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 uds. RJ45</li> <li>• 1 uds. regleta de terminales (terminales de tornillo) - 0.32 ... 3.3 mm<sup>2</sup> ( 22 ... 12 AWG )</li> </ul>	...
Tamaño de la pantalla en pulgadas	32 " ... 55 "	...	...	...	...
Tensión mínima permitida de la batería	...	...	...	...	2.75 V
Capacidad de carga	50 kg	...	...	...	...
Tipo de batería	...	...	...	...	Li-Ion
Puertos LAN	...	...	...	1 uds. RJ45 100 Mbps	...
Tamaño	...	...	...	...	18650
Tamaño de la matriz	...	...	2.1 Mpx 120 x 90 px	...	...
Protección	...	...	...	...	—
Ángulo de visión	...	...	50 °	...	...
Distancia desde la superficie de montaje	(datos del fabricante) : 1050 ... 1560 mm desde el techo Nuestras mediciones : 920 ... 1510 mm desde el techo	...	...	...	...
Resolución	...	...	1920 x 1080 - 1080p 120 x 90 px	...	...
Estándar	...	...	TCP/IP	...	...
Inclinación vertical	-15 ° ... 15 °	...	...	...	...
Rango del iluminador IR	...	...	5 m	...	...
Rotación horizontal	360 °	...	...	...	...
Alcance del iluminador de luz blanca (LED)	...	...	5 m	...	...
Rotación en el plano de la pantalla	—	...	...	...	...
Medición de temperatura	...	...	✓	...	...
Rango de medición de temperatura	...	...	30 °C ... 50 °C	...	...


DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Lunes-Viernes: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Precisión de medición de la temperatura	...	...	± 0.1 °C	...	...
Distancia de reconocimiento facial	...	...	0.3 m ... 1.8 m (hasta 100 000 rostros en la base de datos)	...	...
Lector de proximidad RFID incorporado	...	...	13.56 MHz S50	...	...
Memoria interna	...	...	Soporta el almacenamiento de 300 000 registros	...	...
Salida de vídeo	...	...	—	...	...
Interfaz RS-485	...	...	✓	...	...
Interfaz RS-232	...	...	✓	...	...
Interfaz Wiegand	...	...	✓	...	...
USB	...	...	2 x USB 2.0	...	...
Regleta de terminales	...	...	...	<p>ETH-2WIRE-TX :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W ("+"-": pines 1, 2; "+/-": pines 3, 6) o ("+"-": pines 4, 5; "+/-": pines 7, 8)</li> <li>• Power</li> <li>• DATA - 2-wire</li> </ul> <p>ETH-2WIRE-RX :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE OUT - Passive PoE ("+"-": pines 4, 5; "-": pines 7, 8)</li> <li>• Power</li> <li>• DATA - 2-wire</li> </ul>	...
Ranura para tarjeta de memoria	...	...	—	...	...
Velocidad de transmisión	...	...	...	100 Mbps	...
Entradas / salidas de alarma	...	...	2 / 2 - Salidas de relé	...	...
Audio	...	...	Altavoz incorporado	...	...
Interfaz de red	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x 10/100 Base-T (RJ-45)</li> <li>• 1 x 10/100/1000 Base-T (RJ-45)</li> </ul>	...	...
Protocolo de red	...	...	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P	...	...
Rango de transmisión	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 300 m @ 2-wire : UTP,</li> <li>• 100 m @ 2-wire : OMY-2X0.75</li> <li>• 100 m @ UTP : Switch PoE - ETH-2WIRE-TX</li> <li>• 100 m @ UTP : ETH-2WIRE-RX - CÁMARA IP</li> </ul>	...
WEB Server	...	...	Incorporado	...	...
ONVIF	...	...	✓	...	...
Indicadores LED	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Power</li> <li>• LAN</li> <li>• 2-wire</li> </ul>	...
Dirección IP predeterminada	...	...	192.168.1.108	...	...
Nombre de usuario / contraseña de administrador por defecto	...	...	admin / - La contraseña de administrador debe establecerse cuando se inicia por primera vez	...	...
Puertos de acceso a través del navegador	...	...	80, 37777	...	...
Puertos de acceso a través de la aplicación PC	...	...	37777	...	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Lunes-Viernes: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Protecciones	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contra sobretensiones - LAN, DATA</li> <li>• Protección contra inversión de polaridad - Power</li> <li>• Contra sobrecargas 0.6 A - PoE IN ETH-2WIRE-TX</li> </ul>	...
Algunas características	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug &amp; Play</li> <li>• Soporte para cámaras IP y dispositivos de red</li> <li>• Transparencia total para redes</li> <li>• Modos de funcionamiento - Configurable con puentes</li> </ul>	...
Características principales	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medición de temperatura</li> <li>• Pantalla LCD incorporada que muestra la imagen de la cámara y el resultado de la medición de temperatura - 7" pantalla táctil capacitiva, 1024 x 600 px</li> <li>• Modos de identificación : PIN, Identificador de proximidad 13.56 MHz S50, Reconocimiento facial, Cualquier combinación de estos elementos</li> <li>• Wiegand 34/26</li> <li>• WDR - 120 dB - Amplio rango dinámico de la iluminación</li> <li>• Indicación LED</li> <li>• Señalización acústica de ciertos eventos en el sistema</li> <li>• AGC - Ajuste automático de la ganancia de la imagen</li> <li>• Sharpness - Enfoque de los contornos de la imagen</li> <li>• Modo día/noche (color/b&amp;w/auto)</li> <li>• Botón RESET</li> <li>• Detección AI : Solución dedicada a la medición de temperatura. La cámara es capaz de detectar el aumento de la temperatura del objeto</li> </ul>	...	...
Alimentación	...	...	12 V DC / 2 A (fuente de alimentación incluida)	ETH-2WIRE-TX : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 44 ... 56 V DC - PoE</li> <li>• 24 ... 56 V DC - Power</li> </ul> ETH-2WIRE-RX : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 ... 56 V - Power</li> <li>• La tensión de salida PoE es igual a la tensión de entrada</li> </ul>	...
Consumo de energía	...	...	≤ 24 W	1.35 W (total)	...
Carcasa	...	...	Aluminio + Vidrio templado	Plástico (PC)	...
Color	Negro	...	Negro + Plata	...	...
Grado de protección	...	...	—	IP20	...
Temperatura de funcionamiento	...	...	...	-25 °C ... 65 °C	...
Temperatura de funcionamiento	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -10 °C ... 55 °C - sin medición de temperatura</li> <li>• 15 °C ... 32 °C - con medición de temperatura</li> </ul>	...	...
Peso	5.7 kg	0.05 kg (total)	2 kg	0.03 kg (un solo elemento)	0.044 kg
Dimensiones	1080 x 520 x 60 mm	54 x 32 x 22 mm	313 x 130 x 59 mm	51 x 51 x 24 mm (un solo elemento)	...


 DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Lunes-Viernes: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00

Diámetro del orificio de montaje	...	...	37 mm	...	...
Idiomas compatibles	...	...	inglés	...	...
Fabricante / Marca	...	...	DAHUA	ATTE	EUROPOWER
Garantía	2 años	2 años	3 años	3 años	2 años



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Lunes-Viernes: 8.00-19.00 / Sábado: 8.00-14.00