




	STRIPPER CABLU HT-352	CAMERĂ IP PTZ DE EXTERIOR TC-H324S SPEC:23X/I/E/C/V3.0 - 1080p 5 ... 115 mm TIANDY	CAUCIUC BUTOANE GKX-1 PENTRU TELECOMENZILE APT-200, MPT-300, MPT-350 SATEL
			
	254.87 CZK 303.30 CZK	14716.40 CZK 17512.52 CZK	84.96 CZK 101.10 CZK
Material	PET
Standard	...	IP	...
Compatibil cu	APT-200, MPT-300, MPT-350
Senzor	...	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Dimensiune senzor	...	2 Mpx	...
Rezoluție	...	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 720p	...
Obiectiv	...	5 ... 115 mm	...
Utilizare	Cablu RG59 , Cablu RG6 , Cablu RG-7 , Cablu RG-11 , Cablu telefonic 4P / 6P / 8P
Deschidere	...	• 55 ° ... 3.2 ° (conform producătorului) • 57 ° ... 3.7 ° (testele noastre)	...
Caracteristici principale	• Lame reglabile • Un instrument rezistent, fabricat din materiale de cea mai bună calitate
Zoom optic	...	x 23	...
Zoom digital	...	—	...
Raza de acțiune a iluminării IR	...	150 m	...
Ieșire video	...	—	...
Viteza de rotație presetată	...	• 80 °/s (orizontală) • 80 °/s (verticală)	...
Viteza de rotație (comandare manuală)	...	• 0.1 °/s ... 80 °/s (orizontală) • 0.1 °/s ... 80 °/s (verticală)	...
Rotire pe orizontală	...	360 ° - continuu	...
Rotire pe verticală	...	-16 ° ... 90 °	...
Interfață RS-485	...	✓	...
Număr de presetări	...	500	...

Scanare pe verticală	...	✓	...
Setare a căii de patrulare	...	8	...
Tip compresie video	...	S+265 / H.265 / H.264 / MJPEG	...
Intrări/ieșiri de alarmă	...	—	...
Audio	...	—	...
FPS flux principal	...	25 cadre/s @ 1080p	...
Interfață de rețea	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	...	Incorporat	...
Număr max. de utilizatori online	...	32	...
ONVIF	...	✓	...
Slot pentru card de memorie	...	Deservirea cardurilor Micro SD până la 512GB	...
Acces de pe telefonul mobil	...	Port: 3000 sau acces prin tehnologie cloud • Android: Aplicație gratuită EasyLive Plus • iOS (iPhone): Aplicație gratuită EasyLive Plus	...
Acces de pe PC	...	Port: 3000 sau acces prin tehnologie cloud - PC: Aplicație gratuită Easy7 Smart Client Express	...
Adresă IP implicită	...	192.168.1.2	...
Login/parolă admin implicite	...	admin / - Parola de administrare se setează la prima utilizare	...
Porturile de acces prin www	...	80, 443, 3000, 3001, 3002, 23002	...
Porturi de acces prin aplicația mobilă	...	3000, 3001	...
Porturi de acces prin aplicația PC	...	3000, 3001	...
Port ONVIF	...	80	...
Analiză Inteligentă a Imaginii	...	<ul style="list-style-type: none"> • clasificarea persoanelor și a vehiculelor • depășire a liniei • trecerea dublă a liniei • intrare • obiect abandonat/lipsă • hartă termică • sabotare video 	...

Funcții cheie	...	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120 dB- O varietate de dinamică a iluminării • 2D-DNR, 3D-DNR - Reducerea digitală a interferențelor din imagine • ROI - îmbunătățirea calității pentru fragmente alese din imagine • F-DNR (Defog) - Reducere zgomot imagine cauzat de ploaie • ANR - Automatic Network Replenishment, prin această funcție camera salvează înregistrările pe un card local în caz că se pierde conexiunea cu DVR-ul, urmând să se sincronizeze când se repară conexiunea • BLC/HLC - compensarea luminii de fundal / a luminii puternice • Mod de lucru zi/noapte • ICR - Filtru IR acționat mecanic • Detecție mișcare • Tamper • Rotire a imaginii și imaginea în oglindă • Adaptare a puterii iluminării IR la zoom-ul obiectivului și la lumina exterioară 	...
Alimentare	...	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • 12 V DC 	...
Consum	...	≤ 17.6 W	...
Carcasă	...	Speed Dome, Aluminiu + Material sintetic (PC + ABS)	...
Culoare	...	Alb + Negru	...
Temperatură de lucru	...	-30 °C ... 65 °C	...
Indice protecție IP	...	IP66	...
Antivandal	...	—	...
Greutate	0.14 kg	2.1 kg	0.004 kg
Dimensiuni	192 x 45 x 33 mm	Ø 161 x 276 mm (fără sistem de fixare)	70 x 36 x 7 mm

Meniu în limbile	...	poloneză, engleză, albaneză, arabă, spaniolă, coreeană, italiană, turcă, rusă, thailandeză, franceză, olandeză, ebraică, vietnameză, germană, ucraineană, portugheză	...
Producător	...	TIANDY	SATEL
Garanție	2 ani	3 ani	2 ani