



	<a href="#">SET DI CONVERTITORI UTP / 2-WIRE PER LA TRASMISSIONE LAN+POE ETH10-2WIRE-SET SET DI 2 UNITÀ ATTE</a>	<a href="#">CAVO DI MISURA RJ11-W/LSA-W/2/2M</a>
		
	89.41 EUR 109.08 EUR	1.55 EUR 1.89 EUR
Cavo	...	RJ11 : Spina / LSA : Spina
Lunghezza del cavo	...	2 m
Connettori	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 unità RJ45</li> <li>• 1 unità morsettiera (morsetti a vite) - 0.32 ... 3.3 mm<sup>2</sup> ( 22 ... 12 AWG )</li> </ul>	...
Porte LAN	1 unità RJ45 10 Mbps	...
Descrizione dei connettori	<p>ETH10-2WIRE-TX :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE IN - Passive PoE ≤ 30 W, PoE (802.3at) ≤ 30 W, PoE (802.3af) ≤ 15 W ("+"-": pin 1, 2; "+"-": pin 3, 6) o ("+"-": pin 4, 5; "+"-": pin 7, 8)</li> <li>• Power</li> <li>• DATA - 2-wire</li> </ul> <p>ETH10-2WIRE-RX :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE OUT - Passive PoE ("+" : pin 4, 5; "-" : pin 7, 8)</li> <li>• Power</li> <li>• DATA - 2-wire</li> </ul>	...
Velocità di trasmissione	10 Mbps	...
Raggio di trasmissione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1000 m @ 2-wire</li> <li>• 100 m @ UTP : Switch PoE - ETH10-2WIRE-TX</li> <li>• 100 m @ UTP : ETH10-2WIRE-RX - TELECAMERA IP</li> </ul>	...
Spie di segnalazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Power</li> <li>• LAN</li> <li>• 2-wire</li> </ul>	...
Protezioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contro sovratensione - LAN, DATA</li> <li>• Protezione contro l'inversione di polarità - Power</li> <li>• Da sovraccarico 0.6 A - PoE IN ETH10-2WIRE-TX</li> </ul>	...

Alcune caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug &amp; Play</li> <li>• Supporto per telecamere IP e dispositivi di rete</li> <li>• Trasparenza completa per le reti</li> <li>• Modalità di operazione - Impostabile con ponticelli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Costruzione robusta</li> <li>• Molto flessibile</li> </ul>
Alimentazione	ETH10-2WIRE-TX : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 ... 56 V DC - PoE</li> <li>• 10 ... 56 V DC - Power</li> </ul> ETH10-2WIRE-RX : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 ... 56 V - Power</li> <li>• La tensione di uscita PoE è uguale alla tensione di ingresso</li> </ul>	...
Consumo di energia	1.35 W (totale)	...
Custodia	Plastica (PC)	...
Grado di protezione	IP20	...
Temperatura di funzionamento	-25 °C ... 65 °C	...
Peso	0.03 kg (elemento singolo)	0.03 kg
Dimensioni	51 x 51 x 24 mm (elemento singolo)	...
Costruttore / Marca	ATTE	...
Garanzia	3 anni	2 anni