

	SWITCH DS-3E0505D-E 5-PORT Hikvision	ZUGANGS-CONTROLLER-MODUL MC16-PAC-EX-1 ROGER
		
	29.32 AUD 34.89 AUD	547.39 AUD 651.39 AUD
LAN Ports	5 x RJ45	...
Anzahl bedienter Eingänge	...	1
Eingänge	...	8
Ausgänge	...	8
Anzahl der Benutzer	...	max. 12000 - Anzahl der Identifikatoren
Verwaltung	—	...
Anzahl der Träger pro Identifikator	...	8 - Näherungskarte, PIN, Fingerabdruck etc.
Anzahl der Berechtigungen pro Identifikator	...	100
LED Dioden	Power, Link/Act	...
Buffer-Speicher	...	Puffer für 8 000 000 Ereignisse
Bedienung von MCT Lesegeräten	...	16 Stk.
Übertragungsgeschwindigkeit	10 / 100 / 1000 Mbps, 5 LAN Ports - Gigabit Ethernet	...
MAC-Adressen-Tabelle	2k	...
Anschluss von Lesegeräten	...	4 Stk. - Wiegand / PRT
Zertifikate	CE	...
Anzahl der Anmelde-Punkte	...	2
Anzahl der Zugangs-Terminals	...	4
Anzahl der Zugangs-Zonen	...	2
Anzahl der Alarmzonen	...	2
Anzahl der Automatik-Knoten	...	2
Gehäuse	Plastik, Desktop	...
Zusammenarbeit mit Akku	...	12 V / 7 Ah
Kommunikation	...	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet - RJ-45 Steckdose • RS-485 Interface • RACS 5 v2 (Roger)
SAP Code	301801384	...

Ausgewählte Eigenschaften	...	<ul style="list-style-type: none"> • Integrierte Bedienung im VISO EX Programm • Funktionen im System VISO EX: <ul style="list-style-type: none"> - Datenbank MSSQL - Betrieb in verteilten Systemen - Mehrbenutzerbetrieb - Überwachung von Übergängen mit Videovorschau - Berichterstattung über mit der Arbeitszeiterfassung zusammenhängende Ereignisse - maximale Anzahl von Übergängen im System - unbegrenzt - Aufteilung des Systems in Partitionen, die von unabhängigen Betreibern betrieben werden - Systemintegrationswerkzeug RACS5 (API) - Integration mit mehreren Systemen (Aufzugssysteme, Gebäudeanwendungen, Systeme: SMS, BMS, PSIM, VMS, Active Directory)
Energieversorgung	5 V DC / 0.6 A (Netzteil im Set enthalten)	<ul style="list-style-type: none"> • 17 ... 22 V AC • 10 ... 15 V DC • 22 ... 26 V DC
Arbeitstemperatur	...	5 °C ... 40 °C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung	...	10 % ... 95 % (nicht-kondensierend)
Gewicht	0.07 kg	0.14 kg
Maße	93 x 66 x 23 mm	175 x 72 x 30 mm
Hersteller/Marke	Hikvision	ROGER
Garantie	3 Jahre	3 Jahre