




	IP-КАМЕРА АРТИ- AI508CA6-27135WP-Z - 5 Мрх 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM	РЕГИСТРАТОР IP NVR5464-EI 64 КАНАЛА +eSATA WizSense DAHUA	ОСНОВАНИЕ МАЧТЫ MF-40
			
	108.17 EUR 108.17 EUR	1341.93 EUR 1341.93 EUR	2.13 EUR 2.13 EUR
Стандарт	TCP/IP	TCP/IP	...
Размер матрицы	5 Мрх
Диаметр мачты	max. Ø 40 mm
Поддерживаемые разрешения	...	max. 32 Мрх	...
Материал	Металл
Сенсор	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Выходы видео	...	2 шт. HDMI 4K 2 шт. VGA	...
Монтажные отверстия	2 x Ø 8 mm
Основные характеристики	Вся оцинкованная
Поддержка аудио	...	• 64 Каналы - Звук с камер • Обслуживание двунаправленного аудио	...
Входы аудио	...	1 шт. CINCH	...
Выходы аудио	...	2 шт. CINCH	...
Разрешение	2592 x 1944 - 5 Мрх , 2560 x 1440 - 3.7 Мрх , 1920 x 1080 - 1080р , 1280 x 720 - 720р
Поток (bitrate)	...	max. 384 Mbps	...
Поддерживаемые жесткие диски	...	4 x 16 TB SATA + 1 x eSATA	...
Объектив	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Режимы записи	...	Ручной, тревожный, детектор движения, график	...
Угол обзора	103 ° ... 29 °
Архивация на внешних носителях данных	...	Архивация на USB (pendrive, внешний диск)	...
Дальность передачи осветительного ИК прибора	40 m
Метод сжатия изображения	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Скорость передачи главного потока	25 кадров в секунду - 5 Мрх
Поиск и воспроизведение звукозаписей	...	• Поиск по времени и событиям типа. Воспроизведение: вперед, назад, быстро, медленно • Расширенный поиск (одна секунда) • Функция Smart Playback • Одновременное воспроизведение записи с макс. 32 камер @ 1080р (без AI) • Одновременное воспроизведение записи с макс. 24 камер @ 1080р (AI)	...
Сетевой интерфейс	10/100 Base-T (RJ-45)	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	...
Сетевые функции	...	Полная поддержка через сеть, Удаленное копирование записи, Встроенный Веб-сервер	...
Аудио	• Вход на внешний микрофон - Гнездо Jack 3.5 mm • Аудиовыход - Гнездо Jack 3.5 mm • Обслуживание двунаправленного аудио • Передача аудио по сети • Соответствие стандарту AAC
WEB Server	Встроенный
Макс. количество он-лайн пользователей	10

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Понедельник-пятница: 8.00-19.00 / Суббота: 8.00-14.00

Интерфейс RS-485	—
Слот для карты памяти	Обслуживание карт Micro SD до 512GB (возможна локальная запись) (данные производителя)
Порт ONVIF	80
Сетевые протоколы	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, PPPoE, FTP, DDNS, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Register	...
ONVIF	19.12	21.12	...
Адрес по умолчанию IP	192.168.1.168	192.168.1.108	...
Имя пользователя по умолчанию /пароль администратора	admin / admin	admin / - Пароль администратора должен быть установлен при первом запуске	...
Доступ с мобильного телефона	Порт: 80 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение BitVision • iOS (iPhone): Бесплатное приложение BitVision	Порт: 37777 или доступ через облако • Android: Бесплатное приложение DMSS • iOS (iPhone): Бесплатное приложение DMSS Посмотрите фильм о том, как настроить P2P в регистраторах Dahua и как включить мобильное приложение	...
Порты доступа через веб-сайт	80	80, 37777	...
Порты доступа через приложение на PC	80	37777	...
Порт доступа через мобильного приложения	80	37777	...
RTSP URL	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Основной поток rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Дополнительный поток	• rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Основной поток • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Дополнительный поток	...
USB	...	1 шт. USB 2.0 2 шт. USB 3.0	...
Последовательные порты	...	RS-485, RS-232	...
Тревожные входы / выходы	—	16 / 6	...
Корпус	Compact - Металлический
Цвет	Белый
Класс плотности	IP67
Управление оборотными наконечниками PTZ	...	• Быстрооборотные (Speed Dome) камеры IP • RS-485 - PELCO-D/P и другие	...
Рабочая температура	-20 °C ... 60 °C
Детектор движения	...	✓	...
Интеллектуальный анализ изображения	...	✓	...

Выбранные функции	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - Широкий динамический диапазон освещения • 3D-DNR - Цифровое шумоподавление в изображении • Anti-Flicker - Технология, устраняющая утомляющий эффект мерцания изображения • ROI - повышение качества выбранных фрагментов изображения • BLC - компенсация встречной засветки (фон) • HLC - Компенсация встречной засветки (точечный свет) • ICR - Механический инфракрасный фильтр • Режим день/ночь - конфигурируется • Зоны конфиденциальности • Mirror - Зеркальное отражение изображения • Sharpness - резкие контуры изображения • Интеллектуальный анализ изображения : вторжение, превышение линии, обнаружение собрания людей, обнаружение подозрительного поведения, детекция движения на основе обнаружения человека 	<ul style="list-style-type: none"> • Интеллектуальный анализ изображения : превышение линии, вторжение, обнаружение лица • SMD PLUS - поиск объекта, классифицированного как: человек, автомобиль • Фльтрация ложных тревог на основе распознавания людей и транспортных средств • Распознавание лиц • Анализ лица: определение пола, возраста и характерных элементов внешности (очки, волосы на лице, маска) • Поддержка до 20 баз данных лиц, в том числе с 20 000 фотографий лиц • В базе, кроме фотографии лица, также может храниться такая информация, как: имя, пол, дата рождения, национальность, адрес, номер ID • Интеллектуальный поиск лица по метаданным различных объектов или отправка фотографий на устройство и сравнение их с записанными лицами по их сходству • Зоны конфиденциальности • Сотрудничество с терминалами POS (Point of Sale) <p>Функции реализованы при сотрудничестве регистратора с камерами, обслуживающих эти функции :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ANPR • Списки разрешенных и неразрешенных номеров: до 20 000 записей • подсчет людей/транспортных средств • определение размера толпы • тепловая карта • обработка метаданных - автоматическая фотосъемка и сбор информации, позволяющий впоследствии идентифицировать людей и транспортные средства, вызвавшие тревогу (одежда, силуэт, лицо, особенности моторных и немеханических транспортных средств) 	...
Поддержка мыши	...	✓	...
Пульт IR в комплекте	...	—	...
Питание	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 850 mA 	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz	...
Потребляемая мощность	≤ 10.2 W	max. 13 W (без HDD)	...
Рабочая температура	...	-10 °C ... 55 °C	...
Вес	1 kg	4.44 kg	...
Размеры	270 x 90 x 90 mm	440 x 415 x 76 mm	...
Поддерживаемые языки	польский, английский, болгарский, чешский, французский, испанский, голландский, немецкий, португальский, русский, турецкий, итальянский	польский, английский, болгарский, чешский, финский, греческий, румынский, сербский, словенский, венгерский	...
Производитель/ Марка	АРТИ	DAHUA	DELTA
Гарантия	2 года	3 года	3 года