

	TRANSFORMADOR DE VÍDEO TR-1/SV ISOLADOR ÓPTICO	FONTE COMUTADA 12V/1A/5.5*P100	COMUTADOR POE IPB-5-10A-S4 5 PORTAS ATTE
			
	33.10 EUR 40.71 EUR	362.98 EUR 446.47 EUR	77.93 EUR 95.85 EUR
Padrão	• CVBS - PAL, NTSC
Incluído na embalagem	...	100 un. O preço indicado é por uma embalagem	...
Alcance de transmissão de vídeo	max. 400 m UTP da cat. 5e
Identificador do modelo	...	12V/1A/5.5*P100	...
Tipo de dispositivo	Activo
Voltagem de en/sa 75Ω (CVBS)	1 Vpp
Portas LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ45 10/100 Base-T - Uplink • 5 x RJ45 10/100 Base-T - PoE (802.3af/at) / Passive PoE
Voltagem de entrada	...	100 - 240 V AC	...
Frequência de entrada da corrente alternada	...	50 / 60 Hz	...
Número de canais.	1
Voltagem de saída	...	12.0 V DC	...
Gestão	—
Corrente de saída	...	1.0 A	...
Potência de saída	...	12.0 W	...
Indicadores LED	Power, LAN
Eficiência média durante o trabalho	...	83.0 %	...
Largura de banda de vídeo	0 ... 9 MHz (-3 dB)
Eficiência com carga baixa de (10%)	...	67.1 %	...
Consumo de energia sem carga	...	< 0.10 W	...
CMRR (dB @ 5MHz)	50 dB
Tipo de fonte de alimentação	...	Comutada	...
Impedância do conector coaxial	75 Ω
Velocidade de transmissão	10 / 100 Mbps : 1 Porta LAN + 5 Portas LAN & PoE
Ajuste da tensão de saída	...	—	...

Impedância de conector simétrico	100 Ω
Proteções	...	Contra sobrecarga	...
Número de saídas	...	1 un.	...
Isolamento galvânico entre entrada e saída	1000 V (de pico)
Tipo de conectores de alimentação	...	• 230 V Conector • 12 V - 2.1/5.5 mm Conector recto	...
Tipo de caixa	...	Caixa com ficha	...
Isolamento galvânico entre alimentação e entradas e saídas de sinal	1000 V (de pico)
Comprimento do cabo	...	1 m	...
Tipo de conector coaxial	BNC Conector recto
Potência máxima de saída	• 40 W @ Passive PoE - Portas 1 ... 5, • 30 W @ PoE (802.3at) - Portas 1 ... 5 • 15.4 W @ PoE (802.3af) - Portas 1 ... 5
Tipo de conector simétrico	Terminais de cabo
Potência total máxima	90 W
Temperatura de operação	-50 °C ... 55 °C
Humidade relativa do ambiente admissível	< 95 %

Características escolhidas	<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivos PoE compatíveis: 802.3af/at, Passive PoE • Possibilidade de ligação em série • Eficiência : 93 % @ 90 W • 5 fusíveis de polímero - PoE • Capacidade de alimentação de outros dispositivos alimentados com a tensão de 55 V (conector de parafuso) • Protecção térmica da fonte de alimentação • Protecção contra curto-circuito • Protecção contra sobrecarga • Possibilidade de activação e desactivação da alimentação PoE, independentemente, para cada uma das portas LAN 1 ... LAN 4 • O comutador tem uma fonte de alimentação incorporada de 55 V DC com uma potência de 90 W • Grau de protecção : IP55
Alimentação	12 V DC / 90 mA	...	180 ... 240 V AC - Fonte comutada incorporada
Peso	0.095 kg	0.125 kg	0.43 kg
Dimensões	117 x 30 x 62 mm	80 x 55 x 75 mm	158 x 118 x 77 mm
Fabricante / Marca	DELTA	...	ATTE
Garantia	3 anos	2 anos	3 anos