





	<a href="#">KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50C61-2812W 2Mpx / 5Mpx 2.8 ... 12 mm</a>	<a href="#">POSTRANNÍ MAGNETICKÝ SPOJ KN-06-BR</a>	<a href="#">AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DVR XVR7108HE-4KL-I 8 KANÁLŮ DAHUA</a>	<a href="#">BEZDRÁTOVÝ KOUŘOVÝ DETEKTOR ASD-250 (Fire Detector Pro) ABAX/ABAX2 SATEL</a>
				
	55.77 EUR 55.77 EUR	2.00 EUR 2.00 EUR	394.71 EUR 394.71 EUR	66.11 EUR 66.11 EUR
Spolupráce	...	...	...	ABAX/ABAX2
Detekce	...	Otevření dveří nebo okna	...	kouř
Maximální spínací napětí jazýčkového kontaktu	...	20 V	...	...
Maximální spínací proud	...	20 mA	...	...
Vzdálenost uzavření kontaktů jazýčkového čidla	...	17 mm	...	...
Čidlo	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	...	...
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Vzdálenost otevření kontaktů jazýčkového čidla	...	18 mm	...	...
Poplachová signalizace	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buzzer</li> <li>• Blikající LED</li> <li>• Signál do poplachové centrály</li> </ul>
Velikost matrice	5 Mpx	...	...	...
Video výstupy	...	...	8 ks. BNC	...
Frekvenční pásmo	...	...	...	868 ... 868.6 MHz
Video výstupy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 ks. HDMI 4K</li> <li>• 1 ks. VGA</li> </ul> Existuje možnost nakonfigurovat na jednom z výstupů funkce SPOT	...
Audio vstupy	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 ks. CINCH,</li> <li>• 8 - Podpora audia po koncentrickém kabelu, pouze HD-CVI</li> </ul>	...
Audio výstupy	...	...	1 ks. CINCH	...
Metoda komprese obrazu	...	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Počet úrovní komprese	...	...	6	...
Dosah rádiové komunikace (na otevřeném prostranství)	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 2000 m - ABAX2 @ ACU-220,</li> <li>• ≤ 1600 m - ABAX2 @ ACU-280,</li> <li>• ≤ 500 m - ABAX</li> </ul>
Baterie	...	...	...	CR123A 3 V

Rozlišení	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 políček/s, 12.5 políček/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 políček/s, 30 políček/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI	...	...	...
Dosah osvětlení IR osvětlení	60 m	...	...	...
Regulace výkonu IR žárovky	Automatická	...	...	...
Doba zálohy	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ~ 2 roky - ABAX/ABAX2</li> <li>• ~ 4 roky - Autonomní činnost</li> </ul>
Objektiv	2.8 ... 12 mm	...	...	...
Spotřeba proudu v pohotovostním režimu	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 µA @ ABAX/ABAX2</li> <li>• 15 µA @ Autonomní činnost</li> </ul>
Úhel záběru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 95 ° ... 30 ° (údaje výrobce)</li> <li>• 87 ° ... 33 ° (naše testy)</li> </ul>	...	...	...
Poměr (S/N)	> 50 dB	...	...	...
Vybrané vlastnosti	...	Umělá hmota (ABS)	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASD-250 může pracovat autonomně nebo v rámci obousměrného bezdrátového systému ABAX/ABAX2</li> <li>• Možnost "ECO" umožňuje až čtyřnásobné prodloužení pracovní doby na baterie (jen u ABAX2)</li> </ul>
Provozní teplota	...	...	...	0 °C ... 55 °C
Video výstup	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - Pomocí OSD, vybíráno přepínačem	...	...	...
Menu OSD	✓	...	...	...
Spotřeba energie	≤ 4.9 W	...	...	...
Kryt	Compact - Kovová	...	...	...
"Index of Protection"	IP66	...	...	...
Provozní teplota	-20 °C ... 60 °C	...	...	...

Rozlišení obrazových záznamů	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD-CVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 6 Mpx - 2880 x 1920 4 Mpx - 2560 x 1440 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720</li> <li>• AHD : 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 3 Mpx - 2048 x 1536 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720</li> <li>• HD-TVI : 5 Mpx - 2592 x 1944 , 4 Mpx - 2560 x 1440 3 Mpx - 2048 x 1536 1080p - 1920 x 1080 720p - 1280 x 720</li> <li>• CVBS : 960H - 960 x 576</li> <li>• IP : max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px</li> </ul>	...
Nastavení rychlosti záznamu	...	...	8 Mpx IP @ 1 ... 25 políček/s 8 Mpx @ 1 ... 7 políček/s 6 Mpx @ 1 ... 10 políček/s 5 Mpx @ 1 ... 12 políček/s 4 Mpx @ 1 ... 15 políček/s 3 Mpx @ 1 ... 15 políček/s 4M-N @ 1 ... 25 políček/s 1080p @ 1 ... 25 políček/s 720p @ 1 ... 25 políček/s 960H @ 1 ... 25 políček/s k přidělení pro každý kanál	...
Provozní režimy	...	...	8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 8 x IP	...
Režim záznamu	...	...	Ruční, nouzový, detekce pohybu, harmonogram	...
Podporované pevné disky	...	...	1 x 10 TB SATA	...
Externí paměťové zařízení pro zálohu dat	...	...	Ukládání jednotlivých snímků nebo nahrávek z archivu na disk USB	...
Vyhledání a přehrání záznamů	...	...	Vyhledání nahrávek: podle času + časová osa s druhem záznamu. Přehrávání: dopředu, rychle, pomalu, krokově Pokročilé vyhledávání (co se času týče) Synchronizace přehrávání všech kanálů, funkce Smart Search Synchronní přehrávání rozdělené na 1/4/9 kanálů	...

Síťové funkce	...	...	Plná podpora po síti, Dálkové kopírování nahrávek, Vestavěný web server max. 128 uživatelů on-line	...
Podpora mobilních telefonů	...	...	Port: 37777 nebo přístup přes cloud • Android: Aplikace zdarma <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Aplikace zdarma <a href="#">DMSS</a>  Podívejte se na video, jak nakonfigurovat P2P v zapisovačích Dahua a jak spustit mobilní aplikaci	...
Vstupy/výstupy alarmů	...	...	8 / 3	...
Ovládání PTZ	...	...	Kamery IP rychlootáčivé (Speed Dome) Ovládání shodné s coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P	...
Detekce pohybu	...	...	Rozdělení obrazovky na zóny : 22 x 18 pol detekce	...
Hlavní vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-WDR - Wide Dynamic Range</li> <li>• DNR - Digitální redukce šumu v obraze</li> <li>• ICR - Mechanický IR filtr</li> <li>• AGC - Automatická regulace zesílení obrazu</li> <li>• Automatické vyrovnávání bílé</li> <li>• Režim den/noc - konfigurovatelný</li> <li>• Sharpness - Zaostřování kontur obrazu</li> </ul>	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spolupráce se zařízeními značky Dahua pracujícími v koncepci internetu věcí (IoT),</li> <li>• POS - spolupráce se zařízeními instalovanými na prodejních místech a zobrazování dat z nich v podobě textu naneseného do vybraného okna kanálu,</li> <li>• SMD PLUS - hledání objektu klasifikovaného jako: člověk, motorové vozidlo, bezmotorové vozidlo</li> <li>• Podpora Coax Audio/Alarm,</li> <li>• Inteligentní analýza obrazu : překročení linie, překročení linie, odhozený/chybějící předmět, klasifikace osob a vozidel</li> </ul>	...
USB	...	...	1 ks. USB 2.0 1 ks. USB 3.0	...
Obsluha myši	...	...	✓	...
Součástí sady je IR dálkové ovládání	...	...	—	...
Napájení	12 V DC / 410 mA	...	12 V DC / 2 A (adaptér je součástí balení)	...
Barva	Bílá	Hnědá	Černý	...
Hmotnost	0.68 kg	0.024 kg	1.28 kg	0.17 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Pondělí-Pátek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Rozměry	210 x 88 x 84 mm	67.5 x 14.5 x 11.9 mm	325 x 255 x 55 mm	Ø 108 x 54 mm
Podporované jazyky	polština, angličtina, francouzština, španělština, portugalština, ruština, italština	...	polština, angličtina, čeština, dánština, finština, francouzština, řečtina, španělština, nizozemština, němčina, portugalština, ruština, rumunština, srbština, slovensky, slovinsky, maďarština, italština	...
Země původu	...	...	Čína	...
Výrobce / Značka	APTI	...	DAHUA	SATEL
Záruka	2 roky	2 roky	3 roky	2 roky