




	<a href="#">SWITCH POE RG-ES126S-P-V2 24-PORTERS REYEE</a>	<a href="#">INDUSTRIELL POE SWITCH PFS3226-24ET-240 24-PORTERS SFP DAHUA</a>	<a href="#">SWITCH POE DS-3E0520HP-E 16-PORTERS SFP Hikvision</a>
			
	424.62 CAD 424.62 CAD	301.86 CAD 301.86 CAD	490.62 CAD 490.62 CAD
Antal fläktar	2 st.	...	...
LAN-portar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 x RJ45 10/100 Base-T ( 24 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink</li> <li>• 1 x SFP port - Uplink</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 x RJ45 ( 2 Hi-PoE + 22 PoE (802.3af/at) - 10/100 Base-T ),</li> <li>• 2 x Uplink ( RJ45 - 10/100/1000 Base-T / SFP port - 1000 Base-X )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 x RJ45 10/100/1000 Base-TX ( 4 x Hi-PoE (802.3af/at/bt) + 12 x PoE (802.3af/at) ),</li> <li>• 2 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink,</li> <li>• 2 x SFP port 1000 Base-X - Uplink</li> </ul>
Prestanda för växling	8.8 Gb/s	...	...
Hastighet för paketomdirigering	6.55 Mpps	...	...
Överföringshastighet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 Mbps : 24 LAN &amp; PoE-portar</li> <li>• 10 / 100 / 1000 Mbps : 2 Uplink-portar</li> <li>• 1000 Mbps : 1 x SFP port Uplink</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 Mbps - 24 x LAN &amp; PoE-portar,</li> <li>• 10 / 100 / 1000 Mbps - 2 x Uplink-portar / 1000 Mbps - 2 x SFP-portar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 / 1000 Mbps - 16 LAN &amp; PoE portar,</li> <li>• 10 / 100 / 1000 Mbps - 2 RJ45 (Uplink)-portar,</li> <li>• 1000 Mbps - 2 SFP (Uplink)-portar</li> </ul>
Tillgång från mobilen	Android: En gratis app <a href="#">Ruijie Reyee</a> iOS (iPhone): En gratis app <a href="#">Ruijie Reyee</a>	...	...
Hantering	—	—	—
Maximal uteffekt	30 W / PoE port	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 W / PoE port</li> <li>• 60 W / Hi-PoE port</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 W / Hi-PoE port - 1 ... 4-portar</li> <li>• 30 W / PoE port - 5 ... 16-portar</li> </ul>
Maximal total effekt	370 W	240 W	225 W

Driftlägen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flow Control ON - Dataflödeskontroll är aktiverad och alla portar kan kommunicera med varandra,</li> <li>• Flow Control OFF - Dataflödeskontroll är inaktiverad och alla portar kan kommunicera med varandra,</li> <li>• Port Isolation - portarna 1 ... 24 är isolerade från varandra och samarbetar separat med portarna 25, 26</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extend On : 250 m, 10 Mbps @ UTP kat.5e, 6</li> <li>• Extend Off : 100 m, 100 Mbps @ UTP kat.5e, 6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extend Off : 100 m, 1000 Mbps - 1 ... 16-portar</li> <li>• Extend On : 300 m, 10 Mbps - 13 ... 16-portar</li> <li>• Port Isolation : 1 ... 16-portar</li> <li>• Watchdog PoE : 1 ... 16-portar</li> </ul>
MAC-adresser tavla	16k	8k	8k
Skydd	Skydd mot blixurladdningar : 6 kV	...	...
LED-lysdioder	Power, PoE, Link/Act	Power, Link/Act, PoE, System	Power, Link/Act, PoE, PoE Max
Utvalda egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Förhandsgranskning över enhetens status</li> <li>• åskskydd och potentialutjämning</li> <li>• Jordning</li> <li>• IEEE802.3x Flow Control</li> <li>• MTBF (genomsnittlig tid mellan fel) &gt; 200 000 h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inbyggd watch dog</li> <li>• Portisolering</li> <li>• QoS - mekanismer och standarder som ger överföring av hög kvalitet</li> <li>• åskskydd och potentialutjämning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autodetektion MDI/MDI-X - detekterar automatiskt dataöverföringsläge</li> <li>• Överspänningsskydd : 6 kV - PoE-portar</li> <li>• EXTEND-läge - 13 ... 16-portar</li> <li>• Strömförsörjning PoE : - ledningar : 1-2, 3-6 - 5 ... 12-portar</li> <li>- ledningar : 1-2, 3-6, 4-5, 7-8 - 1 ... 4, 13 ... 16-portar</li> <li>• Portisolering</li> <li>• PoE Watchdog / PD Alive läge - övervakning av portar som driver PoE enheter och automatisk omstart genom att stänga av strömförsörjningen när en enhet som inte svarar upptäcks</li> <li>• Kompatibel med Kensington-lock</li> </ul>
Certifieringar	CE, RoHS	CE	CE, FCC, RoHS
Hölje	Desktop, Metall	...	Metall
Strömförsörjning	100 V ... 240 V AC	100 ... 240 V AC	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz
Effektförbrukning	≤ 220 W	...	max. 250 W
Drifttemperatur	0 °C ... 45 °C	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C
Vikt	2.88 kg	3.13 kg	2.63 kg
Dimension	440 x 214 x 44 mm / RACK 19", 1U	440 x 300 x 44 mm	440 x 221 x 44 mm, RACK 19", 1U
Tillverkare/Varumärke	RUIJIE / REYEE	DAHUA	Hikvision

SAP Code	...	...	301801516
Garanti	3 år	5 år	3 år



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00