





	CONMUTADOR POE DS-3E1310HP-EI 8 PUERTOS Hikvision	SOPORTE DE TECHO PARA LA TELE O EL MONITOR BRATECK-LCD-CM344	HUB USB 3.0 H1208B	SOPORTE PARA TELEVISOR O MONITOR BRATECK-LCD-503AN
				
	134.40 GBP 162.62 GBP	14.26 GBP 17.25 GBP	4.34 GBP 5.25 GBP	9.24 GBP 11.18 GBP
Conectores	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x clavija - USB-C • 4 x toma - USB-A 	...
Longitud del cable	18 cm	...
Estándar USB	3.0	...
Estándar de montaje	...	VESA 75, 100, 100 x 200, 200, 200 x 300, 300, 200 x 400, 400	...	VESA 75, 100, 200x100, 200
Distancia desde la superficie de montaje	101 ... 463 mm
Tamaño de la pantalla en pulgadas	...	23 " ... 55 "	...	23 " ... 43 "
Capacidad de carga	...	20 kg	...	30 kg
Puertos LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100 Base-TX (2 x Hi-PoE (802.3af/at/bt) + 6 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 10/100/1000 Base-TX - Uplink
Inclinación vertical	...	-90 ° ... 0 °	...	-15 ° ... 15 °
Color	...	Negro	...	Negro
Rotación horizontal	...	-45 ° ... 45 °	...	-90 ° ... 90 °
Rotación en el plano de la pantalla	...	—	...	—
Velocidad de transmisión	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps - 8 Puertos LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mbps - 2 Puertos Uplink
Potencia de salida máxima	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / puerto Hi-PoE / PoE 802.3bt - Puertos 1, 2 • 30 W / puerto PoE 802.3af/at - Puertos 3 ... 8
Potencia máxima total	110 W
Tabla de direcciones MAC	16k
Gestión	—
Dirección IP predeterminada	192.168.1.64
Nombre de usuario / contraseña de administrador por defecto	admin / -
Modos de funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Extend On : 300 m, 10 Mbps @ UTP de la cat. 5e, 6 • Extend Off : 100 m, 100 Mbps @ UTP de la cat. 5e, 6

Algunas características	<ul style="list-style-type: none"> • El dispositivo soporta la alimentación de 8 pines • Configuración y gestión desde la aplicación iVMS-4200 • Actualización remota del software • Visualización de la topología y el estado de la red • Control de flujo de datos • Notificaciones de alarma • Se puede montar en la pared 	<ul style="list-style-type: none"> • Distancia ajustable del techo • Diseño plegable - la pantalla y el brazo no estorban cuando no se utilizan - ahorro de espacio 	Fabricación robusta	...
Indicadores LED	Power, Link/Act, PoE, PoE Max, 9 Uplink, 10 Uplink
Certificados	CE
Carcasa	Desktop, Metal
Protecciones	Contra sobretensiones 6 kV - Puertos PoE
Alimentación	54 V DC / 2.22 A (fuente de alimentación incluida)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ... 55 °C
Peso	0.54 kg	1.8 kg	0.03 kg	1.80 kg
Dimensiones	218 x 103 x 28 mm	520 ... 614 x 435 x 165 mm	88 x 17 x 9 mm	220 x 220 x (101 ... 463) mm
Fabricante / Marca	Hikvision	BRATECK	UNITEK	BRATECK
SAP Code	301802043
Garantía	3 años	2 años	2 años	2 años