





	ÅTKOMSTKONTROLLER MED TEMPERATURMÄTNING DS-K1TA70MI-T - 1080p Hikvision	ETHERNET + EPOE OMVANDLARE LR1002 DAHUA	EXTERN DISTRIBUTIONSPUNKT FÖR KAMEROR EXPERT- POE/OTD-82GSFP 8 PoE + 2 x SFP	PLUGG KW-8/5X80 KLIMAS
				
	13566.78 DKK 13566.78 DKK	85.05 DKK 85.05 DKK	2429.24 DKK 2429.24 DKK	1.14 DKK 1.14 DKK
Scansystem	Progressiv
Material	<ul style="list-style-type: none"> • Plugg, Polypropen • Skruv, Förzinkat stål
I förpackning	...	2 st. Pris per förpackning
Borrdiameter	8 mm
Upplösning	1920 x 1080 - 1080p
Plugg längd	50 mm
Överföringsportar	...	1 st. BNC
Omvandlare	CMOS Okyld VOx mikrobolometer
LAN-portar	...	1 st. RJ45	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 10/100 Base-T (8 x PoE (802.3af/at)), • 2 x SFP (Uplink) 1000 Base-X 	...
Matris dimension	2.1 Mpx 120 x 160 px
Skruv dimension	Ø 5 x 80 mm, PZ-2
Hantering	—	...
Temperaturmätning	✓
Mätområde, temperaturmätning	30 °C ... 45 °C
Användningsområde	<ul style="list-style-type: none"> • Betong • Massiv lertegel • Massiv kalksandsten
LED-lysdioder	Power, Link/Act, PoE	...
Temperaturmätnoggrannhet	± 0.5 °C
Överföringsräckvidd	...	max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Räckvidd av dataöverföring och strömförsörjning är starkt beroende av vilken kabel som används och den effekt som krävs för att driva mottagaren
Avstånd för temperaturmätning	0.3 ... 1.8 m
Stöd för kort	13.56 MHz S50

Överföringshastighet	...	10 / 100 Mbps Full Duplex	• 10 / 100 Mbps : 8 LAN & PoE portar, • 1000 Mbps : 2 SFP (Uplink)-portar	...
Kortets avläsningsräckvidd	~ 5 cm
Avstånd för ansiktsgenkänning	0.3 m ... 1.8 m
Maximal uteffekt	30 W @ PoE (802.3af/at) - 1 ... 8-portar	...
Maximal total effekt	115 W	...
MAC-adresser tavlå	16k	...
Minne	Minne för 6000 ansiktsmallar Minne för 6000 RFID-kort Permanent minne av sista 100 000 händelser
Standard	TCP/IP
IR-belysning	✓
LED belysning	✓
Videoutgång	—
Driftlägen	• E - EXTEND-läge - portarna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stöder överföring upp till 250 m • V - VLAN-läge, portarna 1 ... 8 är isolerade från varandra och samarbetar separat med portarna 9, 10 • P - PoE Auto-check läge - övervakning av portar som driver PoE enheter och automatisk omstart genom att stänga av strömförsörjningen när en enhet som inte svarar upptäcks	...
RS-485-gränssnitt	✓
Minneskort uttag	—
Antal linjekablar	2	...
Larmingångar/utgångar	2 / 1
Antal skarvkasseter	1	...
Audio	Inbyggd högtalare
Plats för skarvar	8	...
Anslutningstyp	SC / PC	...
Nätverksgränssnitt	10/100/1000 Base-T (RJ-45)
Antal adaptrar	4	...
Nätverksprotokoll	TCP/IP
Antal pigtails	4	...
WEB Server	—



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Måndag-fredag: 8.00-19.00/lördag: 8.00-14.00

ONVIF	—
Tillverkningsmaterial	Metall	...
RS-485	✓
Förvald IP-adress	192.168.1.64
Standard login / adminlösenord	admin / - Administratörslösenord bör ställas in vid första starten
Tillgångsportar via app för PC	8000 port
Kabelgenomföringar	3 st. nedifrån Ø 39 mm	...
Utvalda egenskaper	...	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Autodetektion MDI/MDI-X - detekterar automatiskt dataöverföringsläge • Stöd för IP-kameror och nätenheter • Enkel installation - kräver ingen konfiguration av IP- och MAC-adress • 2 stycken ingår 	<ul style="list-style-type: none"> • Dörren är låsbar • Inbyggd fläkt 	...
Stolpens max diameter	350 mm	...
Yttermått	280 x 260 x 210	...
Certifieringar	CE, RoHS	...
Utvalda funktioner	<ul style="list-style-type: none"> • Detektering av personer utan skyddsmask - åtkomst nekad eller röstvarningar • Temperaturmätning • 7 " kapacitiv pekskärm - 1024 x 600 px • Mekanisk sabotagesensor • Wiegand 34/26 • AGC - Bildens automatiska förstärkningsjustering • Sharpness - Bildkanternas skärpning • Dag/natt-läge (color/b&w/auto) • AI detektering : Lösningen dedikeras för temperaturmätning. Kameran kan detektera objektets ökade temperatur
Effektförbrukning	≤ 24 W
Hölje	Compact - Metall
Färg	Silver + Svart	...	Grå	...
Täthetsklass	—	...	IP55	...
Drifttemperatur	0 °C ... 50 °C



Skydd	...	Överspänning	<ul style="list-style-type: none"> • Skydd mot elektrostatisk uppladdning - Contact/Air (ESD/EMP) : 6 / 8 kV • Överströmsbrytare : C10, skyddade linjer L+N • Åskskydd : <ul style="list-style-type: none"> - Maximalspänning : 385 V AC - Nominell urladdningsström : 20 kA (8/20µs) - Max urladdningsström : 40 kA (8/20µs) 	...
Strömförsörjning	12 V DC / 2 A (nätadaptern ingår inte)	ePoE	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz - Skruvterminaler	...
Drifttemperatur	-20 °C ... 65 °C	...
Vikt	1.34 kg	0.030 kg	5.65 kg	...
Språk som används	polska, engelska, franska, spanska, portugisiska, ryska, italienska
Tillverkare/Varumärke	Hikvision	DAHUA	...	KLIMAS
Dimension	117 x 290 x 35 mm (utan hållare)	- 56 x 27 x 21 mm - 7 cm (kabellängd)	280 x 260 x 205 mm	...
SAP Code	302917212
Garanti	3 år	3 år	2 år	2 år