

	IP KAMERA DS-2CD2347G2H-LI(4MM)(EF) ColorVu - 4 Mpx Hikvision	MULTIPLEKSORS ZA-106AMS AMS
		
	360.82 EUR 436.59 EUR	9.84 EUR 11.91 EUR
Standarts	TCP/IP	...
Sensors	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	...
Matricas izmērs	4 Mpx	...
Ieeja	...	<ul style="list-style-type: none"> • FM : 87 ... 110 MHz - Ligzda F, • VHF/UHF : 174 ... 694 MHz + DC - Ligzda F
Izšķirtspēja	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p	...
Pilnā pretestība	...	75 Ω
Objektīvs	4 mm	...
Ienestie zudumi	...	1 dB
Neatbilstības novēršana	...	≥ 40 dB
Redzamības leņķis	95 °	...
Nemainīgās strāvas pārejas	...	max. 24 V / 250 mA
Izvēlētās īpašības	...	Iebūvēts filtrs >700 MHz
LED baltās gaismas diapazons	40 m	...
Infrasarkano staru apgaismes uztveršanas zona	40 m	...
Atmiņas kartes ligzda	Atbalsta atmiņas kartes Micro SD līdz 512GB (iespējams lokālais ieraksts)	...
Stiprināšana	...	Uz masta
Attēla kompresijas metode	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...
Avārijsignalizācijas ieejas / izejas	—	...
Audio	—	...
Galvenās straumes pārraides ātrums	25 kadru nomainās ātrums @ 4 Mpx	...
Tikla interfeiss	10/100 Base-T (RJ-45)	...
WEB Server	Iebūvēts	...
Maksimālais on-line lietotāju skaits	6	...
ONVIF	✓	...

Izvēlētās funkcijas	<ul style="list-style-type: none"> • Smart Hybrid Light / ColorVu tehnoloģija - IR vai LED apgaismotājs darbojas nakts režīmā. Baltā gaisma automātiski ieslēdzas tikai tad, kad monitoringa zonā tiks atklāts objekts, kas efektīvi uzlabo attēla kvalitāti • Iespēja izslēgt LED apgaismojumu • WDR - 130 dB - Plašs apgaismojuma dinamikas diapazons • 3D-DNR - Digitāla trokšņa redukcija • ROI - izvēlēto attēla fragmentu kvalitātes uzlabošana • BLC - atpakaļgaismas kompensācija • HLC - Intensīvas gaismas kompensācija (punktveida) • Iespēja mainīt izšķirtspēju, kvalitāti un bitu pārraidi • Mirror - spoguļattēls • Intelīgenta kustību noteikšana (nodalot personas no transportlīdzekļiem) • Konfigurējamas privātuma zonas • Sharpness - Attēla kontūru asums • Viltus signalizāciju filtrēšana, pamatojoties uz personu un transportlīdzekļu atpazīšanu • video sabotāža • Intelīgenta attēla analīze : līnijas šķērsošana, ielaušanās, ainas maiņa, ieejas laukumā / izejas no laukuma noteikšana - personu un transportlīdzekļu klasifikācija, veido detekcija 	...
Piekļuve mobilajam telefonam	Ports: 8000 vai piekļuve caur mākonī • Android: Bezmaksas aplikācija Hik-Connect • iOS: Bezmaksas aplikācija Hik-Connect	...
Default adrese IP	192.168.1.64	...
Noklusēts lietotājvārds / administratora parole	admin / - Administratora paroli nepieciešams iestatīt pirmās palaišanas laikā	...
Pārlūka piekļuves porti	80	...
Piekļuves porti, izmantojot PC aplikāciju	Ports: 8000 vai piekļuve caur mākonī - aplikācija iVMS-4200	...
Piekļuves porti, izmantojot mobilo aplikāciju	8000	...
ONVIF ports	80	...
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> • Galvenā plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Blakus plūsma : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ 	...
Energoapgādes avots	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA 	...
Patērētā jauda	<ul style="list-style-type: none"> • ≤ 6 W @ PoE • ≤ 5 W @ 12 V DC 	...
Korpuss	Dome, Metāla	Metāla - Ekranēta + Plastmasa
Krāsa	Balts	...
Aizsardzības klase	IP67	...
Pretvandālisma	—	...
Darba temperatūra	-30 °C ... 60 °C	...

Svars	0.77 kg	0.09 kg
Izmērs	Ø 138 x 115 mm	90 x 54 x 34 mm
Valodu izvēle	poļu, angļu, bulgāru, horvātu, čehu, dāņu, igauņu, somu, franču, grieķu, spāņu, nīderlandiešu, lietuviešu, latviešu, vācu, norvēģu, portugāļu, krievu, rumāņu, serbu, slovāku, slovēņu, zviedru, turku, ungāru, itāļu	...
Ražotājs / Marka	Hikvision	AMS
SAP Code	311323616	...
Garantija	3 gadi	3 gadi

