






	TELECAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC- B1A51-0360B 5 Mpx 3.6 mm DAHUA	CAVO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI H1Z2Z2- K-1X4.0/BK	VITE A TESTA ESAGONALE SS-M8X50/KL-8.8	SUPPORTO PER TV O MONITOR BRATECK-LPA78-446	SUPPORTO PER TV O MONITOR AX-FLEXI-25
					
	555.75 DKK 678.01 DKK	6.79 DKK 8.28 DKK	1.40 DKK 1.71 DKK	90.64 DKK 110.58 DKK	29.69 DKK 36.22 DKK
Dimensione	M8
Materiale	Acciaio zincato
Classe di resistenza	8.8
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Sensore	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Dimensione della chiave	13 mm
Dimensioni dello schermo	5 Mpx
Lunghezza del filetto	50 mm
Conduttore interno	...	4.0 mm ² - Filo intrecciato Cu - Stagnato
Tensione nominale	...	600 V / 1000 V AC 1800 V DC
Standard di fissaggio	VESA : 75, 100, 100x150, 150x150, 200x100, 200, 300x200, 300, 400x200, 400x300, 400	VESA 75, 100
Rivestimento esterno	...	Ø 5.0 mm - Plastica priva di alogeni
Dimensione dello schermo in pollici	37 " ... 70 "	10 " ... 25 "
Capacità di carico	40 kg	15 kg
Distanza dalla superficie di montaggio	67 ... 355 mm	59 mm
Panoramica verticale	-15 ° ... 3 °	0 ° ... 15 °
Alcune caratteristiche	...	<ul style="list-style-type: none"> • Resistenza alle radiazioni UV • Resistenza all'ozono • Resistenza all'idrolisi • Resistente agli oli e alle sostanze chimiche aggressive • Resistenza alla fiamma (secondo VDE 0482-332-2, DIN EN 60332-1) • Lo strato isolante è realizzato in materiale privo di alogeni che non produce fumi aggressivi durante la combustione • Maggiore resistenza meccanica del rivestimento esterno • Durata prevista : 25 anni 	Compatibilità con DIN 933
Rotazione orizzontale	-60 ° ... 60 °	-45 ° ... 45 °
Colore del rivestimento	...	Nero
Rotazione nel piano dello schermo	-3 ° ... 3 °	-

Risoluzione	<ul style="list-style-type: none"> • HD-CVI : 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p ; • AHD / HD-TVI : 2560 x 1440 - 3.7 Mpx • CVBS : 960 x 576 - 960H
Obiettivo	3.6 mm
Angolo di visione	<ul style="list-style-type: none"> • 88 ° (dati del costruttore) • 76 ° (i nostri test)
Gamma di illuminazione IR	20 m
Regolazione della potenza dell'illuminatore IR	Automatica
Uscita video	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Rapporto segnale/rumore (S/N)	> 65 dB
Menu dello schermo OSD	Menu OSD disponibile tramite il registratore DAHUA
Caratteristiche selezionate	<ul style="list-style-type: none"> • D-WDR - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • 2D-DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • BLC/HLC - compensazione del controluce / della luce forte • ICR - Filtro meccanico a infrarossi • Mirror - Immagine speculare • AGC - Regolazione automatica del guadagno dell'immagine • Bilanciamento del bianco automatico • Zone di privacy - max. 8 • Sharpness - più nitidi contorni dell'immagine
Alimentazione	12 V DC / 310 mA
Consumo di energia	≤ 3.7 W
Custodia	Compact, Plastica
Colore	Bianco + Nero	Nero	Nero
Grado di protezione	IP67
Temperatura di funzionamento	-40 °C ... 60 °C
Peso	0.15 kg	...	0.021 kg	3.36 kg	0.31 kg
Dimensioni	149 x 70 x 70 mm	440 x 420 x (67 ... 355) mm	130 x 120 x 59 mm
Costruttore / Marca	DAHUA	BRATECK	...
Garanzia	3 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni