



	ROUTEUR ER-X EdgeMAX UBIQUITI	BROCHE BNC-W/SKR- MET*P100
		
	273.06 PLN 327.67 PLN	122.70 PLN 147.24 PLN
Standards	IEEE 802.3ad, IEEE 802.1q	...
Processeur	Dual-Core 880 MHz, MIPS1004Kc	...
Le kit comprend	...	100 pcs Prix de l'emballage
Ports LAN	5 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Type de connecteur	...	BNC Broche droite
Interface WAN	configurable	...
Fixation des éléments du connecteur	...	Torsion
Fixation de l'écran	...	Sertissage
Contrôleurs LED	Power, LAN	...
Fixation du conducteur	...	Torsion
DDNS	✓	...
Application	...	Câble coaxial
Serveur DHCP	✓	...
Diamètre du câble	...	max. 7.2 mm
Impédance	...	75 Ω
Matériau	...	Métal
Exemples d'utilisation	...	<ul style="list-style-type: none"> • RG6 • HFEK • Triset113
Protections	<ul style="list-style-type: none"> • Pare-feu réseau NAT • LAN ACL • Contact/Air (ESD/EMP) : ± 24 kV / ± 24 kV 	...
Interface de la gestion	<ul style="list-style-type: none"> • Software EdgeOS, Software PC • Commande à distance • Navigateur Web 	...

Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> • IEEE 802.1Q VLAN • PPPoE • Routage statique • DHCP • Compatibilité avec IPv6 • IGMP • NAT • Réseaux VPN: IPsec VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, Open VPN • Dynamic DNS • Client - soutien pour Radius • QoS - mécanismes et normes qui assurent une haute qualité de la transmission • Switch est géré via un navigateur web, un interface en ligne de commande et des protocoles SNMP, NetFlow, LLDP, NTP, UBNT Discovery Protocol • Aperçu sur la topologie et l'état du réseau • Touche RESET • Possibilité d'alimentation par l'intermédiaire de Passive PoE via le port eth4/Poe OUT - 24 V ("+": pins 4, 5; "-": pins 7, 8) • Possibilité de montage au mur 	<ul style="list-style-type: none"> • Large bande de fonctionnement • Résistance à la corrosion
Alimentation PoE	Ubiquiti Passive PoE	...
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC / 0.5 A (chargeur fourni) • Passive PoE 24 V - port eth0/PoE IN 	...
Consommation d'énergie	max. 5 W	...
Boîtier	En métal	...
Température de travail	-10 °C ... 45 °C	...
Humidité relative de l'air admissible	10 % ... 90 % (sans condensation)	...
Poids	0.172 kg	0.012 kg
Dimensions	110 x 75 x 22 mm	Ø 14 mm x 56 mm
Fabricant/Marque	UBIQUITI	...
Garantie	2 ans	2 ans