





	NOSILEC ZA TELEWIZOR ALI MONITOR BRATECK-FS22-44TP	PATCHCORD RJ45/6/5.0-FL 5.0 m UNITEK	EXTENDER HDMI-EX-70IR-4KV2	PRENOSNI VTIČ PCE-0256 400 V 32 A 5P 6H IP44 / IP54
				
	45.57 EUR 45.57 EUR	3.21 EUR 3.21 EUR	115.92 EUR 115.92 EUR	5.83 EUR 5.83 EUR
Nazivna napetost	400 V / 50 ... 60 Hz
Maksimalna tokovna obremenitev	32 A
Število polov	5P
Ozemljitev	6h
Vodnik	...	UTP kat. 6 : RJ-45 - Vtič / RJ-45 - Vtič
Električni vod	max. 5 x 6 mm ²
Kabelski priključki	uviti priključki
Dolžina kabla	...	5.0 m
Tip vtiča	CEE
Standard montaže	VESA : 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400
Razred tesnosti	IP44 / IP54
Material kontaktov	CuZn
Velikost TV v palcih	32 " ... 55 "
Največji premer izolacije voda	22 mm
Nosilnost	35 kg
Podpirane ločljivosti HDMI	720p, 1080i, 1080p, 800 x 600, 1280 x 960, 1280 x 800, 1280x768, 1680x1050, 1360 x 768, 1366 x 768, 1600 x 900, 1024 x 768, 3840 x 2160 - 4K UHD, max. 4096 x 2160	...
Odmik od navpične lege	-10 ° ... 10 °
Vodoravno obračanje	—
Barva	Črn	Črn	...	Rdeč
Rotacija v ravnini zaslona	—
Maksimalni zaseg prenosa	• 70 m @ UTP kat. 6 / 6A / 7 @ 4K UHD • 50 m @ UTP kat. 5e @ 4K UHD	...
Proizvajalec / Znamka	BRATECK	UNITEK	...	PCE
Podpirani audio formati	LPCM, DTS-HD, DTS-Audio, Dolby Digital 5.1CH, Dolby Atmos	...
Podpirani standard HDMI	2.0	...
HDCP	2.2	...

Izbrane značilnosti	Nastavljiva višina police na razponu 60 cm	<ul style="list-style-type: none"> • Pasovna širina 250 MHz, • Gigabit Ethernet • Zelo elastičen • Izjemno tanek patchcord debeline 1.8 mm • 100% bakreni vod • Pozlačenost konektorjev preprečuje oksidacijo kontaktov • Odpornost na korozijo • Odpornost na motnje • Zelo enostavna in hitra montaža 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprejemnik IR / Oddajnik IR - Zunanji • Zelo dobra kakovost slike brez vidnih motenj zaradi kompresije • Ni zamud v video prenosu • V oddajniku je vgrajen razcepnik signala HDMI • Vgrajena antielektrostatična zaščita • Podpora EDID • Podpora HDR10 	...
Napajanje	5 V DC / 2 A - Oddajnik (Napajalnik v kompletu)	...
Poraba moči	8 W (skupno)	...
Delovna temperatura	-20 °C ... 60 °C	...
Dopustna relativna vlažnost okolice	0 % ... 90 % (brez kondenzacije)	...
Teža	12 kg	0.09 kg	0.14 kg	0.23 kg
Dimenzije	1170 ... 1470 x 600 x 400 mm	...	85 x 75.5 x 16.5 mm - Dimenzije oddajnika ali sprejemnika	155 x 85 x 73 mm
Garancija	2 leta	2 leta	2 leta	2 leta