







	MICROFONO MIC-1 SATEL	RACCOGLI CAVI TRSS-6*P200	RACCOGLI CAVI TRSC-5H*P10	RACCOGLI CAVI TRSH-8-RL*P10	SCHEMATURA DEL CAVO ATLO-KP-3X400	CONTROLLER INTELLIGENTE PER CANCELLI E PORTE SBW-02 Wi-Fi SUPLA 12... 24 V AC/DC ZAMEL	CAVO PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI LHZZZ2-K1X4.0/BK	SWITCH POE IP-S-11-E-A.5 PORTE ATTE	TELECAMERA ANTIVANDALO AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, HAC-HDRW1200EA-0280B-S6 - 1080p, 2.8 mm, DAHUA
									
		21.38 EUR 26.08 EUR	1.94 EUR 2.37 EUR	1.36 EUR 1.66 EUR	3.30 EUR 4.03 EUR	61.94 EUR 75.57 EUR	0.92 EUR 1.12 EUR	128.50 EUR 156.77 EUR	70.44 EUR 85.94 EUR
Porte LAN
Compatibilità	Satel MICRA	SUPLA
Uso destinato	cancelli a battente, cancelli scorrevoli, cancelli da garage, porte
Gestione
Standard	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Lunghezza del cavo	10 m - spina JACK / coppia di fili
Incluso nel pacchetto:	...	200 unità il prezzo indicato è per una confezione	10 unità il prezzo indicato è per una confezione	10 unità il prezzo indicato è per una confezione
Diametro del foro	Ø 8 mm
Sensore	Progressive Scan CMOS
Carico massimo totale
Corrente massima totale	3 A
Dimensioni dello schermo	2.0 Mpx
Conduttore interno	4.0 mm ² - Filo intrecciato Cu - Stagnato
Numero di ingressi	2
Quantità di fori	...	1 unità per cavo con il diametro max. Ø 7 mm	3 unità per cavo con il diametro max. Ø 4.5 mm 2 unità per cavo con il diametro max. Ø 7 mm
Numero di uscite	2
Installazione	...	Lo strato inferiore è provvisto di nastro autoadesivo	Lo strato inferiore è provvisto di nastro autoadesivo	Lo strato inferiore è provvisto di nastro autoadesivo
Tipo di connettore	morsetti a vite
Tensione nominale	12 ... 24 V AC/DC	600 V / 1000 V AC 1800 V DC
Indicatori LED	Power, LAN	...
Materiale	...	Plastica	Plastica	Plastica	Acciaio inox
Rivestimento esterno	Ø 5.0 mm - Plastica priva di alogeni
Comunicazione senza fili	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Risoluzione	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H, PAL
Gamma di illuminazione IR	40 m
Velocità di trasmissione	10 / 100 Mbps - 1 Porta LAN + 5 Porte LAN & PoE	...
Accesso da cellulare	• Applicazione gratuita SUPLA per Android • Applicazione gratuita SUPLA per iOS
Regolazione della potenza dell'illuminatore IR	Automatica
Obiettivo	2.8 mm, F2.0
Angolo di visione	102 °
Supporto per illuminatore IR	ICR - Filtro meccanico a infrarossi
Calore del rivestimento	Nero
Rapporto segnale/rumore (S/N)	> 65 dB
Potenza massima di uscita	• 40 W @ Passive PoE - Porte 1 ... 4, • 70 W @ Passive PoE - Porta 5, • 30 W @ PoE (802.3af/at) - Porte 1 ... 5
Potenza totale massima	96 W
Uscita video	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Temperatura di funzionamento	-20 °C ... 50 °C
Caratteristiche selezionate	• ICR - Filtro meccanico a infrarossi • AGC - Regolazione automatica del guadagno dell'immagine • DNR - Riduzione digitale del rumore nell'immagine • D-WDR - Ampia gamma dinamica dell'illuminazione • BLC - compensazione del controllo configurabile • HLC - Compensazione luce alta (a punto) • Mirror - Immagine speculare • Bilanciamento del bianco automatico • Zone di privacy
Menu dello schermo OSD	Menu OSD disponibile tramite il registratore
Modalità di operazione	• Normal : 100 m @ 10/100 Mb/s - Porte 1 ... 5 • Long Range : 280 m @ 10 Mb/s - Porte 1 ... 4 ; 100 m @ 10/100 Mb/s - Porta 5 • Porta LAN 6 - Uplink
Consumo di energia	≤ 2.8 W

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00

Custodia	Plastica	Dome, Metallo
Colore	...	Trasparente	Nero	Blu	Argento	Verde	Bianco
Grado di protezione	IP20	IP67
Alcune caratteristiche	Estremità metalliche	<ul style="list-style-type: none"> Controllo tramite browser web, Controllo locale tramite pulsante fisico, programma, temporizzatore, accesso remoto, controllo vocale, Possibilità di programmare manualmente gli scenari dall'API integrata 	<ul style="list-style-type: none"> Resistenza alle radiazioni UV Resistenza all'ozono Resistenza all'idrolisi Resistente agli oli e alle sostanze chimiche aggressive Resistenza alla fiamma (secondo VDE 0482-332-2, DIN EN 60332-1) Lo strato isolante è realizzato in materiale privo di alogeni che non produce fumi aggressivi durante la combustione Maggiore resistenza meccanica del rivestimento esterno Durata prevista : 25 anni 	<ul style="list-style-type: none"> Possibilità di collegamento in cascata dei dispositivi (trasmissione dell'alimentazione tra i dispositivi che utilizzano Passive PoE tramite la porta LAN 5) La tensione di uscita PoE è uguale alla tensione di ingresso Possibilità di attivare e disattivare in modo indipendente l'alimentazione PoE per ciascuna delle porte LAN 1 ... LAN 5 La struttura modulare facilita le attività di assistenza e consente l'espansione del sistema in modo semplice e veloce Il sistema raster di assemblaggio dei moduli facilita l'espansione del dispositivo con ulteriori moduli 	...
Antivandalo	IK10
Temperatura di funzionamento	40 °C ... 60 °C
Alimentazione	230 V AC - morsetti per cavi	12 V DC / 230 mA
Peso	0.08 kg	0.056 kg	0.037 kg	...	1.4 kg	0.44 kg
Dimensioni	129 x 35 x 21 mm	31 x 11 x 11 mm	52 x 20 x 12 mm	...	<ul style="list-style-type: none"> Ø 8 mm - Diametro interno, Ø 11 mm - Diametro esterno, 400 mm - Lunghezza (SCHEMATURA DEL CAVO) 430 mm - Lunghezza totale 	47 x 47 x 20 mm	...	255 x 205 x 95 mm	Ø 112 x 81 mm
Lingue supportate	polacco, inglese, cinese, francese, spagnolo, giapponese, coreano, tedesco, portoghese, russo, italiano
Costruttore / Marca	SATEL	ZAMEL	...	ATTE	DAHUA
Garanzia	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	3 anni	3 anni

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lunedì-Venerdì: 8.00-19.00 / Sabato: 8.00-14.00