





	VADU DURVJU ZVANS OR- DP-VD-145/W/8V ORNO	PAPLAŠINĀTĀJS VGA + USB CE-100	PAPLAŠINĀTĀJS ETHERNET+PoE LR1002-1ET-V3 RAIDITĀJS DAHUA	TELEVIZORA VAI MONITORA STIPRINĀJUMS BRATECK-LPA49-686
				
	79.15 DKK 95.77 DKK	1107.85 DKK 1340.50 DKK	197.03 DKK 238.41 DKK	583.20 DKK 705.67 DKK
LAN porti	1 gab. RJ45	...
Pārraidis porti	1 gab. BNC	...
Signalizācijas režīms	Skaņas signalizācija
Pārraidis ātrums	10 / 100 Mbps	...
Skaņas signālu skaits	1 - Divi mainīgi zvana signāli
Skaļuma regulācija	—
Aizsardzības klase	IP20
Pārraidis uztveršanas zona	max. 1000 m @ 10 Mbps max. 400 m @ 100 Mbps Datu pārraidis diapazons un enerģijas padeve ir stipri atkarīga no izmantota kabeļa un jaudas, kāda nepieciešama uztvērēja energoapgādei	...
Montāžas standarts	VESA 200, 300 x 200, 300, 400 x 200, 400 x 300, 400, 600 x 400, 800 x 400, 800 x 600
Aizsardzība	Pārspriegums	...
Ekrāna izmērs collās	50 " ... 90 "
Slogojamība	75 kg
Attālums no montāžas virsmas	69 ... 635 mm
Krāsa	Balts	Melns
Vertikāls slīpums	-15 ° ... 5 °
Horizontālā rotācija	-60 ° ... 60 °
Rotācija ekrāna plaknē	± 3 °
Ražotājs / Marka	ORNO	...	DAHUA	...
Ierīces veids	...	Aktīva / Raidītājs Aktīva / Uztvērējs
Kanālu skaits	...	1 x VGA 2 x USB 1 x VGA 2 x USB
Energoapgādes avots	8 V AC	5 V / 1000 mA 5 V USB	• ePoE • PoE (802.3af/at)	...
Video uztveršanas zona	...	max. 100 m max. 100 m

Savienotāju veids	...	1 x VGA Ligzda HDB-15 2 x USB-A Ligzda 1 x VGA Spraudnis HDB-15 1 x USB-B Ligzda
Simetriskā savienotāja veids	...	RJ-45 (8-pin, 4 pāri) Ligzda RJ-45 (8-pin, 4 pāri) Ligzda
Svars	0.11 kg	0.170 kg 0.170 kg	0.07 kg	10.6 kg
Izmērs	92 x 92 x 40 mm	91 x 56 x 25 mm 91 x 56 x 25 mm	79 x 64 x 23 mm	885 x 630 x (69 ... 635) mm
Izvēlētās īpašības	Viegla un ātra ierīces montāža	<ul style="list-style-type: none"> • Atbalsta DDC komunikāciju reālajā laikā • Iebūvēta elektrostatiskā aizsardzība 8 / 15 kV • Manuāla kompensācijas regulēšana • Iespēja uzstādīt pie sienas 	<ul style="list-style-type: none"> • Plug & Play • Auto detekcija MDI/MDI-X – automātiska datu pārraides režīma noteikšana • Saderīgs ar IP videokamerām un tikla ierīcēm • Viegla instalācija - nav nepieciešama IP un MAC adreses konfigurācija • Barošana PoE - pini 1, 2 un 3, 6 • Ierīce darbojas no kameras puses • Uzstādīšanas iespēja pie sienas vai DIN TS-35 slīdes • UTP kabeļa garums līdz kamerai max. 2 m 	...
Izšķirtspēja	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1920 x 1080 / 60 Hz @ 30 m • 1920 x 1200 / 60 Hz @ 30 m • 1280 x 1024 / 60 Hz @ 100 m
Garantija	2 gadi	2 gadi	3 gadi	2 gadi

