






	RUUVIANKKURI JK-12X200/M5 EBOLT	VIRTALÄHDELISTA ACAR- DIGITAL (5 LÄHDÖT)	WI-FI ÄLYPISTOKE ATLO- S1IP6-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart	RFID LÄHEISYYSKORTTI MUUNNETULLA UID ATLO-115	KULMIKAS PISTOKE LE-50461 230 V 16 A LEGRAND
					
	1.83 EUR 2.27 EUR	55.90 EUR 69.32 EUR	21.32 EUR 26.44 EUR	2.16 EUR 2.68 EUR	10.90 EUR 13.52 EUR
Standardi	Unique EM 125kHz	...
Mukautuvuus	EM4100/4102	...
Mahdollisuus sarjanumeron ohjelmointiin (ID)	✓	...
Maksimijännite	...	230 V AC / 50 Hz	100 ... 250 V, 50 / 60 Hz	...	230 V / 50 Hz
Suojan taso	...	≤ 1.3 kV
Maksimivakiovirta kuormitus	16 A
Kyky kirjoittaa sisämuisti	330 bit	...
Nimellinen lastausvirta	...	10 A (yhteensä)
Kokonaiskantavuus	3680 W	...	3500 W
Sarjanumeron ylikirjoitus	—	...
Maximi virrankuormitus	...	2300 W
Maksimi kokonaisvirta	16 A
Materiaali	<ul style="list-style-type: none"> • Seinäpistoke, Polypropyleeni • Ruuvi, Teräs galvanoitu • kiinnitysruuvi, Teräs galvanoitu
Sähkökaapeli	max. 3 x 1.5 mm ²
Porauksen halkaisija	12 mm
Nimellinen purkausvirta	...	2 kA (L/N) - 8/20 μs
Kaapelin päätteet	ruuvien päätteet
Seinäpistokkeen pituus	200 mm
Maadoitus	✓	...	✓
Liittimen tyyppi	CEE 7/7
Maksimi purkausvirta	...	6.5 kA (L/N) - 8/20 μs
Pistorasian tyyppi	CEE 7/5	...	CEE 7/5
Vuotovirta	...	< 0.5 mA
Ruuvin mitat	Ø 8 x 205 mm, Sisäkierre M5
Hidas automaattisulake	...	✓
Johdoton	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11 b/g/n
Reaktioaika	...	< 25 ns
Ruuvi	Ø 5 x 16 mm
Matkapuhelin tuki	<ul style="list-style-type: none"> • Tuya Smart ilman applikaatiota Android:ssa • Tuya Smart ilman applikaatiota iOS:ssa
Sovellutus	vaahтомуoville 140 mm
Lähtöjen määrä	...	5 maadoitetut lähdöt 16A/250V - (Schuko)	1 kpl
Kytkin	...	Kaksisuuntainen kytkin - valomerkillä

Pääpiirteet	<ul style="list-style-type: none"> • aikataulu, • ajastin, • etäpääsy, • äänenhallinta • Poissa-tila - kytkee laitteen automaattisesti päälle ja pois päältä eri aikoina antaakseen vaikutelman, että joku on kotona. • Helppo toiminta • ON/OFF painike • STATUS merkkivalo • Sisäänrakennettu Bluetooth-moduuli, jonka avulla voit ohjata laitetta, jos yhteys WiFi-verkkoon katkeaa 	<ul style="list-style-type: none"> • Toimintapiiri : ~ 10 cm, • T5577 siru, • Kyky tallentaa ja muuttaa lisätietoja 	Pistoke, joka on varustettu lisäistukan lähdöllä, joka mukautuu Uni-Schuko standardiin
Tiivysluokka	IP66
Väri	Harmaa	...	Valkoinen / Harmaa
Työ lämpötila	-20 °C ... 60 °C
Valmistaja / Merkki	EBOLT	...	ATLO	ATLO	LEGRAND
Valitut ominaisuudet	...	<ul style="list-style-type: none"> • Helposti luettava LCD jolla on tarkkoja tietoja näytävä taustavalo järjestelmän tilasta, • Syöttöjännitteen mittaus : 80 V ... 250 V @ 50Hz, • Syöttövirran mittaus : 0.01 A ... 10 A @ 50/60 Hz, • Virran mittaus : 1 W ... 2500 W, • Energian mittaus : 1 Wh ... 9999 Wh • Energiamittauksen uudelleenasetus • Hälytyksen asetus virransyötön ylittämisen jälkeen
Kaapelin pituus	...	3 m
Kuori	...	Muovinen - ei tulenarka	Muovi
Paino	...	0.65 kg	0.4 kg	0.01 kg	0.07 kg
Koot	...	447 x 57 x 43 mm	112 x 180 x 115 mm	86 x 54 x 2 mm	79 x 75 x 55 mm
Takuu	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta