



	<a href="#">IP KAMERA BCS-DMIP2200AIR-II - 1080p 3.6 mm</a>	<a href="#">KLOKKEKNAPP PD-1 ORNO</a>
		
	145.31 EUR 145.31 EUR	4.03 EUR 4.03 EUR
Standard	TCP/IP	...
Sensor	1/2.8 " Progressive Scan CMOS	...
Skjermstørrelse	2.1 Mpx	...
Skanningssystem	Progressiv	...
Valgte funksjoner	...	Beskyttelse - Plastikk, Eksponert
Oppløsning	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 1024 - 1.4 Mpx 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1	...
Linse	3.6 mm	...
Synsvinkel	• 91 ° (produsentdata) • 89 ° (våre tester)	...
Utvalg av IR-belysning	50 m	...
Forholdet signal/støy (S/N)	> 50 dB	...
RS-485 grensesnitt	—	...
Minnekort spor	—	...
Metode for bildekomprimering	H.264 / MJPEG	...
Alarm innganger / utganger	—	...
Lyd	—	...
Bithastighet (bitrate)	32 kbps ... 10240 kbps - H.264	...
Bildefrekvens på hovedstrøm	25 bilder/s @ 1080p	...
Nettverksgrensesnitt	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Nettverksprotokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour	...
WEB Server	Innebygget	...
Maksimalt antall brukere på nettet	20	...
ONVIF	2.41	...
Mobiltelefonstøtte	37777-port • Android: Gratis applikasjon <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Gratis applikasjon <a href="#">DMSS</a>	...
Default IP-adresse	192.168.1.108	...
Standard brukernavn / administratorpassord	admin / admin	...
www tilgangsporter	80, 37777	...
Tilgangsporter via en PC-applikasjon	37777	...

Tilgangsport via en mobilapplikasjon	37777	...
ONVIF-port	80	...
RTSP URL	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hovedstråle rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Hjelpestråle	...
Valgte funksjoner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3D-DNR - Digital støyreduksjon i bildet</li> <li>• BLC/HLC - kompensering for baklys / sterk lys</li> <li>• Muligheten for å endre oppløsningen, kvalitet og gjennomstrømning</li> <li>• Konfigurerbare private soner</li> <li>• Mirror - Speilbilde</li> <li>• Intelligent bildeanalyse : linjeoverskridelse, inntrengelse, sceneendring, forlatt/manglende gjenstand, ansiktsgjenkjennelse</li> </ul>	...
Strømforsyning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 310 mA</li> </ul>	max. 250 V / 1 A
Strømforbruk	≤ 3.7 W	...
Beskyttelse	Dome, Plastikk / Metall	...
Farge	Hvit	...
Hærverksikret	IK10	...
Beskyttelsesindeks	IP67	IP44
Dimensjoner	Ø 110 x 95 mm	81 x 33 x 20 mm
Vekt	0.330 kg	0.035 kg
Støttede språk	norsk, polsk	...
Produsent/Merke	BCS	ORNO
Garanti	2 år	2 år