

	<a href="#">ENREGISTREUR IP NVR502-32B 32 CANAUX UNIVIEW</a>	<a href="#">CAMERA IP IPC-HDW3549H-ZAS-PV-27135 TiOC Full-Color 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA</a>
		
	179722.86 HUF 215667.43 HUF	238190.48 HUF 285828.58 HUF
Standard	TCP/IP	TCP/IP
Transducteur	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Résolutions prises en charge	max. 16 Mpx - 4608 x 3472 px	...
Taille de la matrice	...	5 Mpx
Sorties vidéo	1 pcs HDMI 4K 1 pcs VGA Il est possible de configurer la fonction SPOT sur l'une des sorties	...
Prise en charge audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 Chaines - Audio des caméras</li> <li>• Prise en charge d'un audio bidirectionnel</li> <li>• Détection du son</li> </ul>	...
Entrées audio	1 pcs CINCH	...
Sorties audio	1 pcs CINCH	...
Débit binaire	max. 320 Mbps	...
Modèles de disques durs pris en charge	2 x 8 TB SATA	...
Mode d'enregistrement	Manuel, d'alarme, détection de mouvement, planning	...
Archivage des supports externes	Archivage sur une clé USB (pendrive, disque externe)	...
Recherche et reproduction des enregistrements	Recherche des enregistrements selon le temps et le type d'événements Lecture : avant, arrière, avance rapide, ralenti Recherche avancée (à la seconde) Lecture simultanée des enregistrements des 16 caméras maximum	...
Résolution	...	2960 x 1668 - 5 Mpx , 2880 x 1620 - 4.6 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Fonctions de réseau	Commande entièrement via le réseau, Copiage d'enregistrements à distance, Serveur Web intégré max. 128 utilisateurs en ligne	...
Objectif	...	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Angle de vue	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 113 ° ... 36 ° (données du fabricant)</li> <li>• 109 ° ... 36 ° (nos tests)</li> </ul>
Portée de l'illuminateur IR	...	50 m

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

La portée de l'illuminateur de la lumière blanche (LED)	...	40 m
Sensibilité	...	0.003 Lux / F1.0 (couleur) 0.0003 Lux / F1.0 (B/W)
Le rapport signal/bruit(S/N)	...	> 56 dB
Interface RS-485	...	—
Prise de carte mémoire	...	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 256GB (enregistrement local possible)
Méthode de compression d'images	Ultra 265 / H.265 / H.264	AI H.265 / H.265+ / H.265 / AI H.264 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
USB	2 x USB 2.0 1 x USB 3.0	...
Ports série	RS-485	...
Entrées/Sorties d'alerte	8 / 2	1 / 1
Commande des têtes tournantes PTZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caméras PTZ Uniview</li> <li>• RS-485 - PELCO-D/P et autres</li> </ul>	...
Détection de mouvements	✓	...
Audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microphone intégré - 2 pcs,</li> <li>• Entrée du microphone extérieur,</li> <li>• Haut-parleur incorporé</li> <li>• Sortie audio</li> <li>• Prise en charge d'un audio bidirectionnel</li> <li>• Détection du son</li> </ul>
Analyse de l'image intelligente	✓	...
Vitesse de transmission du flux principal	...	20 images/sec. @ 5 Mpx 25 images/sec. @ 4 Mpx
Interface de réseau	2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX	10/100 Base-T (RJ-45)
Manipulation avec une souris	✓	...
Télécommande IR inclut	—	...
Switch PoE	—	...
Température de travail	-10 °C ... 55 °C	...
Protocoles réseau	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
WEB Server	...	Intégré
Nombre maximum d'utilisateurs en ligne	...	20
ONVIF	✓	22.06
Accès du téléphone portable	Port: 80 ou l'accès à travers le nuage <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Application gratuite <a href="#">EZView</a></li> <li>• iOS (iPhone): Application gratuite <a href="#">EZView</a></li> </ul>	Port: 37777 ou l'accès à travers le nuage <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Application gratuite <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Application gratuite <a href="#">DMSS</a></li> </ul>
Adresse IP par défaut	DHCP ou 192.168.1.30	192.168.1.108
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	admin / 123456	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Ports d'accès via www	80, 554	80, 37777
Ports d'accès via un logiciel PC	Port: 80 ou l'accès à travers le nuage - PC: Application gratuite <a href="#">EZStation</a>	37777
Port d'accès via un logiciel mobile	80	37777
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s0/live - Flux principal rtsp://192.168.1.30:554/unicast/c1/s1/live - Flux auxiliaire	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flux principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Flux auxiliaire
Fonctions sélectionnées	<p>Fonctions des caméras en liaison avec l'enregistreur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Analyse de l'image intelligente : dépassement de la ligne, intrusion, entrée dans la zone marquée, quitter la zone marquée, objet abandonné/manquant, changement de scène, comptage de personnes, estimation du nombre des gens assemblés, poursuite des objets</li> <li>Détection de fumée et de température, détection d'incendie</li> <li>Détection de mouvement avec reconnaissance de la silhouette humaine/véhicule</li> <li>Reconnaissance intelligente de la silhouette humaine et suivi des personnes</li> <li>SMD PLUS - recherche d'un objet classé comme : individu, véhicule à moteur, véhicule non motorisé</li> <li>Mode couloir - utile pour surveiller les couloirs, les portes d'entrée et les pièces étroites</li> <li>Alarme de perte du signal VIDEO</li> <li>ANR - l'enregistrement de l'image sur la carte en cas de l'absence de communication avec l'enregistreur (avarie du réseau) et la synchronisation ultérieure</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonction de dissuasion active, DEL clignotantes en alternance : rouge et bleu - configuration de fréquence, Son de la sirène - 3 niveaux de volume</li> <li>WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage</li> <li>3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image</li> <li>ROI - correction de la qualité de certains fragments de l'image</li> <li>F-DNR (Defog) - Réduction de bruits liés aux précipitations</li> <li>SMD 4.0 - recherche d'objets classés comme : humain, véhicule à moteur ; distance de détection et résistance aux fausses alarmes accrues</li> <li>Quick Pick - la technologie AI avec enregistreur assurant une identification rapide d'objets (personnes/véhicules) sur la base d'un algorithme d'intelligence artificielle. Elle permet d'extraire et de comparer les couleurs des vêtements et des véhicules</li> <li>AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - l'auto-adaptation de la scène qui utilise des algorithmes d'apprentissage profond pour détecter les conditions environnementales telles que la pluie, le brouillard, le contre-jour, la faible luminosité et le scintillement afin de définir des paramètres d'image optimaux.</li> <li>BLC/HLC - compensation de la lumière du fond / de la forte lumière</li> <li>Jour/nuit</li> <li>Full Color - mode nuit couleur</li> <li>Balance automatique des blancs</li> <li>AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image</li> <li>Détection de mouvement - max. 4 zones</li> <li>Zones de vie privée - 8 max.</li> <li>Mirror - Image en miroir</li> <li>Alarme lumineuse et sonore</li> <li>Illuminateur intégré de la lumière blanche (LED) : 2 diodes</li> <li>Analyse IVS : Détection de mouvement intelligente (distinction entre les personnes et les véhicules), dépassement de la ligne, intrusion - classification des personnes et des véhicules, changement de scène, sabotage vidéo, Détection du son</li> </ul>
Alimentation	12 V DC / 3.33 A (chargeur fourni)	<ul style="list-style-type: none"> <li>PoE (802.3af),</li> <li>12 V DC / 710 mA</li> </ul>
Consommation d'énergie	≤ 20 W (sans HDD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>≤ 10.6 W @ PoE</li> <li>≤ 8.5 W @ 12 V</li> </ul>
Boîtier	...	Dome - En métal
Couleur	...	Blanc
Classe d'étanchéité	...	IP67
Anti-vandalisme	...	—
Température de travail	...	-30 °C ... 60 °C
Poids	1.7 kg	0.89 kg
Dimensions	380 x 321 x 53 mm	Ø 122 x 128 mm
Langues	polonais, anglais, tchèque, français, espagnol, néerlandais, allemand, portugais, slovaque, italien	polonais, anglais, tchèque, français, espagnol, néerlandais, allemand, russe, portugais, roumain, turc, ukrainien, hongrois, italien
Fabricant/Marque	UNIVIEW	DAHUA
Garantie	3 ans	3 ans

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00