




	PRIEMYSELNÝ SWITCH POE GTX-P1-5-41GSFP 4- PORTOVÝ SFP	PREPÍNAČ USB + HUB USB US-224 2 X 115 cm	PANEL S KÁBLOVOU PRIECHODKOU A19-PK
			
	97.77 USD 117.32 USD	26.34 USD 31.61 USD	8.19 USD 9.83 USD
Šírka	19 "
Výška	1 U
Materiál prevedenia	Oceľ - práškovo lakovaná
Farba	Čierny (RAL 9005)
Určenie	RACK 19"
Konektory	...	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x konektor - USB 2.0 • 4 x zásuvka - USB 2.0 • 1 x Zásuvka napájania - mini USB 	...
Dĺžka káblu	...	2 x 115 cm	...
Štandard USB	...	2.0	...
Porty LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x RJ45 10/100 Base-T (2 x Hi-PoE + 2 x PoE (802.3af/at)), • 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, • 1 x Port SFP 1000 Base-X - Uplink
Výrobca / Značka	...	ATEN	...
Správa	—
Diódy LED	Power, PoE, Link/Act
Prenosová rýchlosť	<ul style="list-style-type: none"> • 10 / 100 Mbps : 4 x Port LAN & PoE, • 10 / 100 / 1000 Mbps : 1 x Port RJ45 (Uplink), • 1000 Mbps : 1 x Port SFP (Uplink)
Prevádzkové režimy	<ul style="list-style-type: none"> • 250 m (Extend) - Dosah : 250 m @ 10 Mbps • VLAN - porty 1 ... 4 sú navzájom izolované a pracujú oddelene s portami 5, 6 • PD Alive • Port PoE Priority
Maximálny výstupný výkon	<ul style="list-style-type: none"> • 60 W / port Hi-PoE - Porty 1, 2 • 30 W / port PoE 802.3af/at - Porty 3, 4

Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Režim PD Alive - monitorovanie portov, ktoré napájajú zariadenie PoE a automatický reštart odpojením napájania pri detekcii nezodpovedajúceho zariadenia • Porty 1 ... 4 podporujú priority prenosu • Možnosť pripojenia dvoch zdrojov - redundantné napájanie • Navrhnutý na priemyselné použitie v širokom rozsahu teplôt. • Index of Protection : IP40 • Zariadenie na pripevnenie na lištu DIN, TS-35 	<ul style="list-style-type: none"> • LED indikácia • Podpora platforiem: Windows, Linux, Mac, Sun • Ochrana proti preťaženiu 	<ul style="list-style-type: none"> • 389 x 30 mm (káblová priechodka) • Káblová priechodka s kefkami zaistujúcimi ochranu pred prachom • 4 bodové čelné pripevnenie k profilom RACK • V sade 4 skrutky M6 s košíkmi • Odonosť voči korózii
Certifikáty	CE, FCC, RoHS
Ochrany	<ul style="list-style-type: none"> • Proti prepätiu : 6 kV • Contact/Air (ESD/EMP) : 6/8 kV
Napájanie	48 ... 57 V DC - Zásuvka 2.1/5.5 mm alebo skrutkové svorky (adaptér nie je súčasťou balenia)
Prevádzková teplota	-40 °C ... 75 °C
Hmotnosť	0.5 kg	0.14 kg	0.225 kg
Rozmery	145 x 103 x 45 mm	83 x 77 x 25 mm	483 x 44 x 15 mm
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky