




	RELINIS MODULIS AWZ-510	BALASTO REZERVUARAS FOTOVOLTINIŲ PLOKŠČIŲ MONTAVIMUI GRAM-BOX	APŠVIETIMO VALDIKLIS LED LED-W-WC/RF2 2.4 GHz, CCT 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light
			
	110.97 CZK 134.27 CZK	2663.38 CZK 3222.69 CZK	251.97 CZK 304.88 CZK
Relinių išvesčių skaičius	1
Medžiaga	...	Plastikas	...
Rezervuaro talpa	...	60 l	...
Plokštės paviršiaus nuolydis pagrindo atžvilgiu	...	21 °	...
Panaudojimas	Bendradarbiavimas su LED apšvietimu - baltos šviesos diodų juostos su spalvų temperatūros reguliavimu (CCT) 12-24V
Maksimalūs montavimo paviršiaus nuolydis	...	10 °	...
Nominali įtampa	12 ... 24 V DC
Maitinimas	• 10 ... 16 V DC, • 10 ... 13 V AC
Srovės suvartojimas	33 mA @ 12 V DC
Maksimali suminė apkrova	• 144 W @ 12 V, • 288 W @ 24 V
Suminė maksimali srovė	12 A
Maksimali kontaktų apkrova	1 A (max) 30 V DC / 50 V AC (max)
Įvesčių skaičius	1
Išvestis	1 x NO/NC
Išvesčių skaičius	2 (maitinimas)
Jungtis tipas	• sriegiami gnybtai, • 5.5/2.1 lizdas / sriegiami gnybtai - maitinimo įvestis
Belaidė komunikacija	2.4 GHz
Radijo ryšio nuotolis (atviroje teritorijoje)	30 m
Prieiga iš mobiliojo telefono	—

Pagrindinės savybės	LED indikacija	<ul style="list-style-type: none"> • Nedidelis rezervuaro svoris prieš užpildymą • Aštrų kraštų trūkumas, kurie galėtų pažeisti stogo plokštes • Labai paprastas ir greitas montavimas • Universalūs bėgiai fotovoltinių plokščių montavimui • Rezervuaras pristatomas vartotojui kartu su glikolio koncentratu ir sveria 10J kg. Todėl, norint nustatyti rekomenduojamą svorį 60 kg į rezervuarą reikia įpilti 50 l tinklinio vandens, tai leidžia pasiekti rekomenduojamą glikolio tirpalo masę ir koncentraciją 10.7% • Rezervuaras galinėje dalyje turi „lūpas“, kurios apsaugo plokštės nuo balasto nuslydimo 	<ul style="list-style-type: none"> • Kartotuvo funkcija leidžia perduoti valdymą kitiems moduliams LED-W-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC, net ir esantiems už tiesioginio nuotolinio valdymo pulto veikimo zonos ribų
Korpusas	Plastikas
Spalva	Balta
Darbo temperatūra	-10 °C ... 40 °C	...	-10 °C ... 40 °C
Svoris	0.02 kg	9.6 kg	0.03 kg
Matmenys	50 x 43 x 20 mm	920 x 460 x 380 mm	75 x 36 x 17 mm
Gamintojas / Markė	PULSAR	...	MiBOXER / Mi-Light
Garantija	2 metai	2 metai	2 metai