








	<b>HØJTALERKABEL HL-FIZX1.5</b>	<b>IP KAMERA BCS-L-TIP15FSR3-A11 - 5 Mpx 2.8 mm BCS Line</b>	<b>ENDEKLEMME PV-KK35-50S TIL SOLPANELER 35 mm</b>	<b>ENDEKLEMME PV-KK40-50B TIL SOLPANELER 40 mm</b>	<b>USP-TN-600 BAGMONTERINGSBASEN ER ET ELEMENT, DER FORBINDER BALLASTBLOKKEN TIL DEN BAGSTE (USE-TN) STØTTE PÅ MONTERINGSPROFILIEN USP-TN-600 TIL SOLPANELER</b>	<b>STROMFORDDELINGSENHED MED FIERNBETJENING OR: AE-13132.G5 STIKKONTAKTERI ORNO</b>	<b>KAMERA WJ_3355.540 TVL 3.6 mm</b>
							
	0.68 EUR 0.68 EUR	247.19 EUR 247.19 EUR	0.43 EUR 0.43 EUR	0.56 EUR 0.56 EUR	6.55 EUR 6.55 EUR	42.52 EUR 42.52 EUR	37.08 EUR 37.08 EUR
Materiale	...	...	Aluminium	Aluminium	Aluminium	...	...
Standard	...	TCP/IP	...	...	...	...	...
Nominal spænding	...	...	...	...	...	230 V AC / 50 Hz	...
Højde	...	...	35 mm	40 mm	...	...	...
Sensor	...	1/2.7 " Progressive Scan CMOS	...	...	...	...	1/3 " Sony CCD
Skaermopløsninger	...	...	...	...	...	...	540 TVL
Total maksimal strøm	...	...	...	...	...	10 A	...
Huldiameter	...	...	9 mm	9 mm	...	...	...
monteringskrue	...	...	---	---	...	...	...
I afsnit	100 m . Pris for 1m når De køber en hel rulle	...	...	...	...	...	...
Matrix størrelse	...	5 Mpx	...	...	...	...	...
Maksimal samlet belastning	...	...	...	...	...	2300 W	...
Antal af udgange	...	...	...	...	...	5 jordede stikkontakter 10A/250V	...
Stikkontakttype	...	...	...	...	...	CEE 7/5 E type	...
Indvendig ledningstråd	2 x Ø 1.5 mm Cu-OFC Snoet tråd	...	...	...	...	...	...
Stiktype	...	...	...	...	...	CEE 7/7	...
Udvendig lag	PVC	...	...	...	...	---	...
Afbrøder	...	...	...	...	...	---	...
Beklædningsfarve	Farveløs	...	...	...	...	---	...
Minimum belysning	...	...	...	...	...	---	0.01 Lux
Kabel længde	...	...	...	...	...	3 m	...
Video udgang	...	...	...	...	...	...	1 Vpp 75 Ω
Trådløs kommunikation	...	...	...	...	...	• 433.92 MHz • Fjernbetjening • Driftsområde i åbent område : 30 m	...
Signal/støj forhold (S/N)	...	...	...	...	...	...	> 50 dB
Opløsning	...	2592 x 1944 - 5 Mpx . 2688 x 1520 - 4 Mpx . 2304 x 1296 - 3 Mpx . 1920 x 1080 - 1080p . 1280 x 960 - 1.3 Mpx . 1280 x 720 - 720p	...	...	...	...	...
Objektiv	...	2.8 mm	...	...	...	...	3.6 mm
Synsvinkel	...	97 °	...	...	...	...	67 °
OSD menu	...	...	...	...	...	---	---
Rækkevidde af IR reflektor	...	30 m	...	...	...	---	---
RS-485 interface	...	---	...	...	...	---	---
Hovedtræk	...	...	...	...	...	• radio fjernbetjening i sættet • Fjernstyret : Understøtter maks. 5 enheder • LED indikatorer, der viser apparatets driftsstatus • Overbelastningsbeskyttelse • Dæksler til stikkontakter • Isolering - PVC • Kabeltværsnit : 3 x 1.5 mm <sup>2</sup> • Tætningsklasse : IP20	...
Hukommelseskortslot	...	Micro SD hukommelseskort op til 256GB support (mulig local optagelse)	...	...	...	...	...
Arbejdstemperatur	...	...	...	...	...	...	-10 °C ... 50 °C
Billede komprimeringsmetode	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	...	...	...	...	...
Alarm indgange/udgange	...	---	...	...	...	---	---
Audio	...	• Indbygget mikrofon • Audio afsløring	...	...	...	---	---
Data transmissionshastighed	...	20 fps @ 5 Mpx 25 fps @ 4 Mpx	...	...	...	---	---
Netværk interface	...	10/100 Base-T (RJ-45)	...	...	...	---	---
WEB Server	...	Indbygget	...	...	...	---	---
Maks. antal af online brugere	...	20	...	...	...	---	---
ONVIF	...	21.12	...	...	...	---	---
Mobiletelefon support	...	Port nr. : 37777 eller adgang til en sky • Android: Gratis program <a href="#">BCS Manager</a> • iOS (iPhone): Gratis program <a href="#">BCS Manager</a>	...	...	...	---	---
Standard IP adresse	...	192.168.1.108	...	...	...	---	---
Standard admin bruger / password	...	admin / - Administratoradgangskoden skal indstilles ved første start	...	...	...	---	---
Web browser adgangsporte	...	80, 37777	...	...	...	---	---
PC klient adgangsporte	...	37777	...	...	...	---	---
Mobile klient adgangsporte	...	37777	...	...	...	---	---
ONVIF port	...	80	...	...	...	---	---
RTSP URL	...	rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Hoved strøm rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Ekstra strøm	...	...	...	---	---

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00

Udvalgte funktioner	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB- Stort dynamik belysningsområde</li> <li>• 3D-DNR - Digital støjreduktion</li> <li>• ROI - forbedr kvaliteten af udvalgte dele af billedet</li> <li>• SSA - Smart Scene Adaptive - intelligent scenejustering ved automatisk at justere eksponeringsparametrene for at opnå et bedre billede</li> <li>• SMD PLUS - søgning efter et objekt klassificeret som: menneske, motor køretøj</li> <li>• NAS - Network Attached Storage support</li> <li>• BLC/HLC - Baglys kompensering / Højlys Kompensation</li> <li>• Drift dag/nat</li> <li>• ICR - Mekanisk infrarødsfilter</li> <li>• Automatisk hvid balance</li> <li>• AGC - Automatisk forstærkningsstyring</li> <li>• Mulighed for at ændre opløsningen, kvalitet og bit rate</li> <li>• Mirror - Spejlbillede</li> <li>• Bevægelsesdetektering - klassificering af personer og køretøjer</li> <li>• Konfigurerbare Privacy Zones</li> <li>• IVS analyse : overskridelse af linjen, indbrud - klassificering af personer og køretøjer, ændring af scene, Audio afsløring</li> </ul>	...	...	...	...	...	
Strømforsyning	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af)</li> <li>• 12 V DC / 460 mA</li> </ul>	...	...	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 230 V AC, 50 Hz</li> <li>• Fjernbetjening : 12V, type A23 batteri (inkluderet)</li> </ul>	12 V / 90 mA
Strømforbrug	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ≤ 6.2 W @ PoE</li> <li>• ≤ 5.5 W @ 12 V</li> </ul>	...	...	...	...	...	...
Hus	...	Compact - Metal	...	...	...	...	Kunststof	Plastik
Farve	...	Hvid	Sølv	Sort	...	...	Sort	Sort
Tætningsklasse	...	IP67	...	...	...	...	...	...
Hærværkssikret	...	...	...	...	...	...	...	...
Arbejdstemperatur	...	40 °C ... 60 °C	...	...	...	...	...	...
Vægt	...	0.57 kg	0.22 kg	0.26 kg	0.32 kg	0.92 kg	0.92 kg	0.095 kg
Dimensioner	...	193 x 71 x 67 mm	50 x 38 x 28 mm	50 x 43 x 30 mm	600 x 35 x 35 mm	390 x 68 x 45 mm	390 x 68 x 45 mm	Ø 87 x 60 mm
Understøttede sprog	...	polsk, engelsk	...	...	...	...	...	...
Producent / Mærke	...	BCS Line	...	...	...	...	ORNO	...
Garanti	2 år	3 år	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år	2 år

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Mandag-Fredag: 8.00-19.00 / Lørdag: 8.00-14.00