

	<a href="#">КАРТА WLAN USB ARCHER-T3U 300 Mbps @ 2.4 GHz, 867 Mbps @ 5 GHz TP-LINK</a>	<a href="#">ИМПУЛЬСНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ PS65-15-DIN ACO</a>
		
	33.87 CAD 33.87 CAD	86.71 CAD 86.71 CAD
Применение	...	Видеодомофоны ACO
Тип адаптера	...	Импульсный
Напряжение питания	...	100 ... 240 V AC
Исходное напряжение	...	15 V DC
Поддерживаемые стандарты	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz , IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	...
Регуляция выходного напряжения	...	—
Максимальная нагрузка	...	4 A
Мощность питателя	...	65 W
Количество выходов	...	2 шт.
Эффективность	...	≤ 91 %
Тип корпуса	...	DIN
Поддерживаемые скорости передачи	300 Mbps @ 2.4 GHz , 867 Mbps @ 5 GHz	...
Режимы работы	Ad-Hoc, Infrastructure	...
Защита	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• От короткого замыкания</li> <li>• Перегрузка</li> <li>• Термическое</li> </ul>
Вес	...	0.22 kg
Модуляция	DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM	...
Тип антенны	Всенаправленная антенна , Интегрированная	...
Интерфейс	USB	...
Частотный диапазон	2.4 GHz ... 2.4835 GHz , 5.15 GHz ... 5.85 GHz	...
Мощность передатчика	< 20 dBm	...

Чувствительность приемника	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.4 GHz :</li> <li>11b 11M : -86 dBm</li> <li>11g 54M : -65 dBm</li> <li>11n HT20 : -71 dBm</li> <li>11n HT40 : -70 dBm</li> <li>• 5 GHz :</li> <li>11a 6M : -91 dBm</li> <li>11a 54M : -76 dBm</li> <li>11n HT20 : -71 dBm</li> <li>11n HT40 : -70 dBm</li> <li>11ac HT20 : -68 dBm</li> <li>11ac HT40 : -64 dBm</li> <li>11ac HT80 : -62 dBm</li> </ul>	...
Безопасность соединения	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK	...
Доданы устройства управления	Windows XP/Vista/7/8/10/11	...
Сертификаты	CE, FCC, RoHS	...
Рабочая температура	0 °C ... 40 °C	...
Размеры	40.5 x 19.72 x 10.29 mm	70 x 91 x 59 mm
Производитель/ Марка	TP-LINK	ACO
Гарантия	3 года	3 года