

	<a href="#">COFFRET DE CONNEXION PHW-75X75/EPN IP67 Elektro-Plast</a>	<a href="#">ENREGISTREUR IP NVR608H-128-XI 128 CANAUX WizMind DAHUA</a>	<a href="#">CAMERA DOME ULTRARAPIDE EXTERIEURE AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS SD6CE225I-HC-S3 - 1080p 4.8... 120 mm DAHUA</a>	<a href="#">BOUCHON POUR LE MAT ZM-35/40</a>
				
	4.31 EUR 5.17 EUR	5892.31 EUR 7070.77 EUR	837.74 EUR 1005.29 EUR	0.29 EUR 0.35 EUR
Résolutions prises en charge	...	max. 32 Mpx	...	...
Diamètre du trou	...	...	...	Ø 35 ... Ø 39 mm
Nombre de traversées	4 - Bobines de réactance PG-16	...	...	...
Matériau	...	...	...	PET
Standard	...	IP	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS	...
Transducteur	...	...	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS	...
Taille de la matrice	...	...	2.1 Mpx	...
Diamètre du câble	10 ... 14 mm	...	...	...
Sorties vidéo	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 pcs HDMI 4K</li> <li>• 1 pcs HDMI 8K</li> <li>• 1 pcs HDMI</li> <li>• 2 pcs VGA</li> </ul>	...	...
Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Montage en surface</li> <li>• Couvercle fixé avec des vis</li> <li>• L'ensemble comprend un insert 5 x 4 mm²</li> <li>• Conformément aux normes PN-EN 60670-1</li> </ul>	...	...	...
Prise en charge audio	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 128 Canaux - Audio des caméras,</li> <li>• Prise en charge d'un audio bidirectionnel</li> </ul>	...	...
Matériau de fabrication	Plastique sans halogène	...	...	...
Entrées audio	...	1 pcs CINCH	...	...
Sorties audio	...	2 pcs CINCH	...	...
Résolution	...	...	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H	...
Portée de l'illuminateur IR	...	...	200 m	...
Réglage de la puissance de l'illuminateur IR	...	...	Automatique	...
Objectif	...	...	4.8 ... 120 mm	...
Méthode de compression d'images	...	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MPEG-4 / MJPEG	...	...
Débit binaire	...	max. 1280 Mbps	...	...
Modèles de disques durs pris en charge	...	8 x 16 TB SATA + 1 x eSATA , Raid 0/1/5/6/10	...	...
Angle de vue	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 63 ° ... 2.6 ° (données du fabricant)</li> <li>• 56 ° ... 3.2 ° (nos tests)</li> </ul>	...
Zoom optique	...	...	x 25	...
Mode d'enregistrement	...	Manuel, d'alarme, détection de mouvement, planning	...	...
Zoom numérique	...	...	x 16	...
Archivage des supports externes	...	Archivage sur une clé USB (pendrive, disque externe)	...	...
La vitesse de rotation dépend de la valeur du ZOOM	...	...	✓	...
Illuminateur automatique IR	...	...	L'adaptation de la puissance de l'illuminateur IR au zoom et à la luminosité de l'éclairage extérieur	...
L'étendue de la rotation à l'horizontale	...	...	360 ° continu	...
Recherche et reproduction des enregistrements	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recherche des enregistrements selon le temps et le type d'événements</li> <li>Lecture : avant, arrière, avance rapide, ralenti</li> <li>• Recherche avancée (à la seconde)</li> <li>• Lecture simultanée des enregistrements des 16 caméras maximum</li> </ul>	...	...

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

L'étendue de la rotation à la verticale	...	...	-20 ° ... 90 °	...
Interface de réseau	...	2 x RJ-45 10/100/1000/2500 Base-TX	...	...
Fonctions de réseau	...	Commande entièrement via le réseau, Copiage d'enregistrements à distance, Serveur Web intégré	...	...
ONVIF	...	✓	...	...
Adresse IP par défaut	...	192.168.1.108	...	...
Vitesse de rotation (commande manuelle)	...	...	0.1 °/s ... 200 °/s (niveau) , 0.1 °/s ... 120 °/s (vertical)	...
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	...	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage	...	...
Vitesse de rotation avec des préréglages	...	...	300 °/s (niveau) , 200 °/s (vertical)	...
Commande	...	...	A l'aide de l'interface RS-485 Possibilité de contrôler via le câble coaxial à l'aide d'un enregistreur Dahua	...
Accès du téléphone portable	...	Port: 37777 ou l'accès à travers le nuage • Android: Application gratuite <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Application gratuite <a href="#">DMSS</a>  Regardez le film pour savoir comment configurer P2P dans les enregistreurs Dahua et comment activer l'application mobile	...	...
Ports d'accès via www	...	80, 37777	...	...
Protocoles	...	...	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto-détection)	...
Ports d'accès via un logiciel PC	...	37777	...	...
Port d'accès via un logiciel mobile	...	37777	...	...
RTSP URL	...	• rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Flux principal • rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Flux auxiliaire	...	...
Sortie vidéo	...	...	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω	...
USB	...	• 2 pcs USB 2.0 • 2 pcs USB 3.0	...	...
Audio	...	...	Entrée du microphone extérieur	...
Nombre de presets	...	...	300	...
Ports série	...	RS-485, RS-232	...	...
Les trajets de mouvement paramètres	...	...	8	...
Scan horizontal	...	...	✓	...
Park action	...	...	Appel de la fonction réglé (chemin, scan etc.) après un délai d'inactivité défini	...
Entrées/Sorties d'alerte	...	16 / 8	2 / 1	...
Commande des têtes tournantes PTZ	...	• Caméra IP Speed Dome • RS-485 - PELCO-D/P et autres	...	...
Analyse de l'image intelligente	...	✓	...	...
Détection de mouvements	...	✓	...	...
Menu écran OSD	...	...	✓	...
Anti-vandalisme	...	...	IK10	...
Classe d'étanchéité	IP67	...	IP67	...
Boîtier	...	...	Speed Dome, En métal	...
Couleur	Gris	...	Blanc	...
Température de travail	...	...	-40 °C ... 60 °C	...



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Fonctions sélectionnées	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analyse de l'image intelligente : Analyse IVS - 10 des règles, changement de scène, détection du visage,</li> <li>SMD PLUS - recherche d'un objet classé comme : individu, véhicule à moteur, véhicule non motorisé</li> <li>Filtrage des fausses alarmes en s'appuyant sur la reconnaissance des personnes et des véhicules</li> <li>Reconnaissance de visage - prend en charge 6 types d'extraction des attributs faciaux</li> <li>Identification et analyse du visage en temps réel (16 photos par seconde au maximum)</li> <li>Prise en charge d'un maximum de 40 bases de données de visages, y compris 300 000 photos de visages</li> <li>traitement des métadonnées - prise automatique de photos et collecte d'informations permettant l'identification ultérieure des personnes et des véhicules ayant déclenché l'alarme (vêtements, silhouette, visage, caractéristiques des véhicules mécaniques et non mécaniques)</li> <li>Prise en charge d'AcuPick : technologie qui utilise l'intelligence à la fois front-end et back-end pour rechercher dans d'énormes quantités de données vidéo afin de localiser rapidement des cibles avec une grande précision.</li> <li>EPTZ - les algorithmes avancés de détection et de suivi des cibles qui déclenchent des alarmes peuvent zoomer et suivre simultanément plusieurs personnes et/ou véhicules</li> </ul> <p>Fonctions des caméras en liaison avec l'enregistreur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ANPR</li> <li>Listes de plaques d'immatriculation autorisées et non autorisées : jusqu'à 20 000 enregistrements</li> <li>comptage des personnes / véhicules</li> <li>estimation du nombre des gens assemblés</li> <li>une carte de chaleur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage</li> <li>2D-DNR, 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image</li> <li>F-DNR (Defog) - Réduction de bruits liés aux précipitations</li> <li>Optimisation de l'illuminateur infrarouge</li> <li>BLC/HLC - compensation de la lumière du fond / de la forte lumière</li> <li>ICR - Filtre mécanique infrarouge</li> <li>Balance automatique des blancs</li> <li>24 Zones de vie privée configurables</li> <li>La caméra est équipée d'un élément de chauffage intégré avec un thermostat</li> </ul>	...
Manipulation avec une souris	...	✓	...	...
Télécommande IR inclut	...	—	...	...
Switch PoE	...	—	...	...
Alimentation	...	100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz	24 V AC / 3 A (chargeur fourni)	...
Consommation d'énergie	...	max. 18 W (sans HDD)	≤ 25 W	...
Température de travail	...	-10 °C ... 55 °C	...	...
Poids	...	6.4 kg	6.5 kg	0.006 kg
Dimensions	85 x 85 x 41 mm - Dimensions externes , 75 x 75 x 33 mm - Dimensions intérieures	444 x 460 x 95 mm	270 x 420 x 209 mm	Ø 40 x 20 mm
Langues	...	polonais, anglais	polonais, anglais	...
Fabricant/Marque	Elektro-Plast	DAHUA	DAHUA	...
Garantie	2 ans	3 ans	3 ans	2 ans