

	SWITCH POE GTX-CLM1-10-8G2G 8-PORTS	MULTIPRISE POUR MEUBLES FPS-2S2U/CABLE (2 PRISES + 2 USB)
		
	145.74 EUR 174.89 EUR	31.48 EUR 37.78 EUR
Tension nominale	...	230 V AC / 50 Hz
Le courant maximal total	...	16 A
Charge maximale totale	...	3680 W
Nombre de prises de réseau	...	2 prises avec la mise à la terre 16A/250V CEE 7/5, (Schuko)
Ports LAN	<ul style="list-style-type: none"> • 8 x RJ45 (2 x Hi-PoE + 6 x PoE (802.3af/at)), • 2 x RJ45 - Uplink 	...
Coupe-circuit	...	—
Interrupteur	...	—
Gestion	✓	...
Longueur du câble	...	1.8 m
Vitesse de la transmission	10 / 100 / 1000 Mbps : 2 x Port LAN - Uplink + 8 x Port LAN & PoE	...
Classe d'étanchéité	...	IP20
Couleur	...	Argenté + Noir
Mode de travail	<ul style="list-style-type: none"> • N - Normal - le dispositif fonctionne en tant que switch normal PoE • V - VLAN (Port Isolation) - les ports 1 ... 8 sont isolés les uns des autres et interagissent séparément avec les ports 9, 10 • S - Extend - Etendue : 250 m @ 10 Mbps 	...
Adresse IP par défaut	192.168.2.1	...
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	admin / admin	...
Puissance de sortie maximale	<ul style="list-style-type: none"> • 90 W / port Hi-PoE - Ports 1, 2 • 30 W / port PoE - Ports 3 ... 8 	...
Puissance totale maximale	120 W	...

Caractéristiques principales	<ul style="list-style-type: none"> • Auto-détection MDI/MDI-X – détecte automatiquement le mode de transmission de données • Prise en charge de la fonction Auto-learning et Auto-aging des adresses MAC • QoS - mécanismes et normes qui assurent une haute qualité de la transmission • MTBF (temps moyen entre les alertes) : 50000 h 	<ul style="list-style-type: none"> • Fixation dans l'ouverture du plan de travail • Bloc multiprise escamotable par simple pression sur un bouton • 2 x prise USB 5 V / 2 A
Diodes LED	PWR, PoE, Link/Act	...
Certificats	CE, FCC, RoHS	...
Protections	Anti-surtensions ± 4 kV	...
Alimentation	48 ... 57 V DC, Alimentation incluse	...
Boitier	En métal	Plastique + Aluminium, Acier - peinture en poudre
Température de travail	-10 °C ... 55 °C	...
Poids	0.45 kg	1.47 kg
Dimensions	185 x 95 x 27 mm	<ul style="list-style-type: none"> • 265 x 120 x 77 mm • 250 x 110 x 66 mm - Dimensions de montage (boîte)
Garantie	2 ans	2 ans