




	UPS COVER-CORE-1K 1000 VA COVER	ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED LED-W-WC/RF2 2.4 GHz, CCT 12 ... 24 V DC MiBOXER / Mi-Light	ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ASC2102B-T DAHUA
			
	405.72 EUR 503.09 EUR	9.93 EUR 12.31 EUR	176.11 EUR 218.38 EUR
Τύπος προσαρμογέα ρεύματος	Online
Αριθμός υποστηριζόμενων περασμάτων	2 (αμφίδρομης διέλευσης)
Ονομαστική ισχύς	900 W
Φαινόμενη ισχύς	1000 VA
Υποστήριξη	DAHUA ASC2204C-H
Εφαρμογή	...	Συνεργασία με φωτισμό LED - λευκές ταινίες LED με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία χρώματος (CCT) 12-24V	...
Αριθμός υποστηριζόμενων αναγνωστών	4 κομμάτια
Υποστήριξη από συσσωρευτή	—
Ονομαστική τάση	...	12 ... 24 V DC	...
Τάση εισόδου	208 V / 220 V / 230 V / 240 V AC
Γραμμές εξόδου	5 κομμάτια - Ρελέ
Είσοδοι/έξοδοι συναγερμού	5 / 1
Μέγιστο συνολικό φορτίο	...	• 144 W @ 12 V, • 288 W @ 24 V	...
Συχνότητα εισόδου	50 / 60 Hz @ -20 % / +20 %
Συνολικό μέγιστο ρεύμα	...	12 A	...
Αριθμός εισόδων	...	1	...
Επικοινωνία	• RS-485, • Wiegand 34/26, • Πίνακας ελέγχου CAN (Controler Area Network)
Παροχή ισχύος	12 V DC / 1 A
Τάση εξόδου	208 V / 220 V / 230 V / 240 V AC (Καθαρό Ημιτονοειδές Κύμα)
Συντελεστής ισχύος	0.9
Τύπος συνδέσμου	...	• ακροδέκτες με κοχλία, • Υποδοχή 5.5/2.1 / ακροδέκτες με κοχλία - είσοδος τροφοδοσίας	...

Ασύρματη επικοινωνία	...	2.4 GHz	...
Συχνότητα εξόδου	50 / 60 Hz ± 0.05 Hz
Εμβέλεια ραδιοεπικοινωνίας (σε ανοιχτό χώρο)	...	30 m	...
Ρύθμιση τάσης	✓
Υποστήριξη κινητών τηλεφώνων	...	—	...
Ρύθμιση συχνότητας	✓
Περίβλημα	...	Πλαστικό	...
Χρόνος φόρτισης (ανάκτηση μέχρι το 90% της χωρητικότητας)	4 ώρες
Επιτρεπόμενη σχετική υγρασία	max. 95 % (δεν παρουσιάζει υγραποίηση)
Χρώμα	...	Λευκό	...
Μπαταρία	3 x 12V/9Ah
Θερμοκρασία λειτουργίας	...	-10 °C ... 40 °C	-30 °C ... 60 °C
Εκτιμώμενος χρόνος λειτουργίας με μπαταρία	<ul style="list-style-type: none"> • 43 λεπτά @ 450 W, • 73 λεπτά @ 675 W, • 32 λεπτά @ 900 W
Αριθμός εξόδων	8 κομμάτια IEC-320 C13	2 (τροφοδοσία)	...
Λογισμικό διαχείρισης	ViewPower
Προστασίες	<ul style="list-style-type: none"> • Βραχυκύκλωμα • Υπερφόρτωση • Προστασία κατά των υπερφορτίσεων • προστασία κατά των εκκενώσεων • Φιλτράρισμα τάσης εξόδου • Διακόπτης EPO (Emergency power off)
Ένδειξη κατάστασης λειτουργίας	<ul style="list-style-type: none"> • Οθόνη LCD: τρόπος λειτουργίας, επίπεδο φόρτισης μπαταρίας, επίπεδο τάσης in/out, δείκτης υπερφόρτωσης, • Εκπομπή σήματος ήχου

Κύρια χαρακτηριστικά	<ul style="list-style-type: none"> • Αυτόματη επανεκκίνηση κατά την ανάκτηση του AC • Αυτόματο bypass • Η συσκευή διαθέτει περιστρεφόμενη οθόνη • Λειτουργία COLD START για χειροκίνητη ενεργοποίηση τροφοδοσίας από την μπαταρία • Έλεγχος φόρτισης και συντήρησης της μπαταρίας • Θύρα RS-232 - Πρόσβαση από του υπολογιστή PC • Απομακρυσμένη διαχείριση - εφαρμογή ViewPower (περιλαμβάνεται) • Αντικατάσταση μπαταριών εν ώρα λειτουργίας (Hot-swap) • Υποδοχή για κάρτα δικτύου • Δυνατότητα εγκατάστασης σε καμπίνα Rack 19" 	<ul style="list-style-type: none"> • Η λειτουργία αναμεταδότη επιτρέπει την μεταβίβαση του ελέγχου σε άλλες μονάδες LED-W-WC / LED-RGB-WC / LED-RGBW-WC ακόμη και εκτός της άμεσης εμβέλειας του τηλεχειριστηρίου 	<ul style="list-style-type: none"> • 20 000 καταχωρημένοι χρήστες • Ιστορικό 30 000 συμβάντων • Λειτουργία προστασίας επαναχρησιμοποίησης του ίδιου κωδικού/κάρτας για την απόκτηση πρόσβασης (anti-passback) • Συναγερμός μακρόχρονου ανοίγματος πόρτας και ανοίγματος χωρίς άδεια • Ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου • Δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο ή σε ράγα DIN TS-35
Εφαρμογή	<ul style="list-style-type: none"> • Συστήματα Παρακολούθησης • κέντρα αποθήκευσης δεδομένων • δίκτυο, εξυπηρετητές (servers), workstations • βιομηχανικός εξοπλισμός
Τύπος περιβλήματος	Rack/Πύργος με Σχεδιασμό 2-σε-1
Θερμ. λειτουργίας /Σχετική υγρασία	0 °C ... 45 °C / 0 ~ 95 % (δεν παρουσιάζει υγραποίηση)
Βάρος	15.3 kg	0.03 kg	0.384 kg
Διαστάσεις	438 x 428 x 88 mm ; RACK 19", 2U	75 x 36 x 17 mm	209 x 117 x 51 mm
Κατασκευαστής / Μοντέλο	COVER	MiBOXER / Mi-Light	DAHUA
Εγγύηση	2 ετών	2 ετών	3 ετών