

	CAMERA DOME ULTRARAPIDE EXTERIEURE IP DS-2DE7A432IW-AEB(T5) ACUSENSE 3.7 Mpx 5.9 ... 188.8 mm Hikvision	CAMERA DOME ULTRARAPIDE EXTERIEURE IP SD5A425GA-HNR - 3.7 Mpx 5.4 ... 135 mm DAHUA
		
	1469.02 CHF 1762.82 CHF	2135.09 CHF 2562.11 CHF
Standard	IP	TCP/IP
Taille de la matrice	...	4 Mpx
Transducteur	1/1.8 " Progressive Scan CMOS	1/1.8 " STARVIS™ CMOS
Résolution	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Objectif	5.9 ... 188.8 mm	5.4 ... 135 mm
Angle de vue	50.8 ° ... 2.6 °	• 62 ° ... 3.6 ° (données du fabricant) • 52 ° ... 3.4 ° (nos tests)
Zoom optique	x 32	x 25
Zoom numérique	x 16	x 16
Portée de l'illuminateur IR	200 m	150 m
Sortie vidéo	—	—
Vitesse de rotation avec des préréglages	• 240 °/s (niveau) • 200 °/s (vertical)	• 400 °/s (niveau) • 300 °/s (vertical)
Vitesse de rotation (commande manuelle)	• 0.1 °/s ... 160 °/s (niveau) • 0.1 °/s ... 120 °/s (vertical)	• 0.1 °/s ... 300 °/s (niveau) • 0.1 °/s ... 140 °/s (vertical)
L'étendue de la rotation à l'horizontale	360 ° - continu	360 ° - continu
L'étendue de la rotation à la verticale	-15 ° ... 90 °	-15 ° ... 90 °
Interface RS-485	—	—
Nombre de presets	300	300
Scan horizontal	✓	✓
Les trajets de mouvement paramètres	8	8
Méthode de compression d'images	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Entrées/Sorties d'alerte	2 / 1	2 / 1
Audio	• Entrée Audio • Sortie Audio • Prise en charge d'un audio bidirectionnel, • Réduction numérique du bruit • Détection du son, • Haut-parleur incorporé - Sirène d'alarme • Conformité à la norme AAC	• Entrée du microphone extérieur • Sortie audio • Prise en charge d'un audio bidirectionnel • Détection du son
Interface	10/100 Base-T (RJ-45)	...
Vitesse de transmission du flux principal	25 images/sec. @ 3.7 Mpx	25 images/sec. @ 4 Mpx
Interface de réseau	...	10/100 Base-T (RJ-45)
Accès depuis l'ordinateur PC	Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage - PC : application iVMS-4200	...
Protocoles réseau	...	FTP, RTMP, IPv4/IPv6, Bonjour, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, IEEE 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP, P2P, Multicast
WEB Server	Intégré	Intégré

DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00

Analyse de l'image intelligente	<ul style="list-style-type: none"> dépassement de la ligne - classification des personnes et des véhicules intrusion - classification des personnes et des véhicules détection de l'entrée dans la zone / de la sortie de la zone - classification des personnes et des véhicules objet abandonné/manquant détection du visage - détection de jusqu'à 5 visages simultanément fonctionnalités avancées de capture de visage 	...
Nombre maximum d'utilisateurs en ligne	32	20
ONVIF	19.12	21.12
Prise de carte mémoire	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 256GB (enregistrement local possible)	Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 512GB (enregistrement local possible)
Accès du téléphone portable	<ul style="list-style-type: none"> Port: 8000 ou l'accès à travers le nuage Android: Application gratuite Hik-Connect iOS: Application gratuite Hik-Connect 	<ul style="list-style-type: none"> Port: 37777 ou l'accès à travers le nuage Android: Application gratuite DMSS iOS (iPhone): Application gratuite DMSS
Adresse IP par défaut	192.168.1.64	192.168.1.108
Identifiant par défaut / mot de passe de l'administrateur	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage	admin / - Définissez le mot de pass administrateur lors du premier démarrage
Ports d'accès via www	80	80, 37777
Ports d'accès via un logiciel PC	8000	37777
Port d'accès via un logiciel mobile	8000	37777
Port ONVIF	80	80
RTSP URL	<ul style="list-style-type: none"> Flux principal : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ Flux auxiliaire : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ 	<ul style="list-style-type: none"> rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 Flux principal rtsp://admin:haslo@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 Flux auxiliaire
Protections	<ul style="list-style-type: none"> Protection contre la foudre : 6 kV Limiteur de surtension, Protection anti-surtension 	...
Indice de protection mécanique	IK10	...
Fonctions sélectionnées	<ul style="list-style-type: none"> WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage EIS - Stabilisation électronique de l'image 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image ROI - correction de la qualité de certains fragments de l'image F-DNR (Defog) - Réduction de bruits liés aux précipitations BLC/HLC - compensation de la lumière du fond / de la forte lumière Détection de mouvements Zones de vie privée configurables - 24 Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image On peut configurer: la luminosité, le contraste et l'intensité AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image ICR - Filtre mécanique infrarouge Mode jour/nuit (color/b&w/auto) Balance automatique des blancs Système de positionnement intelligent 3D Suivi intelligent des objets Fonction de dissuasion active - Alarme lumineuse et sonore Parking action - placement de la caméra dans une position donnée ou mise en marche de la piste en cas d'inactivité de l'opérateur pendant la durée programmée préalablement ANR - l'enregistrement de l'image sur la carte en cas de l'absence de communication avec l'enregistreur (avarie du réseau) et la synchronisation ultérieure Prise en charge de NAS - Network Attached Storage 	<ul style="list-style-type: none"> Suivi intelligent des objets WDR - 120 dB - Une large dynamique d'éclairage 2D-DNR, 3D-DNR - Réduction numérique de bruit dans l'image EIS - Stabilisation électronique de l'image ROI - correction de la qualité de certains fragments de l'image F-DNR (Defog) - Réduction de bruits liés aux précipitations SMD 4.0 - recherche d'objets classés comme : humain, véhicule à moteur ; distance de détection et résistance aux fausses alarmes accrues Quick Pick - la technologie AI avec enregistreur assurant une identification rapide d'objets (personnes/véhicules) sur la base d'un algorithme d'intelligence artificielle. Elle permet d'extraire et de comparer les couleurs des vêtements et des véhicules BLC/HLC - compensation de la lumière du fond / de la forte lumière Détection de mouvements Zones de vie privée - 24 max. Jour/nuit ICR - Filtre mécanique infrarouge AGC - Réglage automatique de l'amplification de l'image Balance automatique des blancs Netteté - Réglage de l'acuité des contours de l'image Analyse IVS : dépassement de la ligne, intrusion, objet abandonné/manquant, mouvement rapide, détection de stationnement, détection de rassemblement de personnes, détection d'une action suspecte, détection du visage - fonctionnalités avancées de capture de visage, prend en charge 6 types d'extraction des attributs faciaux Filtrage des fausses alarmes basé sur la reconnaissance des personnes et des véhicules (franchissement de la ligne, intrusion)
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> Hi-PoE, 24 V AC (chargeur fourni) 	<ul style="list-style-type: none"> PoE (802.3at), 24 V DC / 2.5 A (chargeur fourni)

Consommation d'énergie	≤ 42 W	max. 21 W
Boitier	Speed Dome, En métal	Speed Dome, Métal + Plastic
Couleur	Blanc	Blanc + Noir
Température de travail	-30 °C ... 65 °C	-40 °C ... 70 °C
Classe d'étanchéité	IP66	IP67
Anti-vandalisme	...	IK10
Poids	5 kg	5.34 kg (avec support)
Dimensions	<ul style="list-style-type: none"> • Ø 220 x 363 mm (sans poignée) • Ø 220 x 393 x 453 mm (avec support) 	190 x 415 x 268 mm (avec support)
SAP Code	327000243	...
Langues	polonais, anglais, bulgare, croate, tchèque, danois, estonien, finnois, français, grec, espagnol, néerlandais, allemand, norvégien, portugais, russe, roumain, serbe, slovaque, slovène, suédois, turc, hongrois, vietnamien, italien	polonais, anglais, tchèque, espagnol, français, néerlandais, allemand, portugais, russe, roumain, turc, ukrainien, hongrois, italien
Fabricant/Marque	Hikvision	DAHUA
Garantie	3 ans	5 ans



DELTA-OPTI Monika Matysiak / VAT:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Lundi-Vendredi: de 8.00 à 19.00 / Samedi: de 8.00 à 14.00