




	<a href="#">VYSÍLAČ UTP / COAXIAL EOC-110KIT KOMPLET 2 KS.</a>	<a href="#">VLOŽKA OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ LE-412297 TYP 2 20 kA LEGRAND</a>	<a href="#">HUB USB 3.0 CT2U3-13AB-EU-WH-BP 1 m</a>
			
	1407.45 CZK 1407.45 CZK	589.00 CZK 589.00 CZK	929.14 CZK 929.14 CZK
Porty LAN	1 ks. RJ45 1 ks. Zásuvka BNC	...	...
Jmenovité napětí	...	230 / 400 V AC, 50 / 60 Hz	...
Přenosová rychlost	10 / 100 Mbps Half Duplex	...	...
Maximální napětí	...	320 V AC, 50 / 60 Hz	...
Dosah přenosu	200 m @ RG6	...	...
Konektory	...	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Zásuvka - USB-B 3.0</li> <li>• 13 x zásuvka - USB-A</li> <li>• 1 x Zásuvka napájení - Zásuvka 5.5/2.1</li> </ul>
Třída	...	Typ 2 ( Třída C )	...
Délka kabelu	...	...	1 m
Standard USB	...	...	3.0
Úroveň ochrany Up	...	1.2 kV @ 8/20 μs (T2)	...
Jmenovitý vybíjecí proud	...	5 kA @ 8/20 μs (T2)	...
Maximální vybíjecí proud	...	20 kA @ 8/20 μs (T2)	...
Signalizace stavu práce	...	✓	...
Vybrané vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plug &amp; Play</li> <li>• Podpora IP kamer a síťových zařízení</li> <li>• Úplná transparentnost pro síť</li> </ul>	Varistor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solidní provedení</li> <li>• LED indikace</li> <li>• Každá zásuvka má nezávislý vypínač</li> </ul>
Napájení	...	...	12 V DC / 5 A (součástí balení)
Kryt	...	Plast	Plast
Hmotnost	0.055 kg (samostatný prvek)	0.042 kg	0.191 kg
Rozměry	72 x 25 x 25 mm (samostatný prvek)	62 x 54 x 17 mm	235 x 62 x 28 mm
Výrobce / Značka	...	LEGRAND	ORICO
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky